



Nothing but **HEAVY DUTY.**™




2019/20



# PROJETAR E PRODUZIR FERRAMENTAS “NOTHING BUT HEAVY DUTY” É SÓ UMA PARTE DO COMPROMISSO DA MILWAUKEE®

## EXPERIMENTE A DIFERENÇA HEAVY DUTY



### FERRAMENTAS PROJETADAS PARA FAZER MELHOR O TRABALHO

As ferramentas Milwaukee® são produzidas para trabalhar todos os dias. Por isso, a Milwaukee® põe especial atenção na facilidade de manutenção. Todas as ferramentas deixam a linha de produção com um conjunto completo de documentação que inclui instruções de utilização e de segurança.

A Milwaukee® possui uma vasta rede de assistência técnica.

Se ocorrer algum problema e necessitar de assistência ou suporte, pode confiar nos nossos centros oficiais de assistência técnica.

A experiência que decorre de muitos anos de trabalho, assegura um serviço de reparações rápido e eficiente.



As ferramentas Milwaukee® são produzidas para trabalhar todos os dias. Por isso, a Milwaukee® põe especial atenção na facilidade de manutenção.

Todas as ferramentas deixam a linha de produção com um conjunto completo de documentação que inclui instruções de utilização e de segurança.

A Milwaukee® possui uma vasta rede de assistência técnica.

Se ocorrer algum problema e necessitar de assistência ou suporte, pode confiar nos nossos centros oficiais de assistência técnica.

A experiência que decorre de muitos anos de trabalho, assegura um serviço de reparações rápido e eficiente.

As ferramentas Milwaukee® procuram cumprir e mesmo ir mais além das diretrizes e normativas Europeias de design e segurança. Os programas constantes de pesquisa e desenvolvimento procuram antecipar e ir ao encontro das futuras necessidades do mercado no que respeita a requerimentos de segurança e eficiência. A Milwaukee® é, entre outros, membro ativo da EPTA (Associação Europeia de Fabricantes de Ferramenta Eléctrica), orgulha-se de cumprir todas as normas acordadas por esta organização.

### GARANTIA HEAVY DUTY

Tudo o que tem de fazer para receber este serviço é registrar a sua ferramenta online em [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu).

O nosso serviço Milwaukee® está apenas disponível nos países listados na página web de registo. A extensão da garantia de 3 anos exclui os produtos usados em regime de registo. A extensão da garantia de 3 anos carece de utilizador profissional.

Na Milwaukee®, orgulhamo-nos dos produtos e serviços que oferecemos ao utilizador profissional.

Assim, temos o prazer de oferecer uma proteção adicional, ao estender as condições de garantia contra defeitos de fábrica até 3 anos depois da data de aquisição.

Este serviço está disponível sem custos adicionais se registrar a sua nova ferramenta Milwaukee® nos 30 dias subsequentes à data da compra.



**TUDO O QUE TEM DE FAZER PARA CONSEGUIR AS VANTAGENS DA NOSSA GARANTIA ADICIONAL É REALIZAR O REGISTO NA NOSSA PÁGINA DE INTERNET. NOTHING BUT HEAVY DUTY™**

<https://pt.milwaukeetool.eu/>

Tudo o que tem de fazer para receber este serviço é registrar a sua ferramenta online em [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu).

O nosso serviço Milwaukee® está apenas disponível nos países listados na página web de registo. A extensão da garantia de 3 anos exclui os produtos usados em regime de registo. A extensão da garantia de 3 anos carece de utilizador profissional.

Na Milwaukee®, orgulhamo-nos dos produtos e serviços que oferecemos ao utilizador profissional.

Assim, temos o prazer de oferecer uma proteção adicional, ao estender as condições de garantia contra defeitos de fábrica até 3 anos depois da data de aquisição.

Este serviço está disponível sem custos adicionais se registrar a sua nova ferramenta Milwaukee® nos 30 dias subsequentes à data da compra.

UM SISTEMA,  
MAIS DE **145**  
FERRAMENTAS

**MAIS POTÊNCIA.**  
**MAIS PRODUTIVIDADE.**  
**MAIS DURABILIDADE.**

SE É M18 FUNCIONAM EM TODAS

**PRODUTIVIDADE PORTÁTIL.**  
**FOCO NO UTILIZADOR.**  
**UM SISTEMA COMPLETO.**

ONE KEY

UNIFYING THE PORTAL

M18 FUEL





# NOVO M18 FUEL™

## PERFORMANCE RENOVARADA.

O sistema M18 FUEL™ foi projetado para ir ao encontro dos profissionais mais exigentes. O M18 FUEL™ garante uma rentabilidade sem rival em máquinas de formato compacto que incluem as 3 inovações exclusivas da Milwaukee®. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM-ION™ e o sistema eletrônico inteligente REDLINK PLUS™ que, em conjunto, garantem potência, autonomia e durabilidade sem rival.

O sistema M18 FUEL™ proporciona a melhor tecnologia disponível, que mantém a comunicação entre todos os componentes da ferramenta, protege e garante maior potência à sua ferramenta sem fio.



### MAIOR POTÊNCIA EFICIENTE\* SOB CARGA

### NOVA BUCHA\* METÁLICA HEAVY DUTY

### NOVO DESIGN EXTREMAMENTE\* COMPACTO

### 1 MOTOR SEM ESCOVAS POWERSTATE™

\*Comparado com a anterior tecnologia de baterias Milwaukee®. Os resultados dependem da colagem, ferramenta e aplicação.

\*\*Comparações feitas entre sistemas de baterias Milwaukee® e sistemas de baterias de íon de lítio de outras marcas.

\*\*\*Comparado com a anterior tecnologia de baterias Milwaukee®.

\*\*\*\*Comparado com a anterior tecnologia de baterias Milwaukee®.

# M18 FUEL™

## DRIVEN TO OUTPERFORM.™



### INTELIGÊNCIA REDLINK PLUS™

- Monitorização individual das células - garante uma carregamento e descarregamento ideal para maior tempo de vida útil
- O mais avançado sistema eletrônico em ferramentas sem fio
- Total comunicação entre os componentes da ferramenta



### BATERIAS REDLITHIUM-ION™

- A bateria com maior durabilidade do mercado
- Total comunicação entre os componentes da ferramenta com o resultado contra sobrecargas para maior durabilidade
- O INDICADOR DE CARGA DA BATERIA mostra a carga disponível na bateria
- Funciona até -20°C

# 3



### 1 MOTOR SEM ESCOVAS POWERSTATE™

\*Comparado com a anterior tecnologia de baterias Milwaukee®.

\*\*Comparações feitas entre sistemas de baterias Milwaukee® e sistemas de baterias de íon de lítio de outras marcas.

\*\*\*Comparado com a anterior tecnologia de baterias Milwaukee®.

\*\*\*\*Comparado com a anterior tecnologia de baterias Milwaukee®.



## BATERIAS REDLITHIUM-ION™ E REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ CONSTRUÇÃO DE ELEVADA QUALIDADE

# NOVA GERAÇÃO BATERIAS REDLITHIUM-ION™ E HIGH OUTPUT™ BATTERIES

## DURA MAIS, REAJE MAIS RÁPIDO E TRABALHA MAIS DURMO\*



REDLITHIUM-ION™	
<b>HIGH OUTPUT</b>	<b>REDLITHIUM-ION™</b>
<b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS</b>	<b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Células de alta potência</li> <li>Elevada performance</li> <li>Elevada durabilidade em ambientes extremos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Células de maiores dimensões</li> <li>Maior capacidade de armazenamento de carga</li> <li>Função a temperaturas mais baixas</li> <li>Menor resistência eléctrica</li> </ul>
<b>CELULAS REDLITHIUM-ION™</b>	<b>CELULAS REDLITHIUM-ION™</b>
<b>ELÉCTRICA</b>	<b>ELÉCTRICA</b>
<b>CONSTRUÇÃO</b>	<b>CONSTRUÇÃO</b>
<b>VANTAGENS</b>	<b>VANTAGENS</b>
<b>RECOMENDADAS</b>	<b>RECOMENDADAS</b>
<b>GAMA</b>	<b>GAMA</b>

\* Vs. tecnologia Standard Lithium-Ion

\* Vs. tecnologia Standard Lithium-Ion

\* Vs. baterias Standard REDLITHIUM™ em aplicações de elevada exigência

# SE É M18 FUNCIONA

# ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



## PERSONALIZE, DETETE, CONTROLE.

Desde o seu lançamento em 2016, o sistema ONE-KEY™ foi projetado para oferecer múltiplas vantagens a todos os níveis da sua organização. Combinando um software de inventário gratuito para utilizar com as ferramentas mais inteligentes da indústria, o ONE-KEY™ oferece um novo nível de controlo e acesso à informação que revolucionou a forma de trabalhar. Comece hoje mesmo a otimizar a sua produtividade.

### PERSONALIZE


- Personalize o rendimento da sua máquina para se adequar à sua aplicação
- Utilizar a personalização aumenta a durabilidade da sua ferramenta e vida útil do acessório, poupando tempo e dinheiro
- Guarde e partilhe as configurações das suas ferramentas



### DETETE

- Acompanhe as suas ferramentas ONE-KEY™ e TICK™ através da rede de utilizadores ONE-KEY™
- O sistema ONE-KEY™ atualiza a sua ferramenta ou a localização do TICK™ em qualquer momento, dentro de um limite de 30 m através da rede de Bluetooth® da nossa rede de utilizadores
- No caso de perda ou extravio da sua máquina, remova-a remotamente através de um comando do seu ONE-KEY™

NOVO



### CONTROLO

- Adicione qualquer ferramenta ao software de gestão de inventário ONE-KEY™ que proporciona a todos os utilizadores uma ferramenta de gestão de ativos completa
- A gestão de locais proporciona ao utilizador a capacidade de atribuir um inventário determinado a uma obra em particular, armazém ou viatura
- A leitura de código de barras permite que aos utilizadores emparelharem um código de barras com qualquer ferramenta ou ativo no inventário
- Definir avisos de serviço que o notificam de quando a ferramenta necessita uma revisão ou de uma visita ao serviço técnico



FACÃO DOWNLOAD GRATUITO DA APLICAÇÃO ONE-KEY™  
ATRAVÉS DA APP STORE OU DA GOOGLE PLAY STORE.



## M18 FHM

**MARTELO COMBI SDS-MAX M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG**

## M18 CHM


**MARTELO COMBI SDS-MAX 5KG**

## M18 CHPX

**MARTELO ELECTRO PNEUMÁTICO SDS+ M18 FUEL™**

## M18 CHX

**MARTELO SDS M18 FUEL™**



O M18 FHM é a ferramenta SDS-Max mais produtiva que a Milwaukee® já produziu, fornecendo potência comparável à uma máquina com cabo e com a flexibilidade da plataforma sem fios 18V do mercado. Máxima versatilidade e portabilidade com igual rentabilidade que um martelo com fio.

- O motor sem escovas POWERSTATE™ projetado e construído pela Milwaukee® garante uma performance equivalente à de máquinas com fio.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobreexaçao que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Motor de alta potência garante o desempenho de uma ferramenta com fio.
- Potente mecanismo de percussão: garante até 2,5 J de energia de impacto e baixas vibrações de 8,9 m/s.
- Design compacto e ergonómico para maior conforto do utilizador.
- Caixa de engrenagens metálica para um correcto alinhamento das engrenagens e maior tempo de vida útil.
- 4 modos - rotação com percussão, rotação, cincelagem com cincel fixo e cincelagem com cincel livre, para maior versatilidade.
- Sistema FIXTEC™ - mudança rápida da bucha.
- Monitorização individual das células - garante uma carga e descarga ideal para maior tempo de vida útil.
- Indicador de carga da bateria

M18 FHM-DC	M18 CHM-DC	M18 CHP-X	M18 CHX-OK	M18 CHX-50/2X
Voltagem (V)	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	9,0	—	9,0
Nº baterias fornecidas	0	2	0	2
Carregador fornecido	—	—	—	59 min
Encardaburo	SDS-Max	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia de impacto (EPIT) (J)	6,1	4,0	4,0	2,5
Acção de percussão (ipm)	0 - 3000	0 - 3000	30	30
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450	0 - 450	—	—
Máx. capacidade de furação em falso (mm)	40	40	—	—
Máx. capacidade de furação com broca a falso (mm)	65	65	28	28
Máx. capacidade de furação com broca tunel (mm)	100	100	0 - 5000	0 - 5000
Máx. capacidade de furação com coroa (mm)	100	100	—	—
Vibração em perfuração (m/s²)	10,6	10,6	8,6	8,6
Vibração em cincelagem (m/s²)	9,6	9,6	7,1	7,1
Peso com bateria (kg)	—	6,6	—	—
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox	HD-Box	HD-Box
Referência	4933464893	4933451361	4933451380	4933451469
Código EAN	402295163308	402295160594	402295162997	402295162594

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

O M18 CHM é a ferramenta SDS-Max mais produtiva que a Milwaukee® oferece, fornecendo potência comparável à uma máquina com cabo e com a flexibilidade da plataforma sem fios 18V do mercado. Máxima versatilidade e portabilidade com igual rentabilidade que um martelo com fio.

- O motor sem escovas POWERSTATE™ projetado e construído pela Milwaukee® garante uma performance equivalente à de máquinas com fio.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Motor de alta potência garante o desempenho de uma ferramenta com fio.
- Potente mecanismo de percussão: garante até 2,5 J de energia de impacto e baixas vibrações de 8,9 m/s.
- Design compacto e ergonómico para maior conforto do utilizador.
- Caixa de engrenagens metálica para um correcto alinhamento das engrenagens e maior tempo de vida útil.
- 4 modos - rotação com percussão, rotação, cincelagem com cincel fixo e cincelagem com cincel livre, para maior versatilidade.
- Sistema FIXTEC™ - mudança rápida da bucha.
- Monitorização individual das células - garante uma carga e descarga ideal para maior tempo de vida útil.
- Indicador de carga da bateria

M18 CHM-90/2C	M18 CHP-X	M18 CHX-OK	M18 CHX-50/2X
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	5,0	—
Nº baterias fornecidas	0	2	0
Carregador fornecido	—	—	59 min
Encardaburo	SDS-Max	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia de impacto (EPIT) (J)	6,1	4,0	4,0
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	30	30	30
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	13	13	13
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13
Máx. nível de impactos (ipm)	—	—	—
Vibração em perfuração (m/s²)	8,9	8,9	8,9
Vibração em cincelagem (m/s²)	9,5	9,5	9,5
Peso com bateria (kg)	—	—	—
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Referência	4933451431	4933451361	4933451380
Código EAN	402295163304	402295160594	402295162592

O M18 CHM é a ferramenta SDS-Max mais produtiva que a Milwaukee® já produziu, fornecendo potência comparável à uma máquina com cabo e com a flexibilidade da plataforma sem fios 18V do mercado. Máxima versatilidade e portabilidade com igual rentabilidade que um martelo com fio.

- O motor sem escovas POWERSTATE™ é uma proteção digital avançada contra a sobreexaçao que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Motor sem escovas POWERSTATE para um tempo de vida útil até 2 vezes superior e até 25% mais potência.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobreexaçao que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Motor sem escovas POWERSTATE garante o desempenho de uma ferramenta com fio.
- Potente mecanismo de percussão: garante até 2,5 J de energia de impacto e baixas vibrações de 8,9 m/s.
- Design compacto e ergonómico para maior conforto do utilizador.
- Caixa de engrenagens metálica para um correcto alinhamento das engrenagens e maior tempo de vida útil.
- 4 modos - rotação com percussão, rotação, cincelagem com cincel fixo e cincelagem com cincel livre, para maior versatilidade.
- Sistema FIXTEC™ - mudança rápida da bucha.
- Monitorização individual das células - garante uma carga e descarga ideal para maior tempo de vida útil.
- Indicador de carga da bateria

M18 CHX-OK	M18 CHX-50/2X
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	—
Encardaburo	SDS-Plus
Energia de impacto (EPIT) (J)	4,0
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	30
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	13
Máx. nível de impactos (ipm)	—
Vibração em perfuração (m/s²)	8,9
Vibração em cincelagem (m/s²)	9,5
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	HD-Box
Referência	4933451431
Código EAN	402295163304

## HD18 H

MARTELO ELECTROPOEIRAS M18™  
3 MODOS SDS+ M18™

## HD18 HX

MARTELO ELECTROPOEIRAS  
SDS 4 MODOS M18™

## M18 BH

MARTELO ELECTROPENUMÁTICO  
SDS M18™

## M18-28 CPDEX FUEL

EXTRATOR DE POEIRAS M18-28



- Motor de alta potência garante o desempenho de uma ferramenta com fios
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Potente mecanismo de percussão: garante 2,4J de energia de impacto
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- 4 modos: rotação com percussão, rotação, cincelagem com cinczel fixo e cincelagem com cinczel livre, para maior versatilidade
- Paragem de rotação para operações ligeiras de cincelagem
- Sistema FX-TEC - mudança rápida da bucha de esforço rápido
- Embrague mecânico: protege a ferramenta quando a broca fica bloqueada
- Sistema anti-vibracão
- Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e a durabilidade
- Indicador de carga da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

HD18 H-402C	HD18 HX-402C	HD18 HX-402C
Voltagem (V)	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Cargador fornecido	—	80 min
Encabado	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia de impacto (EPIA) (J)	2,4	1,2
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	30	16
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	10
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	13	16
Máx. nível de impactos (jpm)	4200	7000
Vibração em perfuração (m/s²)	4200	10,3
Vibração em cincelagem (m/s²)	12,2	10,3
Vibração em cincelagem (m/s²)	7,4	2,5
Peso com bateria (kg)	3,5	—
Fornecedor:	Kito®	Kitbox
Referência	4933443468	4933443330
Código EAN	400295004355	400295003730

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

- Motor de alta potência garante o desempenho de uma ferramenta com fios
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Potente mecanismo de percussão: garante 2,4J de energia de impacto
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- 4 modos: rotação com percussão, rotação, cincelagem com cinczel fixo e cincelagem com cinczel livre, para maior versatilidade
- Paragem de rotação para operações ligeiras de cincelagem
- Sistema FX-TEC - mudança rápida da bucha de esforço rápido
- Embrague mecânico: protege a ferramenta quando a broca fica bloqueada
- Sistema anti-vibracão
- Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e a durabilidade
- Indicador de carga da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

HD18 BH-0	M18 BH-0	M18 BH-0
Voltagem (V)	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Cargador fornecido	—	80 min
Encabado	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia de impacto (EPIA) (J)	2,4	1,2
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	30	16
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	10
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	13	16
Máx. nível de impactos (jpm)	4200	7000
Vibração em perfuração (m/s²)	4200	10,3
Peso com bateria (kg)	—	2,5
Fornecedor:	—	Kitbox
Referência	4933443330	4933443330
Código EAN	400295003730	400295003730

- Desenhado para extrair poeira com eficiência com modo automático de ignição ao interruptor
- Filtro HEPA: amplamente considerado o melhor filtro, filtrando partículas de todos os tamanhos com uma eficiência de 99,75%
- Depósito de poeira de grandes dimensões
- Tubo de extração de poeira em alumínio ajustável de acordo com o tamanho da broca. Máximo 16 mm de comprimento e 90 mm de profundidade
- Compatível com M18 CHPX e M28 CHPX
- Compatível com M18 CHF e M28 CHF
- Compatível com M18 CHF-X
- Cola de 43mm - compatível com extrator de poeira M12
- Indicador de carga da bateria
- LED brilhante para iluminação do espaço de trabalho
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

M18-28 CPDEx-0	M18 BH-0	M18 BH-0
Voltagem (V)	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—
Nº baterias fornecidas	0	2
Cargador fornecido	—	80 min
Encabado	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia de impacto (EPIA) (J)	1,2	1,2
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	16	16
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10	10
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	16	16
Máx. nível de impactos (jpm)	7000	7000
Vibração em perfuração (m/s²)	10,3	10,3
Peso com bateria (kg)	—	2,5
Fornecedor:	—	Kitbox
Referência	4933443330	4933443330
Código EAN	400295003730	400295003730

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)



## M18 CDEX M18 FUEL

### EXTRATOR POEIRAS M18 FUEL™



## M18 CHXDE M18 FUEL

### MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO SDS COM EXTRATOR POEIRAS INTEGRADO M18 FUEL



## M18 CHPXD2 M18 FUEL

### MARTELO ELETRÔNICO SDS+ M18 FUEL™

## M18 CHXDE M18 FUEL

### MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO SDS COM EXTRATOR POEIRAS INTEGRADO M18 FUEL




## M18 ONEPDD2 M18 FUEL

### BERBEQUIM COM PERCUSSÃO FUEL™ ONE-KEY™



## M18 ONEDD2 M18 FUEL

### BERBEQUIM APARAFUSADOR ONE-KEY™ FUEL™



## M18 ONEPDX2 M18 FUEL

### MARTELO ELETRÔNICO SDS+ M18 FUEL™

## M18 ONEDD2 M18 FUEL

### BERBEQUIM APARAFUSADOR ONE-KEY™

- Desenhado para extrair poeiras com eficiência com modo automático no interruptor da ferramenta
- Filtro HEPA; amplamente considerado o melhor filtro, filtrando partículas de todos os tamanhos com uma eficiência de 99,75%
- Depósito de poeiras de grandes dimensões
- Tubo de extração de poeiras em alumínio ajustável de acordo com o tamanho da broca. Máximo 16 mm de comprimento e 90 mm de profundidade
- Compatível com M18 CHX

## M18 CHPXD2 M18 FUEL

### MARTELO ELETRÔNICO SDS+ M18 FUEL™

## M18 CHXDE M18 FUEL

### MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO SDS+ M18 FUEL™



- Design extremamente compacto de apenas 175mm para aceder a espaços reduzidos
- Bucha metálica avançada que proporciona um agarre superior
- Conexão via Bluetooth® com a aplicação Milwaukee® ONE-KEY™
- Função de contra-golpe personalizável com a aplicação ONE-KEY™
- Com a aplicação ONE-KEY™ pode gerir o inventário e controlar de forma fácil todas as suas ferramentas e equipamentos
- Gardar até 4 perfis de personalização na memória da ferramenta para uma seleção rápida no local do trabalho
- Configurável para qualquer aplicação selecionando as definições da máquina para uma precisão repetitiva
- Controlo de velocidade, torque, início e paragem, função anti-kickback e LED
- Oito níveis de cintos reversíveis para pendurar a ferramenta com rapidez e facilidade
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™

- Maior potência com aplicações extremas - 135Nm de torque
- Design extremamente compacto de apenas 175mm para aceder a espaços reduzidos
- Bucha metálica avançada que proporciona um agarre superior
- Conexão via Bluetooth® com a aplicação Milwaukee® ONE-KEY™
- Função de contra-golpe personalizável com a aplicação ONE-KEY™
- Com a aplicação ONE-KEY™ pode gerir o inventário e controlar de forma fácil todas as suas ferramentas e equipamentos
- Gardar até 4 perfis de personalização na memória da ferramenta para uma seleção rápida no local do trabalho
- Configurável para qualquer aplicação selecionando as definições da máquina para uma precisão repetitiva
- Controlo de velocidade, torque, início e paragem, função anti-kickback
- Clip metálico de cinto reversível para pendurar a ferramenta com rapidez e facilidade
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™

- Voltagem (V) 18
- Tipo de bateria Li-Ion
- Capacidade da bateria (Ah) 5,0
- Nº baterias fornecidas 2
- Cargador fornecido –
- Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm) 0 - 550
- Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm) 0 - 2000
- Capacidade da bucha (mm) 13
- Máx. capacidade de furação em madeira (mm) 89
- Máx. capacidade de furação em ferro (mm) 16
- Máx. torque (Nm) 16
- Máx. nível de impactos (ipm) 0 - 32,000
- Máx. torque (Nm) 135
- Peso com bateria (kg) 1,6
- Fornecido em: HD-Box
- Referência 493346452
- Código EAN 4058546224714

- Voltagem (V) 18
- Tipo de bateria Li-Ion
- Capacidade da bateria (Ah) 5,0
- Nº baterias fornecidas 2
- Cargador fornecido –
- Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm) 0 - 550
- Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm) 0 - 2000
- Capacidade da bucha (mm) 13
- Máx. capacidade de furação em madeira (mm) 89
- Máx. capacidade de furação em ferro (mm) 16
- Máx. torque (Nm) 16
- Máx. nível de impactos (ipm) 0 - 32,000
- Máx. torque (Nm) 135
- Peso com bateria (kg) 1,6
- Fornecido em: HD-Box
- Referência 493346452
- Código EAN 4058546224707

- Voltagem (V) 18
- Tipo de bateria Li-Ion
- Capacidade da bateria (Ah) 5,0
- Nº baterias fornecidas 2
- Cargador fornecido –
- Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm) 0 - 550
- Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm) 0 - 2000
- Capacidade da bucha (mm) 13
- Máx. capacidade de furação em madeira (mm) 89
- Máx. capacidade de furação em ferro (mm) 16
- Máx. torque (Nm) 16
- Máx. nível de impactos (ipm) 0 - 32,000
- Máx. torque (Nm) 135
- Peso com bateria (kg) 1,6
- Fornecido em: HD-Box
- Referência 493346452
- Código EAN 4058546224747

- Voltagem (V) 18
- Tipo de bateria Li-Ion
- Capacidade da bateria (Ah) 5,0
- Nº baterias fornecidas 2
- Cargador fornecido –
- Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm) 0 - 550
- Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm) 0 - 2000
- Capacidade da bucha (mm) 13
- Máx. capacidade de furação em madeira (mm) 89
- Máx. capacidade de furação em ferro (mm) 16
- Máx. torque (Nm) 16
- Máx. nível de impactos (ipm) 0 - 32,000
- Máx. torque (Nm) 135
- Peso com bateria (kg) 1,6
- Fornecido em: HD-Box
- Referência 493346452
- Código EAN 4058546224747

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## M18 FPD2

**BERBEQUIM COMBI M18 FUEL™**

## M18 FDD2

**BERBEQUIM APARAFUSADOR M18 FUEL™**

## M18 BLPPD2

**M18™ BERBEQUIM COM PERCUSSÃO COM MOTOR SEM ESCOVAS**

## M18 BLDD2

**M18™ APARAFUSADORA COM MOTOR SEM ESCOVAS**



- Maior potência em aplicações extremas - 135Nm de torque
- Design extremamente compacto de apenas 175mm para aceder a espaços reduzidos
- Bucha metálica avançada que proporciona um agarrar superior
- A Milwaukee® projeta e controla os motores sem escovas POWERSTATE™ para as aplicações mais exigentes sob carga
- O sistema electrónico de protecção REDLINK PLUS™ na ferramenta e na bateria garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrónica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria
- Monitorização individual das células de bateria otimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Indicador de carga da bateria
- LEDs brilhantes de iluminação

- Maior potência em aplicações extremas - 135Nm de torque
- Design extremamente compacto de apenas 175mm para aceder a espaços reduzidos
- Bucha metálica avançada que proporciona um agarrar superior
- A Milwaukee® projeta e controla os motores sem escovas POWERSTATE™ para as aplicações mais exigentes sob carga
- O sistema electrónico de protecção REDLINK PLUS™ na ferramenta e na bateria garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrónica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria
- Monitorização individual das células de bateria otimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Indicador de bateria a longa duração
- Luz LED de alto brilho para iluminação da zona de trabalho
- Clip metálico de cinto reversível para pendurar a ferramenta com rapidez e facilidade

M18 FPD2-0X	M18 FDD2-0X	M18 BLPPD2-502X	M18 BLDD2-0X	M18 BLDPD2-402X	M18 BLDPD2-502X
Voltagem (V)	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	–	5,0	–	4,0	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2	0	2	2
Carregador fornecido	–	59 min	–	47 min	59 min
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 550	0 - 550	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 2000	0 - 2000	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidade da bucha (mm)	13	13	13	13	13
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	89	89	89	89	89
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	16	16	16	16	16
Máx. torque (Nm)	135	135	135	135	135
Peso com bateria (kg)	–	2,1	–	2,1	2,1
Fornecido em:	Referência	4933462466	4933464267	49334622213	49334642216
Código EAN	405854622213	405854622216	405854622216	405854622216	405854622216
Referência	4933464263	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	76	76	76	76	76
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	13	13	13	13	13
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 32.000	0 - 32.000	0 - 32.000	0 - 32.000	0 - 32.000
Máx. torque (Nm)	135	135	135	135	135
Peso com bateria (kg)	–	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Fornecido em:	Referência	4933462466	4933464267	49334622213	49334642216
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206
Referência	4933464263	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	76	76	76	76	76
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	13	13	13	13	13
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000
Máx. torque (Nm)	82	82	82	82	82
Peso com bateria (kg)	–	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Fornecido em:	Referência	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206
Referência	4933464263	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	76	76	76	76	76
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	13	13	13	13	13
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000
Máx. torque (Nm)	82	82	82	82	82
Peso com bateria (kg)	–	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Fornecido em:	Referência	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206
Referência	4933464263	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	76	76	76	76	76
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	13	13	13	13	13
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000
Máx. torque (Nm)	82	82	82	82	82
Peso com bateria (kg)	–	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Fornecido em:	Referência	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206
Referência	4933464263	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	76	76	76	76	76
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	13	13	13	13	13
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000
Máx. torque (Nm)	82	82	82	82	82
Peso com bateria (kg)	–	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Fornecido em:	Referência	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206
Referência	4933464263	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	76	76	76	76	76
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	13	13	13	13	13
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000
Máx. torque (Nm)	82	82	82	82	82
Peso com bateria (kg)	–	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Fornecido em:	Referência	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206
Referência	4933464263	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	76	76	76	76	76
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	13	13	13	13	13
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000
Máx. torque (Nm)	82	82	82	82	82
Peso com bateria (kg)	–	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Fornecido em:	Referência	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206
Referência	4933464263	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	76	76	76	76	76
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	13	13	13	13	13
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000	0 - 28.000
Máx. torque (Nm)	82	82	82	82	82
Peso com bateria (kg)	–	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Fornecido em:	Referência	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206
Referência	4933464263	4933464264	4933464264	4933464264	4933464264
Código EAN	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206	405854622206

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	76	76	76	76	76
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	13	13	13	13	13

## M18™ CBLPD

**M18™ BERBEQUIM COM PERCUSSÃO COMPACTO COM MOTOR SEM ESCOVAS**



- Berbequim com percussão com apenas 165 mm de comprimento para aceder facilmente a espaços reduzidos
- Bucha metálica de 13mm para uma mudança rápida do acessório e agarrar superior
- O sistema electrónico de protecção REDLINK PLUS™ na ferramenta e na bateria garante a maior durabilidade da sua classe
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, electrónica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil da bateria
- 60 Nm de torque - a melhor relação tamanho-potência
- Clip metálico de cinto reversível para pendurar a ferramenta com rapidez e facilidade
- Luz LED e indicador de carga da bateria
- Sistema flexível de baterias, funciona com todas as baterias Milwaukee® M18™

M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C	M18 CBLD-0	M18 CBLD-202C M18 CBLD-402C
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	2,0	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Carregador fornecido	—	—	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 500	0 - 500	0 - 450
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidade da bucha (mm)	13	13	13
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	52	52	38
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	16	16	16
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 27.000	0 - 27.000	0 - 28.800
Máx. torque (Nm)	60	60	50
Peso com bateria (kg)	—	1,5	1,8
Fornecido em:	—	Kitbox	Kitbox
Referência	4933464319	4933464317	4933464539
Código EAN	405954622611	405954622628	405954622484

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## M18™ CBLDD

**M18™ BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO COM MOTOR SEM ESCOVAS**



- Berbequim com percussão com apenas 165 mm de comprimento para aceder facilmente a espaços reduzidos
- Bucha metálica de 13mm para uma mudança rápida do acessório e agarrar superior
- O sistema electrónico de protecção REDLINK PLUS™ na ferramenta e na bateria garante a maior durabilidade da sua classe
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, electrónica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil da bateria
- 60 Nm de torque - a melhor relação tamanho-potência
- Clip metálico de cinto reversível para pendurar a ferramenta com rapidez e facilidade
- Luz LED e indicador de carga da bateria
- Sistema flexível de baterias, funciona com todas as baterias Milwaukee® M18™

M18 CBLD-0	M18 CBLD-202C M18 CBLD-402C	M18 BPD-0	M18 BPD-202C M18 BPD-402C
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	2,0	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Carregador fornecido	—	—	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 500	0 - 500	0 - 450
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidade da bucha (mm)	13	13	13
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	52	52	38
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	16	16	16
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 27.000	0 - 27.000	0 - 28.800
Máx. torque (Nm)	60	60	50
Peso com bateria (kg)	—	1,8	1,8
Fornecido em:	—	Kitbox	Kitbox
Referência	4933464319	4933464320	4933464537
Código EAN	405954622642	405954622259	4059546224620

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## M18 BPD

**M18 BERBEQUIM COM PERCUSSÃO COMPACTO COM MOTOR SEM ESCOVAS**



- Berbequim com percussão com apenas 165 mm de comprimento para aceder facilmente a espaços reduzidos
- Bucha metálica de 13mm para uma mudança rápida do acessório e agarrar superior
- 60 Nm de torque - a melhor relação tamanho-potência
- Protecção contra sobrecargas electrónicas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Caixa de engrangagens metálica para garantir o máximo desempenho e durabilidade
- Bucha aperto rápido metálica 13mm
- Ajuste de torque com 17 níveis e posição adicional para furação garantem maior flexibilidade
- Monitorização individual das células de bateria optimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Indicador de carga da bateria e LED
- LED brilhante para iluminação do espaço de trabalho

M18 BPD-0	M18 BPD-202C M18 BPD-402C	M18 BDD-0	M18 BDD-202C M18 BDD-402C
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Carregador fornecido	—	—	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 500	0 - 500	0 - 450
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidade da bucha (mm)	13	13	13
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	38	38	38
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	16	16	16
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 28.800	0 - 28.800	0 - 28.800
Máx. torque (Nm)	50	50	50
Peso com bateria (kg)	—	—	—
Fornecido em:	—	Kitbox	Kitbox
Referência	4933464355	4933442565	4933442565
Código EAN	405954623198	40595003204	40595003228

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## M18 BDD

**M18 BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO**



- Berbequim aparatuseador com apenas 188 mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados
- Motor Milwaukee de 4 polos garante a potência máxima enquanto maximiza a relação peso/potência
- Protecção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Caixa de engrangagens metálica para garantir o máximo desempenho e durabilidade
- Bucha aperto rápido metálica 13mm
- Ajuste de torque com 17 níveis e posição adicional para furação garantem maior flexibilidade
- Monitorização individual das células de bateria optimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Indicador de carga da bateria e LED
- LED brilhante para iluminação do espaço de trabalho

M18 BDD-0	M18 BDD-202C M18 BDD-402C
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	—
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	—
Capacidade da bucha (mm)	—
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	—
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	—
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	—
Máx. nível de impactos (ipm)	—
Máx. torque (Nm)	—
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	—
Referência	49334350
Código EAN	4002395003143

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## M18 BDC

**M18 BERBEQUIM COM PERCUSSÃO COMPACTO**



- Berbequim combi com apenas 188 mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados
- Motor Milwaukee de 4 polos garante a potência máxima enquanto maximiza a relação peso/potência
- Protecção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Caixa de engrangagens metálica para garantir o máximo desempenho e durabilidade
- Bucha aperto rápido metálica 13mm
- Ajuste de torque com 17 níveis e posição adicional para furação garantem maior flexibilidade
- Monitorização individual das células de bateria optimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Indicador de carga da bateria e LED
- LED brilhante para iluminação do espaço de trabalho

M18 BDC-0	M18 BDC-202C M18 BDC-402C
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	—
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	—
Capacidade da bucha (mm)	—
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	—
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	—
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	—
Máx. nível de impactos (ipm)	—
Máx. torque (Nm)	—
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	—
Referência	49334355
Código EAN	4002395003167

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## M18 BDF

**M18 BERBEQUIM APARAFUSADOR**



- Berbequim aparatuseador com apenas 188 mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados
- Motor Milwaukee de 4 polos garante a potência máxima enquanto maximiza a relação peso/potência
- Protecção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Caixa de engrangagens metálica para garantir o máximo desempenho e durabilidade
- Bucha aperto rápido metálica 13mm
- Ajuste de torque com 17 níveis e posição adicional para furação garantem maior flexibilidade
- Monitorização individual das células de bateria optimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Indicador de carga da bateria e LED
- LED brilhante para iluminação do espaço de trabalho

M18 BDF-0	M18 BDF-202C M18 BDF-402C
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	—
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	—
Capacidade da bucha (mm)	—
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	—
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	—
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	—
Máx. nível de impactos (ipm)	—
Máx. torque (Nm)	—
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	—
Referência	49334355
Código EAN	4002395003174

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## M18 BDM

**M18 BERBEQUIM APARAFUSADOR**



- Berbequim aparatuseador com apenas 188 mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados
- Motor Milwaukee de 4 polos garante a potência máxima enquanto maximiza a relação peso/potência
- Protecção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Caixa de engrangagens metálica para garantir o máximo desempenho e durabilidade
- Bucha aperto rápido metálica 13mm
- Ajuste de torque com 17 níveis e posição adicional para furação garantem maior flexibilidade
- Monitorização individual das células de bateria optimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Indicador de carga da bateria e LED
- LED brilhante para iluminação do espaço de trabalho

M18 BDM-0	M18 BDM-202C M18 BDM-402C
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	—
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	—
Capacidade da bucha (mm)	—
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	—
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	—
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	—
Máx. nível de impactos (ipm)	—
Máx. torque (Nm)	—
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	—
Referência	49334355
Código EAN	4002395003174

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## M18 BDR

**M18 BERBEQUIM APARAFUSADOR**



- Berbequim aparatuseador com apenas 188 mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados
- Motor Milwaukee de 4 polos garante a potência máxima enquanto maximiza a relação peso/potência
- Protecção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Caixa de engrangagens metálica para garantir o máximo desempenho e durabilidade
- Bucha aperto rápido metálica 13mm
- Ajuste de torque com 17 níveis e posição adicional para furação garantem maior flexibilidade
- Monitorização individual das células de bateria optimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Indicador de carga da bateria e LED
- LED brilhante para iluminação do espaço de trabalho

M18 BDR-0	M18 BDR-202C M18 BDR-402C
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	—
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	—
Capacidade da bucha (mm)	—
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	—
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	—
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	—
Máx. nível de impactos (ipm)	—
Máx. torque (Nm)	—
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	—

## HD18 PD

**BERBEQUIM COMBI M18™**



- Motor Milwaukee de 2 polos garante 25 Nm de torque, ideal para as aplicações mais difíceis.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Caixa de engrenagens completamente metálica garante o máximo desempenho e durabilidade.
- Bucha aberto rápido metálico de 13mm.
- Mecanismo de percussão com 25.000 ipm para maior eficácia.
- Ajuste de torque com 25 níveis para um controlo ideal.
- Seletor de 3 modos permite ao utilizador escolher, de uma forma fácil e rápida, entre furação com percussão, arratilhamento e furação com percussão.
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e garante maior durabilidade.
- Indicador de carga da bateria e luz LED.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Autonomia extremamente elevada que garante 75 furos com uma broca de 65mm em madeira.
- A embraiagem mecânica protege a máquina no caso de bloqueio.
- Caixa de engrenagens e bucha de 13mm metálicas para maior durabilidade.
- Indicador de carga da bateria e luz LED.
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™.

## HD18 PD-D

Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 450
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1800
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	55
Máx. capacidade de furação c/ br. madeira autonalimentada (mm)	117
Máx. capacidade de furação c/ br. madeira autonalimentada (mm)	152
Máx. capacidade de furação com broca cravetana (mm)	16
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	28.000
Máx. torque (Nm)	85
Peso com bateria (kg)	6.4
Fornecido em:	—
Referência	4933451289
Código EAN	4002395157471

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## M18 FRADE

**SUPER BERBEQUIM ANGULAR 2 VEL M18 FUEL™ SUPER HAWG®**



- O motor sem escovas POWERSTATE® garante potência constante sob carga para efetuar furos até 152 mm de diâmetro.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Autonomia extremamente elevada que garante 75 furos com uma broca de 65mm em madeira.
- A embraiagem mecânica protege a máquina no caso de bloqueio.
- Caixa de engrenagens e bucha de 13mm metálicas para maior durabilidade.
- Indicador de carga da bateria e luz LED.
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™.

## M18 FRADE-D

Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 350
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 950
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. capac. furação com broca madeira (mm)	40
Máx. capac. furação c/ br. madeira autonalimentada (mm)	117
Máx. capac. furação c/ br. madeira autonalimentada (mm)	152
Máx. capacidade de furação com broca cravetana (mm)	16
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	28.000
Peso com bateria (kg)	6.4
Fornecido em:	—
Referência	4933451289
Código EAN	4002395157471

## M18 FRADEH

**SUPER BERBEQUIM ANGULAR 2 VEL M18 FUEL™ SUPER HAWG®**



- O motor sem escovas POWERSTATE® garante potência constante sob carga para efetuar furos até 152 mm de diâmetro.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Autonomia extremamente elevada que garante 75 furos com uma broca de 65mm em madeira.
- A embraiagem mecânica protege a máquina no caso de bloqueio.
- Caixa de engrenagens e bucha de 13mm metálicas para maior durabilidade.
- Indicador de carga da bateria e luz LED.
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™.

## M18 FRADEH-D

Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 350
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 950
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. capac. furação com broca madeira (mm)	40
Máx. capac. furação c/ br. madeira autonalimentada (mm)	117
Máx. capac. furação c/ br. madeira autonalimentada (mm)	152
Máx. capacidade de furação com broca cravetana (mm)	16
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	28.000
Peso com bateria (kg)	6.4
Fornecido em:	—
Referência	4933451289
Código EAN	4002395157471

## M18 CRAD

**BERBEQUIM ANGULAR M18 FUEL™**



- Garantia Potência a velocidade (1200 rpm) equivalente a ferramentas com fio.
- Motor sem escovas POWERSTATE® para um tempo de vida útil até 10 vezes superior e até 25% mais potencia.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Autonomia extremamente elevada que garante 75 furos com uma broca de 65mm em madeira.
- A embraiagem mecânica protege a máquina no caso de bloqueio.
- Caixa de engrenagens e bucha de 13mm metálicas para maior durabilidade.
- Indicador de carga da bateria e luz LED.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™.

## M18 CRAD-D

Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 350
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 950
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. capac. furação com broca madeira (mm)	40
Máx. capac. furação c/ br. madeira autonalimentada (mm)	117
Máx. capac. furação c/ br. madeira autonalimentada (mm)	152
Máx. capacidade de furação com broca cravetana (mm)	16
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	28.000
Peso com bateria (kg)	6.4
Fornecido em:	—
Referência	4933451289
Código EAN	4002395157488

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## C18 RAD BERBEQUIM ANGULAR M18

## M18 ONEID2 APARAFUSADORA DE IMPACTO 1/4" HEX ONE-KEY™ FUEL™

## M18 FID2 APARAFUSADORA DE IMPACTO M18 FUEL™ 1/4" HEX

## M18 FQID APARAFUSADORA DE IMPACTO M18 FUEL™ SURGE™ 1/2" HEX SILENCIOSA



- Rendibilidade otimizada: 1500 rpm a 300 Nm
- Proteção contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Relação velocidade/potência perfeita para uma rápida conclusão das aplicações
- Bucha de aperto rápido 10mm com 1 seta anel para maior versatilidade e retenção
- Cabo curto compacto com 100mm permite ser usado em áreas de trabalho confinadas
- Ponto multi-posição garante máximo conforto de utilização
- Embraiagem eletrônica com 10 níveis, 1 parafuso garante controlo completo
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e garante maior durabilidade
- Indicador de carga da bateria
- Luz LED integrada
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e maior capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™
- Máx. capacidade de furação em madeira (mm) 28
- Máx. capacidade de furação em ferro (mm) 10
- Peso com bateria (kg) 1,9
- Fornecido em: –
- Referência 4933427189
- Código EAN 400295239095

M18 ONEID2-502X	M18 FID2-502X
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	–
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	–
Velocidade em vazio (rpm)	1900/2800/3600/0-3600
Impactos sob carregamento (imp)	1200/3400/4300/0-4300
Torque máx de aperto (Nm)	226
Máx. torque (Nm)	119/176/226/0-226
Encabado duro	1/4" Hex
Peso com bateria (kg)	–
Fornecido em:	HD-Box
Referência	4933464091
Código EAN	4058546220365

M18 ONEID2-502X	M18 FID2-502X
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Nº baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	–
Velocidade em vazio (rpm)	59 min
Impactos sob carregamento (imp)	190/280/3600/0-3600
Torque máx de aperto (Nm)	226
Máx. torque (Nm)	119/176/226/0-226
Encabado duro	1/4" Hex
Peso com bateria (kg)	1,7
Fornecido em:	HD-Box
Referência	4933464087
Código EAN	4058546220327

M18 ONEID2-502X	M18 FID2-502X
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Nº baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	–
Velocidade em vazio (rpm)	59 min
Impactos sob carregamento (imp)	190/280/3600/0-3600
Torque máx de aperto (Nm)	226
Máx. torque (Nm)	119/176/226/0-226
Encabado duro	1/4" Hex
Peso com bateria (kg)	–
Fornecido em:	HD-Box
Referência	4933464088
Código EAN	4058546220345

M18 ONEID2-502X	M18 FID2-502X
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Nº baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	–
Velocidade em vazio (rpm)	59 min
Impactos sob carregamento (imp)	190/280/3600/0-3600
Torque máx de aperto (Nm)	226
Máx. torque (Nm)	119/176/226/0-226
Encabado duro	1/4" Hex
Peso com bateria (kg)	–
Fornecido em:	HD-Box
Referência	493345187
Código EAN	40023952277636

- Velocidade superior - até 3000 rpm e 4300 ipm
- Design extremamente compacto de apensos - comprimento total de apenas 117mm para aceder a espaços reduzidos
- Conexão via Bluetooth® com a aplicação Milwaukee® ONE-KEY™
- Com a aplicação ONE-KEY™ pode gerir o inventário e controlar de forma fácil todas as suas ferramentas e equipamentos
- Guarda até 4 perfis de personalização na memória da ferramenta para uma seleção rápida no local de trabalho
- Configure para qualquer aplicação escolhendo as melhores configurações da ferramenta para obter uma precisa repetitiva
- Controlo de velocidade, torque, íncio e firme e iluminação
- Sistema de flexibilidade: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™
- Elevará eficiência a potência sob carga - 225Nm sem rival
- Velocidade superior - até 3600 rpm e 4300 ipm
- Design extremamente compacto de apensos - comprimento total de apenas 117mm para aceder a espaços reduzidos
- O DRIVE CONTROL™ da Milwaukee® permite ao utilizador seleccionar entre 4 configurações diferentes de velocidade e torque para uma maior versatilidade de aplicações
- Modo 1 para trabalhos de precisão
- Modo 2 evita danificar as pontas de aparafusar e os materiais de suporte
- Modo 3 proporciona a máxima performance para as aplicações mais exigentes
- Modo 4 representa o equilíbrio ideal entre o trabalho de precisão e impactos e torque
- A Milwaukee® projeta e controla os motores sem escovas POWERSTATE™ com 3x maior durabilidade 3 a 20% maior potência a baixa velocidade
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a maior durabilidade da máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga
- O sistema Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite ao utilizador escolher entre 4 diferentes velocidades e valores de torque para maximizar a versatilidade das aplicações
- Modo de aparafusar para aplicações autoperfurantes aumenta a precisão
- O sistema de proteção REDLINK PLUS™ garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- O sistema Milwaukee® projeto de aplicação
- Outras tecnologias lithium-ion que outras tecnologias lithium-ion

## M18™ CBLID

**M18™ APARAFUSADORA DE IMPACTO COMPACTA COM MOTOR SEM ESCOVAS 1/4" HEX**



- Aparafusadora de impacto com apenas 130mm de comprimento
- Tecnologia de motor sem escovas proporciona 180Nm de torque, 3400 e 4200 jpm
- O DRIVE CONTROL™ da Milwaukee® permite que ao utilizador alternar entre três configurações diferentes de velocidade e torque para maximizar a versatilidade da aplicação
- Inserção de pontas de uma só com bloqueio de retenção, para uma troca do acessório mais rápida e fácil
- Caixa de engrenagens metálica reforçada e engrenagens para maior durabilidade e torque máximo
- Iluminação de área de trabalho LED mais brilhante LED
- Proteção contra sobre-tensão elétrica REDLINK™ na máquina e na bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria
- Clip metálico de cinto reversível para pendurar a ferramenta com rapidez e facilidade
- Sistema flexível de baterias, funciona com todas as baterias Milwaukee® M18™
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria
- Clip metálico de cinto reversível para pendurar a ferramenta com rapidez e facilidade
- Sistema flexível de baterias, trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™

M18 BLID-0	M18 CBLID-402C	M18 BLID-0	M18 BLID-202C	M18 BLID-402C
Voltagem (V)	18	18	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	4,0	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2	—
Cargador fornecido	—	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 20000	0 - 2750	80 min	0 - 15000 / 0 - 2250
Impactos sub-carga (imp)	0 - 24500	0 - 3450	0 - 24500 / 0 - 3450	0 - 24500 / 0 - 3450
Máx. torque (Nm)	180	180	180	180
Encabulador	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. torque (Nm)	—	—	—	—
Peso com bateria (kg)	1,7	1,7	—	—
Fornecido em:	HD-BX	HD-BX	KITBOX	KITBOX
Referência	4933464519	4933464520	4933443570	4933443585
Código EAN	4058546224653	4058546224790	4002395003259	4002395003242

## M18™ BIID

**APARAFUSADORA IMPACTO M18™**



- Aparafusadora de impacto com apenas 130mm de comprimento
- Tecnologia de motor sem escovas proporciona 180Nm de torque, 3400 e 4200 jpm
- O DRIVE CONTROL™ da Milwaukee® permite que ao utilizador alternar entre três configurações diferentes de velocidade e torque para maximizar a versatilidade da aplicação
- Inserção de pontas de uma só com bloqueio de retenção, para uma troca do acessório mais rápida e fácil
- Caixa de engrenagens metálica reforçada e engrenagens para maior durabilidade e torque máximo
- Iluminação de área de trabalho LED mais brilhante LED
- Proteção contra sobre-tensão elétrica REDLINK™ na máquina e na bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria
- Clip metálico de cinto reversível para pendurar a ferramenta com rapidez e facilidade
- Sistema flexível de baterias, funciona com todas as baterias Milwaukee® M18™
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria
- Clip metálico de cinto reversível para pendurar a ferramenta com rapidez e facilidade
- Sistema flexível de baterias, trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™

M18 BIID-0	M18 BIID-202C	M18 BIID-0	M18 BIID-202C	M18 BIID-402C
Voltagem (V)	18	18	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	4,0	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2	—
Cargador fornecido	—	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 20000	0 - 2750	80 min	0 - 15000 / 0 - 2250
Impactos sub-carga (imp)	0 - 24500	0 - 3450	0 - 24500 / 0 - 3450	0 - 24500 / 0 - 3450
Máx. torque (Nm)	180	180	180	180
Encabulador	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. torque (Nm)	—	—	—	—
Peso com bateria (kg)	—	—	—	—
Fornecido em:	HD-BX	HD-BX	KITBOX	KITBOX
Referência	4933464519	4933464520	4933443570	4933443585
Código EAN	4058546224653	4058546224790	4002395003259	4002395003242

## M18™ BRAID

**CHAVE DE IMPACTO ANGULAR M18™**



- Chave de impacto angular com 307mm de comprimento ideal para trabalhar em espaços confinados
- Proteção contra sobrecaudas REDLINK na ferramenta e bateria
- Caixa de engrenagens metálica para garantir maior durabilidade e máximo torque
- Cabeça compacta com 53mm de altura que se pode rodar para 8 posições distintas
- Puxo projetado para multilhas posições da mão para maior conforto de utilização
- Encabulador 1/4" Hex para uma substituição fácil e rápida das pontas de aparatos
- 2 velocidades para maior versatilidade
- Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria
- Indicador de carga da bateria e LED para iluminar zonas de trabalho más escuros
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias Milwaukee® M18™
- Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

M18 BRAID-0	M18 BRAID-0	M18 BRAID-0	M18 BRAID-0	M18 BRAID-0
Voltagem (V)	18	18	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	4,0	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2	—
Cargador fornecido	—	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 20000	0 - 2750	80 min	0 - 15000 / 0 - 2250
Impactos sub-carga (imp)	0 - 24500	0 - 3450	0 - 24500 / 0 - 3450	0 - 24500 / 0 - 3450
Encabulador	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. torque (Nm)	180	180	180	180
Peso com bateria (kg)	—	—	—	—
Fornecido em:	HD-BX	HD-BX	KITBOX	KITBOX
Referência	4933443570	4933443585	4933443581	4933443581
Código EAN	4002395003259	4002395003242	4002395003259	4002395003242

## M18™ CBID

**APARAFUSADORA IMPACTO M18™**



- Aparafusadora de impacto com apenas 130mm de comprimento
- Tecnologia de motor sem escovas proporciona 180Nm de torque, 3400 e 4200 jpm
- Moto Milwaukee® de 4 pôlos garante a potência máxima enquanto maximiza a relação peso/potência
- Proteção contra sobre-tensão elétrica REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Caixa de engrenagens metálica para uma durabilidade e torque máximos
- Cabeça compacta com 53mm de altura que se pode rodar para 8 posições distintas
- Puxo projetado para multilhas posições da mão para maior conforto de utilização
- Encabulador 1/4" Hex para uma substituição fácil e rápida das pontas de aparatos
- 2 velocidades para maior versatilidade
- Monitorização individual das células da bateria e LED
- Indicador de carga da bateria e LED para uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias Milwaukee® M18™
- Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

M18 CBID-0	M18 CBID-402C	M18 CBID-0	M18 CBID-202C	M18 CBID-402C
Voltagem (V)	18	18	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	4,0	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2	—
Cargador fornecido	—	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 20000	0 - 2750	80 min	0 - 15000 / 0 - 2250
Impactos sub-carga (imp)	0 - 24500	0 - 3450	0 - 24500 / 0 - 3450	0 - 24500 / 0 - 3450
Encabulador	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. torque (Nm)	180	180	180	180
Peso com bateria (kg)	—	—	—	—
Fornecido em:	HD-BX	HD-BX	KITBOX	KITBOX
Referência	4933464519	4933464520	4933443570	4933443585
Código EAN	4058546224653	4058546224790	4002395003259	4002395003242

## M18™ CBLID2

**APARAFUSADORA DE IMPACTO COM MOTOR SEM ESCOVAS 1/4" HEX**



- Aparafusadora de impacto com apenas 130mm de comprimento
- Tecnologia de motor sem escovas proporciona 180Nm de torque, 3400 e 4200 jpm
- Moto Milwaukee® de 5 pôlos garante a potência máxima enquanto maximiza a relação peso/potência
- Proteção contra sobre-tensão elétrica REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Caixa de engrenagens metálica para uma durabilidade e torque máximos
- Cabeça compacta com 53mm de altura que se pode rodar para 8 posições distintas
- Puxo projetado para multilhas posições da mão para maior conforto de utilização
- Encabulador 1/4" Hex para uma substituição fácil e rápida das pontas de aparatos
- 2 velocidades para maior versatilidade
- Monitorização individual das células da bateria e LED
- Indicador de carga da bateria e LED para uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias Milwaukee® M18™
- Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

M18 CBLID2-0	M18 CBLID2-402C	M18 CBLID2-0	M18 CBLID2-202C	M18 CBLID2-402C
Voltagem (V)	18	18	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	4,0	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2	—
Cargador fornecido	—	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 20000	0 - 2750	80 min	0 - 15000 / 0 - 2250
Impactos sub-carga (imp)	0 - 24500	0 - 3450	0 - 24500 / 0 - 3450	0 - 24500 / 0 - 3450
Encabulador	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. torque (Nm)	180	180	180	180
Peso com bateria (kg)	—	—	—	—
Fornecido em:	HD-BX	HD-BX	KITBOX	KITBOX
Referência	4933464519	4933464520	4933443570	4933443585
Código EAN	4058546224653	4058546224790	4002395003259	4002395003242

# M-18 ONEFH!WTF34 CHAVE DE IMPACTO ONE-K

**M18 ONEFHIWF34** CHAVE DE IMPACTO ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" DE ALTO TORQUE COM ANEL



- A Milwaukee® projeta e produz os motores sem escovas POWERSTATE™ com 3x maior durabilidade 3 at 20% maior potência. O sistema inteligente REDLITHIUM PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobreexa que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho a sobra carregada. As baterias REDLITHIUM-ION™ possuem uma construção robusta, que em conjunto com sua eletrônica, oferecem uma capacidade de trabalho durante todo a sua vida útil. Técnologia AUTO-START™: quando ativado, o motor apenas engrena quando a aparelhadora é pressionada contra o material, garantindo um menor consumo de energia e maior autonomia. Encadrado a 1/4" Hex que permite uma fácil substituição da ponta de aparafusador. Nanz de austre da profundidade com austre fino para maior precisão. Dispositivo de repetição removível, permite ao utilizador usar apenas a aparafusadora. Dispositivo de repetição com design intuitivo que permite uma fácil remoção do pô gerado no gesso cartonado. Dispositivo de repetição reforçado protegido contra quedas.

Wiro F-3200 - ZUCA	
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº de baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	26 min
Velocidade em razão (rpm)	0 - 4500
Parafusos em madeira até (mm)	6
Máx. torque (Nm)	13
Encaixe para parafusos	1/4" Hex
Peso com bateria (Kg)	1,6
Fornece em:	HD-Box
Referência	4933459199
Código FAN	40073052980967



- A Milwaukee® projeta e produz os motores sem escovas POWERSTATE™ com 3x maior durabilidade 3 até 10x maior potência. O sistema integrado REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobreexaude que protege tanto a bateria, como o ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga. As baterias REDLITHIUM-ION™ possuem uma construção robusta, que em conjunto com sua eletrônica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.

Tecnologia AUTO-START™: quando activado, o motor apenas enigrena quando a aparatadora é pressionada contra o material, garantindo um menor consumo de energia e maior autonomia.

Encadrado 1/4" Hex que permite uma fácil substituição da ponta de aparafusar.

Nanç de auste da profundidade com ajuste fino para maior precisão. Monitorização e individualização das células da bateria garante maior durabilidade e maximiza a autonomia.

Indicador de carga da bateria

Luz LED de alta intensidade para iluminar a zona de trabalho

Cancão metálico reversível de fixação ac cinto

...

Voltímetro (V)	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0	
Nº baterias fornecidas	2	
Carregador fornecido	—	59 min
Velocidade em rota (rpm)	0-8000-13000-18000-24000-30000-40000-50000-60000-80000-100000-120000-140000-160000-180000	
Impactos subl. carga (imp.)	C-8500-A-18000-B-24000-C-30000-D-40000-E-50000-F-60000-G-80000-H-100000-I-120000-J-140000-K-160000-L-180000	
Encadamento	—	%C quadrado
Torque máx de aperto (Nm)	1627	1627
Torque máx. de bloqueio (Nm)	2034	2034
Peso com bateria (kg)	—	3,5
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box
Referência	4933459129	4933459730
Código EAN	405954612012	405954612029



mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [www.Werkelmetoool.it](http://www.Werkelmetoool.it)

ONE-KEY®	<p>Total personalização da ferramenta gráfica à aplicação</p> <p>Permite desenhos e sobre característica técnica, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web <a href="http://www.premierkf.com.br">www.premierkf.com.br</a></p> <p>Guarda perfis específicos para aplicações repetitivas</p>
----------	---

Aplicação da ceetô de inventário



#MILWAUKEE TOOL PT MII WA II KEETOOI EII


M18

**M18**

# M18 ONEFHIWP12

## CHAVE DE IMPACTO ONE-KEY™ 1/2" DE ALTO TORQUE

**CHAVE DE IMPACTO ONE-KEY™  
HFUEL™ 1/2" DE ALTO TORQUE COM  
PINO**



- A Chave de impacto M18 FUEL® de elevado torque com tecnologia ONE-KEY® garante 135Nm de força de aperto num formato compacto de 213mm que garante maior acesso a espaços confinados
  - O sistema 4-Mode DRIVE CONTROL™ permite ao utilizador seleccionar uma das quatro diferentes posições de velocidade e torque para maximizar a versatilidade de aplicação
    - O modo 4 - garantir um torque máximo de 189Nm que muda para 750Nm garantindo um controlo sem igual no desporto de porcas e parafusos.
    - O sensor integrado garante uma consistência em tarefas repetitivas mantendo o torque escoldido
    - Sistema ONE-KEY™ permite personalizarização da máquina para garantir maior produtividade e consistência em trabalhos repetitivos
    - Sistema ONE-KEY™ de controlo e segurança oferece uma aplicação de gestão e inventário e que permite a localização da ferramenta e a prevenção contra roubos
    - Encabado 1/2" com parafuso
    - Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18®
  - A Chave de impacto M18 FUEL® de elevado torque com tecnologia ONE-KEY® garante 101Nm de força de aperto num formato compacto de 206mm que garante maior acesso a espaços confinados
  - O sistema 4-Mode DRIVE CONTROL™ permite ao utilizador seleccionar uma das quatro diferentes posições de velocidade e torque para maximizar a versatilidade de aplicação
    - O modo 4 - garantir um torque máximo de 1491Nm que muda para 750Nm garantindo um controlo sem igual no desporto de porcas e parafusos.
    - O sensor integrado garante uma consistência em tarefas repetitivas mantendo o torque escoldido
    - Sistema ONE-KEY™ permite personalizarização da máquina para garantir maior produtividade e consistência em trabalhos repetitivos
    - Sistema ONE-KEY™ de controlo e segurança oferece uma aplicação de gestão e inventário e que permite a localização da ferramenta e a prevenção contra roubos
    - Encabado 1/2" com parafuso
    - Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18®

**M18 FHIWF12** CHAVE DE IMPACTO I ALTO TORQUE COM A

## **CHAVE DE IMPACTO ALTO TORQUE COM A**



- A Chave de impacto M18 FUEL™ do elevarido torque garante 1356Nm de força de aperto num formato compacto de 213mm que garante maior acesso a espaços confinados
  - O sistema Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite ao utilizador escolher entre 4 diferentes níveis de velocidade e torque, para garantir maior versatilidade e velocidade na operação
  - O modo 4 - garante um torque máximo de 1893Nm que muda para 750Nm, garantindo um controlo sem igual no desespero de plicas e parafusos
  - Encravamento 1/2" com anel
  - Novos LED são 40% mais brilhantes que o modelo anterior
  - O motor sem escovas POWERSTATE™ da Milwaukee® garante alta eficiência e durabilidade
  - Sistema inteligente REDLINK PLUS garante a mais avançada proteção digital contra sobrecargas na ferramenta e bateria, e melhora o desempenho da ferramenta sob carga
  - As baterias REDLITHIUM-ION™ possuem um corpo resistente a impactos e uma electrónica que garante maior autonomia e durabilidade.

## **M18 FHIWP12**

### **CHAVE DE IMPACTO F ALTO TORQUE COM P**

**CHAVE DE IMPACTO P  
ALTO TORQUE COM P**



- a) A Chave de impacto M18 FUEL™ de elevado torque garantia 107Nm de força de aperto num formato compacto de 206mm que garante maior acesso a espaços confinados
  - b) O sistema Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite ao utilizador escolher entre 4 diferentes níveis da velocidade e torque, para garantir maior eficiência e velocidade na operação
  - c) O modo 4 - garantir um torque máximo de 1491Nm que muda para 750pm, garantindo um controlo sem igual no desporto de porcas e parafusos.
  - d) Encabrador 1/2" com pino Novos LED são 40% mais brilhantes que modelo anterior
  - e) O motor sem escovas POWERSTATE™ da Milwaukee® garante alta eficiência constante sob carga, maior eficiência e durabilidade
  - f) Sistema malha REDLINK PLUS gerante a maior segurança e proteção contra sobreexcitações na ferramenta e bateria, e melhora o desempenho da ferramenta sob carregamento
  - g) As baterias REDLITHIUM-ION™ possuem um corpo resistente a impactos e uma electrónica que garanta maior autonomia e durabilidade.

**M18™ FUEL™**

**M18 FMTIWP12** CHAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ 1/2" QUAD. COM PIN



- A chave de impacto com trocador intermédio M18 FUEL™ proporciona 750 Nm com um tamanho compacto de apenas 172 mm. O sistema Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite ao utilizador escolher entre as diferentes velocidades e valores de torque para maximizar a versatilidade das aplicações. A Milwaukee® projeta a produzir os motores sem escovas POWERSTATE™ com 3x maior durabilidade e 3x mais potência. A tecnologia REDLITHIUM PLUS™ garante a maior proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria, maximizando a reutilização e a vida útil. As baterias REDLITHIUM-ION™ garantem até 2,5x mais autonomia, com 20% mais potência e 2x maior durabilidade e trabalham até -20°C quando outras tecnologias lithium-ion.

**HD18 HIW** CHAVE DE IMPACTO M18 COM ANEL 1/2<sup>“</sup> QUAD.

**HD18 HIW** CHAVE DE IMPACTO M18™ 1/2“ QUAD.



- Carregamento de torque máximo num formato compacto com 170mm de comprimento
  - O sistema Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite ao utilizador escolher entre 3 diferentes velocidades e valores de torque para maximizar a versatilidade das aplicações.
  - A Milwaukee® projeta e produz os motores sem escovas POWERSTATE™ com 3x maior durabilidade, 3 até 10% maior potência e maior proteção dielétrica contra sobrerecarga na máquina e na bateria.
  - O sistema redimível REDLINK PLUS™ garante a máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga.
  - As baterias REDLITHIUM-ION™ garantem até 2,5x mais autonomia, com 20% mais potência e 2x maior durabilidade e trabalham até -20°C, que outras tecnologias lithium-ion.
  - Monitorização individual das células da bateria garante maior encabuleiro e maximiza a autonomia.
  - Indicador de carga da bateria a LED de iluminação.
  - Funciona com todas as baterias Milwaukee® M18™.

3<sup>TM</sup> 1/2"

**HD18 HIW** CHAVE DE IMPACTO M18™ 1/2“ QUAD.



- Chave de impacto ideal para aplicações exigentes
  - Motor Milwaukee® de 4 polos gera um torque incrível de 510 Nm de torque
  - Proteção contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
  - Encadreou o que é de “½” em pino de retenção
  - Ideal para aplicações exigentes como metalomecânicas, construção industrial e reparação auto
  - Design leve e ergonómico
  - Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia
  - Garante maior durabilidade
  - Indicador de carga de bateria
  - As baterias REDLITHIUM-ION™ possuem uma construção robusta, em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
  - Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18


M18 FMTNWF12-0X	M18 FMTNWF12-50X	Voltagem (V)	M18 FMTNWF12-0X	M18 FMTNWF12-50X
18	18	Tipo de bateria	18	18
Li-ion	Li-ion	Capacidade da bateria (Ah)	Li-ion	Li-ion
—	5.0	Nº baterias fornecidas	—	5.0
0	2	Carregador fornecido	—	59 min
—	—	Velocidade em vazio (rpm)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
—	—	Impedimento sob carga (Imp)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
—	—	Encabamento	½" quadrado	½" quadrado
—	—	Max. torque (Nm)	430/550/610	430/550/610
—	—	Peso com bateria (kg)	—	2.4
—	—	HD-Box	HD-Box	HD-Box
—	—	Referência	4933459165	4933459188
—	—	Código FAN	400296529233	400296529548
—	—	Informação em:	—	—
—	—	—	—	—

	<b>HD18 HMVF-0</b>	<b>HD18 HMVF-402C</b>
Voltagem (V)	18	18
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Velocidade em vazio (fpm)	0 - 1900	0 - 1900
Eritacabouito	$\frac{1}{2}$ " quadrado	$\frac{1}{2}$ " quadrado
Impactos sob carga (imp)	0 - 2200	0 - 2200
Max. torque (Nm)	610	610
Peso com bateria (kg)	-	3,0
Fornecido em:	-	Kitbox
Referência	4833441794	493341789
Corino FAN	400293650213	4002936502290

	<b>HD18 HWW-0</b>	<b>HD18 HWW-402C</b>
Voltagem (V)	18	18
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carrinho fornecido	-	80 min
Velocidade em razão (rpm)	0 - 1900	0 - 1900
Ericabadoiro	$\frac{1}{2}$ quadrado	$\frac{1}{2}$ quadrado
Impactos sob carga (imp)	0 - 2200	0 - 2200
Max. torque (Nm)	610	610
Peso com bateria (kg)	-	3.0
Referência em:	-	KITBOX
Corr. FAN	4933416195	4933412690
	4012940296579	4012940011301

## M18 ONEIWFP12 M18 FUEL

### CHAVE DE IMPACTO COM ANEL ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" QUAD.



## M18 ONEIWFP12 M18 FUEL

### CHAVE DE IMPACTO COM ANEL ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" QUAD.



## M18 ONEIWFP12 M18 FUEL

### CHAVE DE IMPACTO COM PINO ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" QUAD.



- M18 FIW com tecnologia ONE-KEY™
- Conecte-se via Bluetooth® com a app Milwaukee® ONE-KEY™
- Completa personalização da ferramenta, gráças ao sistema ONE-KEY™ que permite afinar a máquina de acordo com as necessidades do utilizador
- Controlo das funções de velocidade, torque, velocidade de inicio e fim do LED
- Ao permitir configurar as afinações ideais para cada função, garante a máxima precisão na repetição de cada aplicação
- O programa guarda perfs para garantir máximo controlo
- Seleciona a partir de uma gama de perfis de aplicações ou crie rapidamente o seu próprio perfil para garantir resultados perfeitos em cada aplicação
- Pode guardar até 4 seleções pessoais na memória de forma a permitir uma fácil e rápida seleção no local da obra
- A aplicação ONE-KEY™ também garante uma função de inventário de todo o seu parque de ferramentas

- M18 FIW com tecnologia ONE-KEY™
- Conecte-se via Bluetooth® com a app Milwaukee® ONE-KEY™
- Completa personalização da ferramenta, gráças ao sistema ONE-KEY™ que permite afinar a máquina de acordo com as necessidades do utilizador
- Controlo das funções de velocidade, torque, velocidade de inicio e fim e do LED
- Ao permitir configurar as afinações ideias para cada função, garante a máxima precisão na repetição de cada aplicação
- O programa guarda perfs para garantir máximo controlo
- Seleciona a partir de uma gama de perfis de aplicações ou crie rapidamente o seu próprio perfil para garantir resultados perfeitos em cada aplicação
- Pode guardar até 4 seleções pessoais na memória de forma a permitir uma fácil e rápida seleção no local da obra
- A aplicação ONE-KEY™ também garante uma função de inventário de todo o seu parque de ferramentas

## M18 FIWP12 M18 FUEL

### CHAVE DE IMPACTO COM PINO M18 FUEL™ 1/2" QUAD.



## M18 FIWF12 M18 FUEL

### CHAVE DE IMPACTO COM ANEL M18 FUEL™ 1/2" QUAD.



- A Milwaukee® projeta e produz os motores sem escovas POWERSTATE™ com 3x maior durabilidade e até 20% maior potência
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga
- O sistema Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite ao utilizador escolher entre 4 diferentes velocidades e valores de torque para maximizar a versatilidade das aplicações
- Modo 1 para um trabalho os de precisão
- O modo 2 previne danificar a cabeça dos parafusos e o material
- O modo 3 garante máxima performance nas aplicações mais exigentes
- O modo 4 deixa quando a ferramenta leve açãoados os impactos durante mais de 1 segundo e automaticamente desliga o motor, impedindo que o parafuso entre demorado, ou que se danifique o material
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- A monitorização individual das células assegura um ótimo nível de carga e descarga para uma máxima durabilidade

## M18 FIWP12 M18 FUEL

### CHAVE DE IMPACTO COM PINO M18 FUEL™ 1/2" QUAD.



## M18 FIWF12 M18 FUEL

### CHAVE DE IMPACTO COM ANEL M18 FUEL™ 1/2" QUAD.



M18 ONEIWFP12-502X	M18 ONEIWFP12-502X	M18 ONEIWFP12-502X	M18 ONEIWFP12-502X	M18 ONEIWFP12-502X	M18 ONEIWFP12-502X	M18 ONEIWFP12-502X	M18 ONEIWFP12-502X
Voltagem (V)	18	18	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion						
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—	—	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2	0	2	0	2
Cargador fornecido	—	—	—	—	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Impactos sub-carga (imp)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Encabado	1/2" quadrado						
Torque máx de aperto (Nm)	300	300	300	300	300	300	300
Máx. torque (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300	40/120/220/300	40/120/220/300	40/120/220/300	40/120/220/300	40/120/220/300
Peso com bateria (kg)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Fornecido em:	HD-Box						
Referência	4933451774	4933451774	4933451774	4933451448	4933451071	4933451449	49334510550
Código EAN	4002936160525	4002936160525	4002936160525	4002936164080	4002936164080	4002936164080	4002936164080

M18 FIWP12-502X	M18 FIWP12-502X	M18 FIWP12-502X	M18 FIWP12-502X	M18 FIWP12-502X	M18 FIWP12-502X	M18 FIWP12-502X	M18 FIWP12-502X
Voltagem (V)	18	18	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion						
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—	—	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2	0	2	0	2
Cargador fornecido	—	—	—	—	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	59 min						
Impactos sub-carga (imp)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Encabado	1/2" quadrado						
Torque máx de aperto (Nm)	300	300	300	300	300	300	300
Máx. torque (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300	40/120/220/300	40/120/220/300	40/120/220/300	40/120/220/300	40/120/220/300
Peso com bateria (kg)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Fornecido em:	HD-Box						
Referência	4933451774	4933451774	4933451774	4933451448	4933451071	4933451449	49334510550
Código EAN	4002936160525	4002936160525	4002936160525	4002936164080	4002936164080	4002936164080	4002936164080

## M18 BIW12

CHAVE DE IMPACTO M18 1/2" QUAD.



## M18 BIW38

CHAVE DE IMPACTO M18™ 3/8"



- Chave de impacto  $\frac{1}{2}$ " com 155mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados
- Motor Milwaukee de 4 pólos garante a potência máxima enquanto maximiza a relação peso/potência
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Caixa de engrenagens de alto rendimento metálica para maior durabilidade e torque máximo
- Encabado  $\frac{1}{2}$ " quadrado para uso com encaixes universais
- Monitorização das células da bateria para otimizar a autonomia da ferramenta e garantir uma durabilidade elevada
- Indicador de carga da bateria e LED integrados
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante mais escusas
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

M18 BIW12	M18 BIW12-402C	M18 BIW38	M18 BIW38-Q
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	0	0
Cargador fornecido	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2450	0 - 2450	0 - 2250
Encabado	$\frac{1}{2}$ " quadrado	$\frac{1}{2}$ " quadrado	$\frac{3}{8}$ " quadrado
Impactos por carga (imp)	0 - 3550	0 - 3550	0 - 3400
Máx. torque (Nm)	240	240	210
Peso com bateria (kg)	—	1.9	1.9
Fornecido em:	—	—	—
Referência	4933443907	4933443906	4933443899
Código EAN	400298003280	400298003286	400298003287

## M18 BRAIW

CHAVE DE IMPACTO ANGULAR M18™



- Chave de impacto angular  $\frac{1}{2}$ " com 307mm de comprimento ideal para trabalhar em locais confinados
- Proteção contra sobreescoras REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Caixa de engrenagens de alto rendimento metálica para maior durabilidade e torque
- Cabeça compacta com 53mm de altura
- Punho projetado para múltiplas posições da mão para maior conforto de utilização
- Encabado  $\frac{1}{2}$ " quadrado para uma substituição fácil e rápida das pontas de aparafusar
- 2 velocidades para maior versatilidade
- Monitorização individual das células - garante uma carga e descarga rápida para maior tempo de vida útil
- Indicador de carga da bateria e LED
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

M18 BRAIN-Q	M18 BRAIN-0	M18 FPM	M18 FUEL
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	0	0
Cargador fornecido	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	—	—	—
Encabado	—	—	—
Impactos por carga (imp)	—	—	—
Máx. torque (Nm)	—	—	—
Peso com bateria (kg)	—	—	—
Fornecido em:	—	—	—
Referência	4933443899	4933443907	4933443906
Código EAN	400298003287	400298003286	400298003285

## M18 FPM

MISTURADOR M18 FUEL™



- O motor sem escovas POWERSTATE® garante potência suficiente para misturar até os compostos mais duros como betão ou estuque
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a maior durabilidade a longe de意外, com a sobrecarga da máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria
- O mais recente controllo de velocidade 3 diferentes formas de controlar a velocidade para alcançar misturas consistentes regulação de velocidade com 8 pontos pré-definidos, interruptor de velocidade variável e fixação
- Punho ajustável a 180° com 16 posições standard para garantir maior conforto de utilização
- Encabado duro para melhor iluminação da peça a trabalhar
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™
- Inclui extensão de 150mm (M14)

M18 FPM	M18 FUEL
Voltagem (V)	—
Tipo de bateria	—
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	—
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	—
Encabado	—
Impactos por carga (imp)	—
Máx. torque (Nm)	—
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	—
Referência	4933443906
Código EAN	400298003286



M18

## M18 FMDP

**BERBEQUIM COM BASE MAGNÉTICA M18 FUEL™**



- A Milwaukee® projeta e produz os motores sem escovas POWERSTATE™ que garantem uma rentabilidade equivalente à das ferramentas com fio e a maior força de fixação /, em apoio a uma autonomia de até 40 furcos / 18 mm por carga de bateria.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ de nova geração: O motor mais potente da Milwaukee® que utiliza lâminas de maior qualidade e 75% a mais de cobre em relação aos anteriores.
- O sistema inteligente de nova geração REDLINK PLUS™ garante a maior proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga.
- As novas baterias REDLITHIUM-ION™ "High Output" de 12,0 Ah oferecem uma construção superior, eletrônica e desempenho sem perda de eficiência para oferecer o máximo de rendimento por carga do que qualquer outra bateria Milwaukee®.
- Travão de disco reduz a velocidade do disco aumentando a segurança.
- Interruptor de avançada com função Interruptor de segurança para evitar o arranque automático.
- Sistema de proteção sem chaves permite um ajuste rápido da proteção.
- Porca FXTEC para uma troca de disco sem chave.
- Punto lateral anti-vibratório.
- Proteção de poeira/velha para impedir a entrada de detritos, prolongando a vida útil do motor.

M18 FMDP-QC	M18 FLAG230X- PDB-0	M18 FLAG230X- PDB-12IC	M18 CAG115XPDB-502X
Voltímetro (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	–	–	5,0
Nº baterias fornecidas	0	0	2
Carregador fornecido	–	–	–
Velocidade em vazio (rpm)	6600	6600	8500
Diâmetro do disco (mm)	180	230	125
Máx. capacidade de corte (mm)	40	65	33
Tamanho do eixo	M14	M14	M14
Peso com bateria (kg)	–	5,3	–
Interruptor de avançada	–	–	–
Tempo de paragem (s)	< 2	< 2	< 2
Ranque FXTEC	Sim	Sim	Sim
Anti kickback protection	Sim	Sim	Sim
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim	Sim	Sim
Fornecido em:	–	Kitbox	Kitbox
Referência	49334516366	49334641114	4933451544
Código EAN	4002395162260	40023951620594	4002395162819

## M18 FLAG230XPDB

**REBARBADORA DE 230 MM M18 FUEL™**



- A primeira rebarbadora de 18V que funciona apenas com 1 bateria com a mesma capacidade de uma rebarbadora com cabo contando 98 peças por carga em 40% moxiável de 42mm.
- Motor brushless POWERSTATE™ de nova geração: O motor mais potente da Milwaukee® que utiliza lâminas de maior qualidade e 75% a mais de cobre em relação aos anteriores.
- O sistema inteligente de nova geração REDLINK PLUS™ garante a maior proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ "High Output" de 12,0 Ah oferecem uma construção superior, eletrônica e desempenho sem perda de eficiência para oferecer o máximo de rendimento por carga do que qualquer outra bateria Milwaukee®.
- Travão de disco reduz a velocidade do disco aumentando a segurança.
- Interruptor de avançada com função Interruptor de segurança para evitar o arranque automático.
- Sistema de proteção sem chaves permite um ajuste rápido da proteção.
- Porca FXTEC para uma troca de disco sem chave.
- Ponto lateral anti-vibratório.
- Proteção de poeira/velha para impedir a entrada de detritos, prolongando a vida útil do motor.

M18 FMDP-QC	M18 FLAG230X- PDB-0	M18 FLAG230X- PDB-12IC	M18 CAG115XPDB-502X
Voltímetro (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	–	–	5,0
Nº baterias fornecidas	0	0	2
Carregador fornecido	–	–	–
Velocidade em vazio (rpm)	6600	6600	8500
Diâmetro do disco (mm)	180	230	125
Máx. capacidade de corte (mm)	40	65	33
Tamanho do eixo	M14	M14	M14
Peso com bateria (kg)	–	5,3	–
Interruptor de avançada	–	–	–
Tempo de paragem (s)	< 2	< 2	< 2
Ranque FXTEC	Sim	Sim	Sim
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim	Sim	Sim
Fornecido em:	–	Kitbox	Kitbox
Referência	49334516366	49334641114	4933451544
Código EAN	4002395162260	40023951620594	4002395162819

## M18 CAG125XPDB

**REBARBADORA COM TRAVÃO 125MM M18 FUEL™**



- A Milwaukee® projeta e produz os motores sem escovas POWERSTATE™ com potência suficiente para rebarbar e garantir 10x maior durabilidade.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobre carga que protege tanto a bateria como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrônica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- RAPIDSTOP™ que pára o disco em 2 segundos, para garantir máxima proteção ao utilizador.
- Interruptor de avançada sem fixação com sistema de segurança para evitar arranques acidentais.
- Sistema de engrenagens de alta qualidade - o mesmo sistema usado nas rebarbadoras com fio de topo de gama.
- Ponto com o design mais fino existente no mercado. Interruptor de avançada.
- Filtro removível de poeiras evita a penetração de impurezas no motor, aumentando a durabilidade.

M18 CAG125XPDB- PDB-0	M18 CAG125XPDB- PDB-502X	M18 CAG115XPDB-502X	
Voltímetro (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	–	5,0	9,0
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Carregador fornecido	–	–	–
Velocidade em vazio (rpm)	6500	6500	8500
Diâmetro do disco (mm)	125	125	115
Máx. capacidade de corte (mm)	33	33	28
Tamanho do eixo	M14	M14	M14
Peso com bateria (kg)	–	–	–
Interruptor de avançada	–	–	–
Tempo de paragem (s)	< 2	< 2	< 2
Ranque FXTEC	Sim	Sim	Sim
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim	Sim	Sim
Fornecido em:	–	Kitbox	Kitbox
Referência	49334516366	49334641114	4933451544
Código EAN	4002395162260	40023951620594	4002395162819

## M18 CAG115XPDB

**REBARBADORA COM TRAVÃO 115MM M18 FUEL™**



- A Milwaukee® projeta e produz os motores sem escovas POWERSTATE™ com potência suficiente para rebarbar e garantir 10x maior durabilidade.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobre carga que protege tanto a bateria como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrônica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- RAPIDSTOP™ que pára o disco em 2 segundos, para garantir máxima proteção ao utilizador.
- Interruptor de avançada sem fixação com sistema de segurança para evitar arranques acidentais.
- Sistema de engrenagens de alta qualidade - o mesmo sistema usado nas rebarbadoras com fio de topo de gama.
- Ponto com o design mais fino existente no mercado. Interruptor de avançada.
- Filtro removível de poeiras evita a penetração de impurezas no motor, aumentando a durabilidade.

M18 CAG115XPDB- PDB-0	M18 CAG115XPDB- PDB-502X
Voltímetro (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	–
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	–
Velocidade em vazio (rpm)	6500
Diâmetro do disco (mm)	115
Máx. capacidade de corte (mm)	33
Tamanho do eixo	M14
Peso com bateria (kg)	–
Interruptor de avançada	–
Tempo de paragem (s)	< 2
Ranque FXTEC	Sim
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim
Fornecido em:	–
Referência	49334516366
Código EAN	4002395162260

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)



M18

M18

#MILWAUKEETOOL PT.MILWAUKEEETOOL.EU

## M18 CAG125XPD

**REBARBADORA ACABAMENTOS**  
125MM M18 FUEL

M18

M18

M18 FUEL



## M18 CAG115XPD

**REBARBADORA ACABAMENTOS**  
115MM M18 FUEL

M18

M18 FUEL



- Motor sem escovas POWERSTATE para um tempo de vida útil até 10 vezes superior com o dobro da autonomia.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Caixa de engrenagens de elevada qualidade - o mesmo sistema usado em rebarbadoras com fio de alto desempenho.
- Resguardado a 125mm austavel sem chaves
- Mudanças de disco sem ferramentas graças ao sistema integrado FXTEC
- Punto de design fino
- Filtro de proteção, impede entrada de poeiras prolongando a vida útil do motor
- Monitorização individual das células - garante uma carga e descarga ideal para maior tempo de vida útil
- Indicador de carga da bateria
- Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

M18 CAG125XPD-XK	M18 CAG115XPD-XK	M18 CAG125X-502X	M18 CAG115X-502X
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2	—
Cargador fornecido	—	—	59 min
Velocidade em vazio (rpm)	8500	8500	8500
Dâmetro do disco (mm)	125	125	125
Máx. capacidade de corte (mm)	28	33	33
Tamanho do eixo	M 14	M 14	M 14
Peso com bateria (kg)	—	—	2,5
Interruptor	FXTEC	FXTEC	FXTEC
Interruptor de avançada	Sim	Sim	Sim
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim	Sim	Sim
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Referência	4933451440	4933448464	4933448466
Código EAN	400239516004	4002395065479	4002395163390

## M18 CAG125X

**REBARBADORA ACABAMENTOS**  
125MM M18 FUEL

M18

M18 FUEL



- Motor sem escovas POWERSTATE para um tempo de vida útil até 10 vezes superior com o dobro da autonomia.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Caixa de engrenagens de elevada qualidade - o mesmo sistema usado em rebarbadoras com fio de alto desempenho.
- Resguardado a 125mm austavel sem chaves
- Mudanças de disco sem ferramentas graças ao sistema integrado FXTEC
- Ponto de design fino
- Filtro de proteção, impede entrada de poeiras prolongando a vida útil do motor
- Monitorização individual das células - garante uma carga e descarga ideal para maior tempo de vida útil
- Indicador de carga da bateria
- Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

M18 CAG115X-502X	M18 CAG115X-502X	M18 CAG115X-502X	M18 CAG115X-502X
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2	—
Cargador fornecido	—	—	59 min
Velocidade em vazio (rpm)	8500	8500	8500
Dâmetro do disco (mm)	125	125	125
Máx. capacidade de corte (mm)	33	33	33
Tamanho do eixo	M 14	M 14	M 14
Peso com bateria (kg)	—	—	2,5
Interruptor	FXTEC	FXTEC	FXTEC
Interruptor de avançada	Sim	Sim	Sim
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim	Sim	Sim
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Referência	4933451440	4933448464	4933448466
Código EAN	400239516004	4002395065479	4002395163390

## M18 CAG115X

**REBARBADORA ACABAMENTOS**  
115MM M18 FUEL

M18

M18 FUEL



- Motor sem escovas POWERSTATE para 10 vezes mais durabilidade e o dobro da autonomia.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Caixa de engrenagens de elevada qualidade - o mesmo sistema usado em rebarbadoras com fio de alto desempenho.
- Resguardado a 115mm austavel sem chaves
- Mudanças de disco sem ferramentas graças ao sistema integrado FXTEC
- Ponto de design fino
- Filtro de proteção, impede entrada de poeiras prolongando a vida útil do motor
- Monitorização individual das células - garante uma carga e descarga ideal para a longa durabilidade da bateria à bateria.
- Indicador da carga da bateria
- Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

M18 CAG115X-502X	M18 CAG115X-502X	M18 CAG115X-502X	M18 CAG115X-502X
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2	—
Cargador fornecido	—	—	59 min
Velocidade em vazio (rpm)	8500	8500	8500
Dâmetro do disco (mm)	115	115	115
Máx. capacidade de corte (mm)	33	33	33
Tamanho do eixo	M 14	M 14	M 14
Peso com bateria (kg)	—	—	2,5
Interruptor	FXTEC	FXTEC	FXTEC
Interruptor de avançada	Sim	Sim	Sim
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim	Sim	Sim
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Referência	4933451440	4933448464	4933448466
Código EAN	400239516004	4002395065479	4002395163390

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [milwaukeetool.eu](http://milwaukeetool.eu)

40

## HD18 AG-125

**REBARBADORA DE ACABAMENTOS 125MM M18**

## HD18 AG-115

**REBARBADORA DE ACABAMENTOS 115MM M18**

## M18 BMS12

**TESOURA COMPACTA M18™**

## M18 BMS20

**TESOURA COMPACTA M18™**



- Motor Milwaukee de 2 polos de alto desempenho que garante a máxima potência e a relação potência/peso.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Caixa de engrenagens completamente metálica garante uma grande durabilidade.
- Caixa de engrenagens compacta para uma excelente ergonomia.
- Interruptor não bloqueável para proteger o utilizador e impedir arranques acidentais.
- Resguardo ajustável sem ferramentas, resistente a roturas para maior proteção do utilizador.
- Punho multi-posicionável para maior facilidade de uso.
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e garante maior durabilidade.
- Indicador de carga da bateria.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™.

HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—
Nº baterias fornecidas	4.0	2	4.0
Cargador fornecido	0	2	0
Velocidade em vazio (rpm)	—	80 min	—
Diametro do disco (mm)	9000	9000	9000
Máx. capacidade de corte (mm)	125	115	115
Tamânto do eixo	M 14	M 14	M 14
Peso com bateria (kg)	—	2.2	—
Interruptor	Interruptor de avançada	Interruptor de avançada	Interruptor
HXTEC	Não	Não	HXTEC
Sist. seg. contra quebras corrente	Não	Não	Não
Fornecido em:	—	Kithox	—
Referência	4933441502	4933441507	4933441210
Código EAN	4002395002177	4002395002184	4002395001415



- Cortes com precisão até 2,0mm de espessura em aço.
- Cabeçal otimativo a 360° ajustável sem ferramentas com 12 posições de travamento para aceder a espacos confinados.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Monitorização individual das células - garante uma carga e descarga ideal para maior tempo de vida útil.
- Corpo com design linear e pequeno diâmetro para maior controlo.
- Interruptor de velocidade variável para maior controlo do corte.
- Clip de fixação ao cinto.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™.

M18 BMS12-0	M18 BMS20-0
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	—
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2500
Máx. capacidade em ferro (mm)	2.0
Máx. capacidade de corte em alumínio (mm)	3.2
Raio de corte mínimo (mm)	180
Peso com bateria (kg)	2.3
Fornecido em:	—
Referência	4933447925
Código EAN	4002395006731

M18 BMS12-0	M18 BMS20-0
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	—
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2500
Máx. capacidade em ferro (mm)	2.0
Máx. capacidade de corte em alumínio (mm)	3.2
Raio de corte mínimo (mm)	180
Peso com bateria (kg)	2.6
Fornecido em:	—
Referência	4933447935
Código EAN	4002395006748

## M18 CBS125

### M18 FUEL

#### SERRA DE FITA M18 FUEL



- Motor sem escovas POWERSTATE™ para um tempo de vida útil até 10 vezes superior com o dobro da autonomia em relação a outras soluções sem escovas.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™\*, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- A primeira polidora sem fios com velocidade variável e 8 posições pré-determinadas (360 - 2200 RPM).
- Autonomia sem igual.
- Indicador de carga da bateria e LED para iluminar zonas de trabalho mais escuros.
- As baterias REDLITHIUM-ION™\*, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Com a maior capacidade de corte, Até 235 x 125 mm de seção de material.
- 5 opções de velocidade entre 0 - 116 m/min.
- Mecanismo de bloquio da lâmina sem ferramentas para mudança de lâmina rápida e fácil.
- Ganchos metálicos para uma fácil armaduração na obra.
- Corpo do motor fino, completamente em metal, iluminação LED para melhor visualização do corte.

M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C	M18 BS-402C	M18 BS-0	M18 FAP180-502X	M18 FAP180-0	M18 FID-0X	M18 FID-502X
Voltagem (V)	18	18	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	5,0	4,0	-	5,0	-	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2	0	0	2	0	2
Carregador fornecido	-	59 min	-	-	59 min	-	59 min
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 116	0 - 16	146	146	360 - 2200	360 - 2200	27.000
Capacidade de corte em tubo rectangular (mm)	125 x 125	125 x 25	85 x 85	85 x 85	180	180	6 / 8
Comprimento da lâmina (mm)	1139,83	1139,83	898,52	898,52	M 14	M 14	50
Peso com bateria (kg)	-	7,3	-	4,8	Flange de polir, fita branca, esponja branca, polia de poli, fita de poetas, Punho A/S	Flange de polir, fita branca, esponja branca, polia de poli, fita de poetas, Punho A/S	2,1
Fornecido em:	-	KitBox	-	KitBox	-	HD-Box	HD-Box
Referência	493347150	4933448195	4933419122	4933414115	-	4933451549	4933451550
Código EAN	4002395006038	4002395262779	4002395001644	400239528224	-	4002395144525	4002395289257

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## HD18 BS

### M18 FUEL

#### SERRA DE FITA M18



- Design compacto com 4,8 kg para cortar em sitios elevados ou continuados.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Capacidade de corte de 85 mm - corta a maioria dos materiais comuns.
- Base ajustável sem ferramentas - permite ajustar a base com rapidez e facilidade.
- Sistema de ejeção da lâmina - muda a lâmina rapidamente.
- Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria.
- Indicador de carga da bateria e LED para iluminar zonas de trabalho mais escuros.
- As baterias REDLITHIUM-ION™\*, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Com a maior capacidade de corte, Até 235 x 125 mm de seção de material.
- 5 opções de velocidade entre 0 - 116 m/min.
- Mecanismo de bloquio da lâmina sem ferramentas para mudança de lâmina rápida e fácil.
- Ganchos metálicos para uma fácil armaduração na obra.
- Corpo do motor fino, completamente em metal, iluminação LED para melhor visualização do corte.

M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C	M18 BS-0	M18 BS-402C	M18 FAP180-502X	M18 FAP180-0	M18 FID-0X	M18 FID-502X
Voltagem (V)	18	18	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	5,0	4,0	-	5,0	-	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2	0	0	2	0	2
Carregador fornecido	-	59 min	-	-	59 min	-	59 min
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 116	0 - 16	146	146	360 - 2200	360 - 2200	27.000
Capacidade de corte em tubo rectangular (mm)	125 x 125	125 x 25	85 x 85	85 x 85	180	180	6 / 8
Comprimento da lâmina (mm)	1139,83	1139,83	898,52	898,52	M 14	M 14	50
Peso com bateria (kg)	-	7,3	-	4,8	Flange de polir, fita branca, esponja branca, polia de poli, fita de poetas, Punho A/S	Flange de polir, fita branca, esponja branca, polia de poli, fita de poetas, Punho A/S	2,1
Fornecido em:	-	KitBox	-	KitBox	-	HD-Box	HD-Box
Referência	493347150	4933448195	4933419122	4933414115	-	4933451549	4933451550
Código EAN	4002395006038	4002395262779	4002395001644	400239528224	-	4002395144525	4002395289257

## M18 FAP

### M18 FUEL

#### POLIDORA M18 FUEL™



- A Milwaukee® projeta e produz os motores sem escovas POWERSTATE™ projetado e fabricado pela Milwaukee® para um tempo de vida útil até 2 vezes superior e 25% mais potência.
- Sistema inteligente de proteção REDLINK PLUS garante a maior avançada proteção digital contra sobreexigências da ferramenta e bateria, e melhora o desempenho da ferramenta sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™\*, possuem uma construção robusta, aliada à sua electrónica, são capazes de oferecer um rendimento constante, garantindo maior autonomia e maior capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- A primeira polidora sem fios com velocidade variável e 8 posições pré-determinadas (360 - 2200 RPM).
- Autonomia sem igual.
- Indicador de nível de carga da bateria.
- Electrónico de velocidade constante com arranque suave.
- Diâmetro máximo das flanges 180mm.
- Filtro antivibratório contra a penetração de poeiras, que garante maior durabilidade do motor.
- Coroa de engrenagens revestida a borracha, para maior conforto, principalmente quando se usa a máquina na vertical.
- Travamento do interruptor para maior controlo em usos prolongados.
- Punho com 3 posições para maior controlo.
- Fornecido com pinça de 6 mm., pinça de 8 mm., chave de 15 mm., chave de 17 mm., 2 filtros de poeira.

Voltagem (V)	Tipo de bateria	Capacidade da bateria (Ah)	Nº baterias fornecidas	Carregador fornecido	Velocidade em vazio (rpm)	Capacidade da pinça (mm)	Diametro máximo do acessório (mm)	Peso com bateria (kg)	Fornecido em:	Referência	Código EAN
18	Li-Ion	5,0	2	-	360 - 2200	6 / 8	50	2,1	HD-Box	4933451549	4933451550

## M18 FDG

### M18 FUEL

#### RETIFICADORA DE INTERIORES M18™ FUEL™



- Motor sem escovas POWERSTATE™ projetado e fabricado pela Milwaukee® para um tempo de vida útil até 2 vezes superior e 25% mais potência.
- Sistema inteligente de proteção REDLINK PLUS garante a maior avançada proteção digital contra sobreexigências da ferramenta e bateria, e melhora o desempenho da ferramenta sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™\*, possuem uma construção robusta, aliada à sua electrónica, são capazes de oferecer um rendimento constante, garantindo maior autonomia e maior capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Punho redondo revestido a borracha, que garante maior capacidade de trabalho.
- Encabado universal para acessórios com haste de 6 e 8 mm.
- Grelha para o que evita a entrada de resíduos, aumentando a vida útil.
- Ferramenta revestida a borracha garante maior comodidade.
- Função de bloqueio em limpa que evita o arranque acidental.
- Sistema flexível de bateria; trabalha com todas as baterias Milwaukee®.
- Fornecido com pinça de 6 mm., pinça de 8 mm., chave de 15 mm., chave de 17 mm., 2 filtros de poeira.

Voltagem (V)	Tipo de bateria	Capacidade da bateria (Ah)	Nº baterias fornecidas	Carregador fornecido	Velocidade em vazio (rpm)	Capacidade da pinça (mm)	Diametro máximo do acessório (mm)	Peso com bateria (kg)	Fornecido em:	Referência	Código EAN
18	Li-Ion	5,0	2	-	27.000	6 / 8	50	2,1	HD-Box	4933451549	4933451550

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## M18 FMCS

**M18 FUEL**

### SERRA CIRCULAR METAL M18™ FUEL™

## M18 BMT

**M18 FUEL**

### MULTIFERRAMENTA M18™ FUEL™

## M18 FMS254


**M18 FUEL**

### SERRA ESQUADRIA M18 FUEL™

## M18 SMS216

**M18 FUEL**


### SERRA DE ESQUADRIA BRAÇO EXTENSÍVEL M18™



- Motor sem escovas POWERSTATE® projetado e fabricado para Milwaukee® para um tempo de vida útil até 2 vezes superior a 25% mais potência.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege, lanta a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho tanto a bateria, como a ferramenta.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, com uma construção robusta, alada à sua eletrónica, são capazes de oferecer um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Batente de design único para evitar sobre cortes no material.
- Kit unico de extração de poeira para o tanto o manter o espaço de trabalho limpo quando ligado a um sistema de extração com ou sem fio.
- LED brilhante para iluminação do espaço de trabalho.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™.



- Solução versátil até 50% mais rápida para aplicações de corte e remoção e com o desempenho de uma ferramenta com fio.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- 12 opções de velocidade do sistema de 12.000 - 18.000 vibrações por minuto e movimento de oscilação permite completar aplicações profissionais em materiais como metáis, madeira e plástico.
- Mudança de lâmina sem chaves EXTEC® com adaptador universal para aciliar todas as lâminas da concórdia.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Corte Frio. Reduz as chispas para aumentar a segurança no local de trabalho.
- Ajuste de profundidade sem ferramentas, de maneira rápida e fácil. A prof. de corte varia de 0 a 57 mm.
- Design compacto e leve para um uso mais cômodo.
- Guarda integrado para um fácil armazenamento entre usos.
- Abajuramento para chave Allen de desmontagem de disco, evitando a sua perda.



- Motor sem escovas POWERSTATE® projetado e fabricado para Milwaukee® para um tempo de vida útil até 2 vezes superior a 25% mais potência.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobre carga que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Lâmina de 254mm para uma grande capacidade de corte.
- Sistema de fixação rápida do ângulo em bisel para uma rápida e suave mudança da orientação do corte, e à direita.
- Paralelas de encosto de grandes dimensões para melhor suportarem o material a ser cortado, garantindo mais estabilidade e precisão.
- Bateria que permite ajustar a profundidade de corte para realizar meios-cortes.
- Travamento do veio - para uma mudança rápida e fácil das lâminas.
- Base e paralela em ligas de alumínio asseguram durabilidade e precisão.



- Potente motor sem corpo exterior que garante 2700 rpm para maior velocidade de corte.
- Proteção contra sobre cargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Preciso e durável sistema de arrasto de duas carris verticais com roamentos que garantem um suave deslizar.
- Travamento de segurança do carri - o cabeçote prende automaticamente enquanto recolhe.
- Lâmina ajustável - para um alinhamento com a linha de corte perfeito e rápido.
- Base de ângulos em aço para maior precisão.
- Alavanca de travamento permite efetuar cortes repetitivos com maior conforto.
- Sistema de fixação rápida do ângulo em esquadria para uma rápida e suave mudança da orientação da superfície de trabalho.
- LED integrado que ilumina a superfície de trabalho.
- Travamento do veio - para uma mudança rápida e fácil das lâminas.

**M18 BMT-0**

Voltagem (V)	Tipo de bateria	Capacidade da bateria (Ah)	Nº baterias fornecidas	Carregador fornecido	Velocidade em vazio (rpm)	Diâmetro da lâmina (mm)	Capacidade de corte em bisel esq (%)	Capacidade de corte em bisel dir (%)	Capacidade de corte à esq (%)	Capacidade de corte à dir (%)	Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 45° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 90° (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Peso com bateria (kg)
18	Li-Ion	—	1 x 2.0 + 1 x 4.0	—	—	—	—	—	—	—	254	48	48	48	2700	216

**M18 SMS216-0**

Voltagem (V)	Tipo de bateria	Capacidade da bateria (Ah)	Nº baterias fornecidas	Carregador fornecido	Velocidade em vazio (Vpm)	Diâmetro da lâmina (mm)	Capacidade de corte em bisel esq (%)	Capacidade de corte em bisel dir (%)	Capacidade de corte à esq (%)	Capacidade de corte à dir (%)	Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 45° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 90° (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Peso com bateria (kg)
18	Li-Ion	—	—	—	40000	170	—	—	—	—	200	200	200	200	30	14.5

**M18 FMS254-0**

Voltagem (V)	Tipo de bateria	Capacidade da bateria (Ah)	Nº baterias fornecidas	Carregador fornecido	Velocidade em vazio (Vpm)	Diâmetro da lâmina (mm)	Capacidade de corte em bisel esq (%)	Capacidade de corte em bisel dir (%)	Capacidade de corte à esq (%)	Capacidade de corte à dir (%)	Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 45° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 90° (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Peso com bateria (kg)
18	Li-Ion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

**M18 BMT-421C**

Voltagem (V)	Tipo de bateria	Capacidade da bateria (Ah)	Nº baterias fornecidas	Carregador fornecido	Velocidade em vazio (Vpm)	Diâmetro da lâmina (mm)	Capacidade de corte em bisel esq (%)	Capacidade de corte em bisel dir (%)	Capacidade de corte à esq (%)	Capacidade de corte à dir (%)	Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 45° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 90° (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Peso com bateria (kg)
18	Li-Ion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

**M18 SMS216-X**

Voltagem (V)	Tipo de bateria	Capacidade da bateria (Ah)	Nº baterias fornecidas	Carregador fornecido	Velocidade em vazio (Vpm)	Diâmetro da lâmina (mm)	Capacidade de corte em bisel esq (%)	Capacidade de corte em bisel dir (%)	Capacidade de corte à esq (%)	Capacidade de corte à dir (%)	Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 45° (mm)	Máx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 90° (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Peso com bateria (kg)
18	Li-Ion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu).

## M18 FMS190

**SERRA ESQUADRIA 190 MM M18 FUEL™**



- Motor sem escovas POWERSTATE para um tempo de vida útil até 10 vezes superior com o dobro da autonomia.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS® garante a maior avançada proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma construção robusta, aliada à sua eletrónica, são capazes de oferecer um rendimento constante, garantindo maior autonomia e maior capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- A lâmina de 190 mm oferece grande capacidade de corte e precisão.
- Ajuste do ângulo em bisse com liberação rápida para maior facilidade de ajuste.
- Grandes guias deslizantes garantem um suporte máximo ao material a cortar, proporcionando estabilidade e precisão.

M18 FMS190-Q	M18 FCGS6-121C	M18 FCGS6-60	M18 CCS55-50X	M18 CCS55-502X	M18 BLCS6-50X	M18 BLCS6-502X
Voltagem (V)	18	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	12.0	—	9.0	—	5
Nº baterias fornecidas	0	1	—	2	0	2
Cargador fornecido	—	—	—	—	—	59 min
Velocidade em vazio (rpm)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	66	66	55	55	66	66
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	48	48	41	41	48	48
Dâmnito da lâmina (mm)	190	190	190	190	190	190
Dâmnito do voo (mm)	30	30	—	—	30	30
Peso com bateria (kg)	—	5.4	—	—	—	4.0
Fornecido em:	—	Kilbox	—	—	HD-Box	HD-Box
Referência	4933464725	4933464586	4933451429	4933451376	4933464599	4933464590
Código EAN	4056546226701	4056546225315	4056546226701	4056546226701	4056546225335	4056546225335
Ótimo EAN	4002395162680	4002395160549	4002395162185	4002395162185	4002395162185	4002395162185

## M18 FCS66

**SERRA CIRCULAR 66MM M18 FUEL™**



- Motor sem escovas POWERSTATE para um tempo de vida útil até 10 vezes superior com o dobro dos cortes por carca.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS® garante a maior avançada proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma construção robusta, que é mais forte em reforço aos anteriores.
- O sistema inteligente da nova geração REDLINK PLUS® garante a maior proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga.
- As novas baterias REDLITHIUM-ION™ High Output™ de 12.0 Ah oferecem uma construção superior, eletrônica e desempenho sem perda de eficiência para oferecer o máximo de rendimento por carga do que qualquer outra bateria Milwaukee®.

M18 FGS6-60	M18 FGS6-121C	M18 FGS6-50X	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X	M18 BLCS6-50X	M18 BLCS6-502X
Voltagem (V)	18	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	12.0	—	9.0	—	5
Nº baterias fornecidas	0	1	—	2	0	2
Cargador fornecido	—	—	—	—	—	59 min
Velocidade em vazio (rpm)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	66	66	55	55	66	66
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	48	48	41	41	48	48
Dâmnito da lâmina (mm)	190	190	190	190	190	190
Dâmnito do voo (mm)	30	30	—	—	30	30
Peso com bateria (kg)	—	5.4	—	—	—	4.0
Fornecido em:	—	Kilbox	—	—	HD-Box	HD-Box
Referência	4933464725	4933464586	4933451429	4933451376	4933464599	4933464590
Código EAN	4056546226701	4056546225315	4056546226701	4056546226701	4056546225335	4056546225335
Ótimo EAN	4002395162680	4002395160549	4002395162185	4002395162185	4002395162185	4002395162185

## M18 CCS55

**SERRA CIRCULAR M18 FUEL™**



- Motor sem escovas POWERSTATE para um tempo de vida útil até 3 vezes superior com o dobro dos cortes por carca.
- O sistema eletrónico de proteção REDLINK™ na ferramenta e na bateria garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrónica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais durabilidade durante a vida útil bateria.
- Ganchos de pendurar resistente em metal para a gestão e segurança do espaço de trabalho.
- Adaptador de vazio fornecido ajusta-se diretamente a todos os aspiradores de po Milwaukee®.
- Resguardo em alumínio prensado para auma durabilidade máxima.
- Iluminação LED integrada para iluminação do local de trabalho.

M18 FGS6-60	M18 FGS6-121C	M18 CCS55-50X	M18 CCS55-502X	M18 BLCS6-50X	M18 BLCS6-502X	
Voltagem (V)	18	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	12.0	—	9.0	—	5
Nº baterias fornecidas	0	1	—	2	0	2
Cargador fornecido	—	—	—	—	—	59 min
Velocidade em vazio (rpm)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	66	66	55	55	66	66
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	48	48	41	41	48	48
Dâmnito da lâmina (mm)	190	190	190	190	190	190
Dâmnito do voo (mm)	30	30	—	—	30	30
Peso com bateria (kg)	—	5.4	—	—	—	4.0
Fornecido em:	—	Kilbox	—	—	HD-Box	HD-Box
Referência	4933464725	4933464586	4933451429	4933451376	4933464599	4933464590
Código EAN	4056546226701	4056546225315	4056546226701	4056546226701	4056546225335	4056546225335
Ótimo EAN	4002395162680	4002395160549	4002395162185	4002395162185	4002395162185	4002395162185

## M18 BLCS66

**M18 SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS 66MM**




- Serra circular M18™ motor sem escovas com lâmina de 190mm corta até 60mm de profundidade corta até 3 placas de adormecido de 19mm.
- Proteção contra sobre-peso eletrônico REDLINK™ na ferramenta e na bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais durabilidade durante a vida útil bateria.
- Ganchos de pendurar resistente em metal para a gestão e segurança do espaço de trabalho.
- Resguardo em alumínio prensado para auma durabilidade máxima.
- Iluminação LED integrada para iluminação do local de trabalho

M18 FGS6-60	M18 FGS6-121C	M18 CCS55-50X	M18 CCS55-502X	M18 BLCS6-50X	M18 BLCS6-502X	
Voltagem (V)	18	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	12.0	—	9.0	—	5
Nº baterias fornecidas	0	1	—	2	0	2
Cargador fornecido	—	—	—	—	—	59 min
Velocidade em vazio (rpm)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	66	66	55	55	66	66
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	48	48	41	41	48	48
Dâmnito da lâmina (mm)	190	190	190	190	190	190
Dâmnito do voo (mm)	30	30	—	—	30	30
Peso com bateria (kg)	—	5.4	—	—	—	4.0
Fornecido em:	—	Kilbox	—	—	HD-Box	HD-Box
Referência	4933464725	4933464586	4933451429	4933451376	4933464599	4933464590
Código EAN	4056546226701	4056546225315	4056546226701	4056546226701	4056546225335	4056546225335
Ótimo EAN	4002395162680	4002395160549	4002395162185	4002395162185	4002395162185	4002395162185

## HD18 CS

SERRA CIRCULAR M18™



- Potente motor com 3500 rpm para cortar facilmente a madeira
- Proteção contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Possibilidade de efetuar ângulos em bisel
- Regresso superior e inferior em ligar/gresso proporcionam a melhor durabilidade e resistência ao impacto na sua categoria
- Excelente visibilidade da lâmina de corte
- Travão eletrônico do motor pôr a lâmina em segundos
- Monitorização individual das células de bateria otimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade da bateria.
- Indicador de carga da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™
- Fornecido com lâmina de 24 dentes, guia paralela e chave de allen

HD18 CS-0	HD18 CS-402B	HD18 FTS210-0	HD18 FTS210-121B
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0	—	12,0
Nº baterias fornecidas	0	1	2
Carregador fornecido	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	3500	6300	6300
Diâmetro da lâmina (mm)	55	55	210
Capacidade de corte em bisel (%)	39	39	47
Comprimento corte (mm)	165	165	622
Máx. Profundidade de corte (mm)	15,87	15,87	63,5
Peso com bateria (kg)	—	—	2,23
Fornecido em:	Bolsa de transporte	—	—
Referência	493419134	4933464100	4933464226671
Código EAN	40029523248	400295001613	4058546221706

## M18 FTS210

MESA DE SERRAR ONE-KEY™  
FUEL™



- A mesa de serrar ONE-KEY™ M18 FUEL™ proporciona a potência e velocidade equivalente a uma mesa de serrar com cabo - com capacidade para cortar até 190mm de contra picado de 19mm de espessura com uma única carga de uma bateria de 12Ah
- Motor brushless POWERSTATE™ de nova geração: O motor mais potente da Milwaukee® que utiliza lâminas de maior qualidade e 17% a mais de corte em relação aos anteriores
- O sistema inteligente de nova geração REDLINK PLUS™ garante a mais avançada proteção digital contra sobrechargeas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade da sua carga
- As novas baterias REDLITHIUM-ION™ High Output™ de 12,0 Ah oferecem uma construção superior, aerofólio e desempenho sem perda de eficiência para oferecer o máximo de rendimento por cima de qualquer outra bateria Milwaukee®
- A aplicação ONE-KEY™ também garante uma função de inventário de todo o seu parque de ferramentas

M18 FTS210	M18 ONEKEY-SAWZALL®	M18 ONEKEY-SJN	M18 ONEKEY-SJX	M18 FSK-40C	M18 FSK-121C
Voltagem (V)	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion	L-Ion	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2	0	1
Carregador fornecido	—	—	—	—	—
Velocidade em vazio (mm/min)	3000	300	300	300	300
Diâmetro da lâmina (mm)	165	165	25	25	25
Capacidade de corte em bisel (%)	47	47	20	20	20
Comprimento corte (mm)	622	622	25	25	25
Máx. Profundidade de corte em metal (mm)	63,5	63,5	95	95	130 min
Peso com bateria (kg)	—	—	—	—	—
Fornecido em:	Bolsa de transporte	—	—	—	—
Referência	4933464100	4933464226671	4058546221706	4933464226671	4058546221706
Código EAN	40029523248	400295001613	4058546221706	4058546221706	4058546221706

## M18 ONESX

MESA DE SERRAR ONE-KEY™  
FUEL™



- Modelo M18 CSX mas com tecnologia ONE-KEY™
- Conecte-se via Bluetooth® com a app Milwaukee® ONE-KEY™
- Completa personalização das ferramentas, traçado ao sistema ONE-KEY™ que permite regular a máquina de acordo com as necessidades do utilizador
- Controlo do corte personalizável ajusta com precisão a velocidade ato tipo de material
- Arranque suave ajustável garante maior precisão no inicio do corte
- Optimização do corte durante maior durabilidade da lâmina e torna mais fácil o corte numa vasta gama de materiais
- Travão automático para a lâmina em segundos, evitando cortes acidentais em materiais adjacentes
- Função de corte de iniciativa permite à lâmina penetrar no material a uma velocidade inferior e aumentar a velocidade automaticamente sem qualquer ação por parte do utilizador
- Pode guardar até 4 seleções pessoais na memória da forma a permitir uma fácil e rápida seleção no local da obra
- A aplicação ONE-KEY™ também garante uma função de inventário de todo o seu parque de ferramentas

M18 FSK-40C	M18 FSK-121C
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	—
Velocidade em vazio (mm/min)	300
Diâmetro da lâmina (mm)	210
Capacidade de corte em aço (mm)	20
Comprimento corte (mm)	20
Máx. Capacidade de corte em metal (mm)	150
Max. Capacidade de corte em alumínio (mm)	150
Max. Capacidade de corte em nódulos ferrosos (mm)	150
Max. Capacidade de corte em tubo de metal (mm)	150
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3000
Custo da lâmina (mm)	32
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933464226671
Código EAN	40029523248

## M18 FSX

SERRA DE SABRE ONE-KEY™ FUEL™



- À serra de sabre M18 FUEL™ Super Sawzall® proporciona a potência e velocidade equivalente a uma serra de sabre com cabo - com capacidade para cortar até 150 peças de 20 mm x 45 mm de pinho com uma única carga de uma bateria de 12,0 Ah
- Motor brushless POWERSTATE™ de nova geração: O motor mais potente da Milwaukee® que utiliza lâminas de maior qualidade e 17% a mais de corte em relação aos anteriores
- O sistema inteligente de nova geração REDLINK PLUS™ garante a mais avançada proteção digital contra sobrechargeas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade da sua carga
- As novas baterias REDLITHIUM-HIGH-ION™ "High Output"™ de 12,0 Ah oferecem uma construção superior, aerofólio e desempenho sem perda de eficiência para oferecer o máximo de rendimento por cima de qualquer outra bateria Milwaukee®
- O fecho FIXTEC® troca rápida da lâmina sem chaves

M18 FSX-40C	M18 FSX-121C
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	—
Velocidade em vazio (gpm)	300
Custo da lâmina (mm)	32
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933464226671
Código EAN	40029523248

## M18 FUEL

SERRA DE SABRE M18 FUEL™



- À serra de sabre de sabre com cabo com bateria de 12,0 Ah
- Motor brushless POWERSTATE™ de nova geração: O motor mais potente da Milwaukee® que utiliza lâminas de maior qualidade e 17% a mais de corte em relação aos anteriores
- O sistema inteligente de nova geração REDLINK PLUS™ garante a mais avançada proteção digital contra sobrechargeas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade da sua carga
- As novas baterias REDLITHIUM-HIGH-ION™ "High Output"™ de 12,0 Ah oferecem uma construção superior, aerofólio e desempenho sem perda de eficiência para oferecer o máximo de rendimento por cima de qualquer outra bateria Milwaukee®
- O fecho FIXTEC® troca rápida da lâmina sem chaves

M18 FSK-40C	M18 FSK-121C
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	—
Velocidade em vazio (gpm)	300
Custo da lâmina (mm)	32
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933464226671
Código EAN	40029523248

## M18 CSX

**M18 FUEL™**

SERRA SABRE M18 FUEL™



Motor sem escovas POWERSTATE® para um tempo de vida útil até 5 vezes superior e cortes até 30% mais rápidos

O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra o sobreaquecimento que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga

As baterias REDLITHIUM-ION™ possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil

Monitorização individual das células – garante uma carga e descarga ideal para maior tempo de vida útil

Embraiagem de proteção das engrenagens patenteadas - aumenta o tempo de vida das engrenagens e ajuda ao absorver forças de impacto causadas por golpes subtis da lâmina

Encabado com FXTEC para uma mudança da lâmina rápida e fácil sem chaves

Base ajustável para optimizar uso com vários tipos de lâminas

Ganchos metálicos para fixação ao cinto

Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

Voltagem (V)	M18 CSX	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X	M18 BSX	M18 BSX-0	M18 BSX-402C	M18 FHZ	M18 FHZ-0	M18 FHZ-502X
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion						
Capacidade da bateria (Ah)	–	5,0	9,0	–	–	4,0	–	–	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2	2	0	2	4,0	0	2	2
Carregador fornecido	–	59 min	95 min	–	–	–	Carregador fornecido	–	59 min
Max. capacidade de corte em madeira macia (mm)	300	300	300	300	300	300	Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3000	0 - 3000
Max. capacidade de corte em aço (mm)	20	20	20	20	20	20	Curso da lâmina (mm)	22	22
Max. capacidade de corte em alumínio (mm)	25	25	25	25	25	25	Peso com bateria (kg)	–	2,6
Max. capacidade de corte em metais não ferrosos (mm)	–	–	–	–	–	–	Fornecido em:	HD-Box	HD-Box
Max. capacidade de corte em tubo de metal (mm)	150	150	150	150	150	150	Referência	4933459887	4933459885
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000	3000	3000	3000	Código EAN	4058546030599	405546030575
Curso da lâmina (mm)	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6			
Peso com bateria (kg)	–	4,1	4,4	–	–	4,0			
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box			
Referência	4933451428	4933451378	4933451420	49334516263	49334516263	49334516263			
Código EAN	400239516263	400239516263	400239516263	400239516263	400239516263	400239516263			

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [milwaukeetool.eu](http://milwaukeetool.eu)

## M18 BSX

**M18 FUEL™**

SERRA SABRE M18 FUEL™



Motor sem escovas POWERSTATE® para um tempo de vida útil até 5 vezes superior e cortes até 30% mais rápidos

O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra o sobreaquecimento que protege tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga

As baterias REDLITHIUM-ION™ possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil até -20°C

Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

Indicador de carga da bateria a LED para iluminar a área de trabalho

Ganchos metálicos para fixação ao cinto

Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

Voltagem (V)	M18 CSX	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X	M18 BSX	M18 BSX-0	M18 BSX-402C	M18 FHZ	M18 FHZ-0	M18 FHZ-502X
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion						
Capacidade da bateria (Ah)	–	5,0	9,0	–	–	4,0	–	–	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2	2	0	2	4,0	Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	–	59 min	95 min	–	–	–	Carregador fornecido	–	59 min
Max. capacidade de corte em madeira macia (mm)	300	300	300	300	300	300	Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3000	0 - 3000
Max. capacidade de corte em aço (mm)	20	20	20	20	20	20	Curso da lâmina (mm)	22	22
Max. capacidade de corte em alumínio (mm)	25	25	25	25	25	25	Peso com bateria (kg)	–	2,6
Max. capacidade de corte em metais não ferrosos (mm)	–	–	–	–	–	–	Fornecido em:	HD-Box	HD-Box
Max. capacidade de corte em tubo de metal (mm)	150	150	150	150	150	150	Referência	4933459887	4933459885
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000	3000	3000	3000	Código EAN	4058546030599	405546030575
Curso da lâmina (mm)	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6			
Peso com bateria (kg)	–	4,1	4,4	–	–	4,0			
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box			
Referência	4933451428	4933451378	4933451420	49334516263	49334516263	49334516263			
Código EAN	400239516263	400239516263	400239516263	400239516263	400239516263	400239516263			

## M18 FHZ

**M18 FUEL™**

SERRA SABRE M18 FUEL™ HACKZALL™



O motor sem escovas POWERSTATE® da Milwaukee® garante alta potência constante sob carga, maior eficiência e durabilidade

O sistema inteligente REDLINK na ferramenta e bateria proporciona digital control sobre cargas na máquina e a bateria maximizando a rentabilidade do sistema na sua categoria

As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desempenho que oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria

Curso de 22mm para um corte mais controlado com uma velocidade de 3000gpm

Base pivotante permite otimizar a posição de corte

Luz LED garante maior visibilidade do corte

Fixação patentada FIXTEC da Milwaukee® para uma rápida e eficaz mudanças da lâmina

Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™ M18®

Indicador de carga da bateria a LED para iluminar a superfície de trabalho

As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior durabilidade

Indicador de carga da bateria a LED para iluminar a área de trabalho

Garantia de vida útil de 2 anos

Garantia maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil

Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

Voltagem (V)	M18 CSX	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X	M18 BSX	M18 BSX-0	M18 BSX-402C	M18 FHZ	M18 FHZ-0	M18 FHZ-502X
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	–	5,0	9,0	–	–	4,0	–	–	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2	2	0	2	4,0	Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	–	59 min	95 min	–	–	–	Carregador fornecido	–	59 min
Max. capacidade de corte em vazio (gpm)	300	300	300	300	300	300	Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3000	0 - 3000
Curso da lâmina (mm)	22	22	22	22	22	22	Curso da lâmina (mm)	20	20
Peso com bateria (kg)	–	2,6	2,6	–	–	2,6	Peso com bateria (kg)	–	2,6
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box	HD-Box	Fornecido em:	HD-Box	HD-Box
Referência	4933459887	4933459885	4933459885	4933459887	4933459887	4933459887	Referência	493341340	493341340
Código EAN	4058546030599	405546030575	405546030575	400239516263	400239516263	400239516263	Código EAN	400239516263	400239516263

## C18 HZ

**M18 FUEL™**

SERRA SABRE COMPACTA M18



Serra de Sabre compacta para uso com apenas 1 mão e medindo apenas 375mm de comprimento. É indicada para trabalhar em espaços confinados

Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria

Dupa engrenagem de contrapeso reduz a vibração e aumenta o tempo de vida da ferramenta

Encabado patenteado Milwaukee® FIXTEC para mudanças de lâmina rápidas sem chave

Rapido e fácil de usar sem crava

Curso de 22mm para um corte controlado de 3000gpm para um corte controlado

Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e garante maior durabilidade

Indicador de carga da bateria

As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil

Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18™

Voltagem (V)	C18 HZ	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Voltagem (V)	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	–	–	–
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Carregador fornecido	–	–	–
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Curso da lâmina (mm)	20	20	20
Peso com bateria (kg)	–	2,6	2,6
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Referência	4933447275	4933447275	4933447275
Código EAN	400239516263	400239516263	400239516263

## M18 FBJS

### SERRA DE RECORTES M18 FUEL™ ALONGADO

## M18 FJES

### SERRA DE RECORTES M18 FUEL™

## M18 BJS

### SERRA DE RECORTES M18™

## M18 BP

### PLAINA M18™



- Motor POWERSTATE™ Milwaukee® projeta e constrói os motores sem escovas para um corte rápido, longa vida útil da ferramenta e até 32 mm em 19 mm painel (contrapalco de 19mm com uma bateria de 5,0 Ah)
- Eletrônica REDLINK™ oferece uma proteção avançada contra sobrecarga para a ferramenta e as baterias e melhora o desempenho da ferramenta sob carga
- Bateria REDLITHIUM-ION™ de construção superior, eletrônica e performance sem falhas para oferecer mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil da embalagem
- Fixação da lâmina FXTEC patenteadas Milwaukee® para troca rápida e fácil da lâmina
- Ação pendular de cinco níveis para uma performance de corte melhorada
- Outro tipo de corte pendular que aumenta a performance de corte em qualquer posição que ajuda o operário a ter uma visibilidade total da linha de corte
- Velocidade com modo de início controlado automaticamente permite que a ferramenta inicie lentamente e aumente a velocidade máxima quando é detectada a caga para inicios de corte suaves e precisos
- 3500 gpm proporciona cortes suaves e minimiza as vibrações
- Sopador mantém a linha de corte livre de poeira de madeira
- Luz LED integrada para iluminação no espaço de trabalho

M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X	M18 FBJS-0	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Voltagem (V)	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	5,0	—	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2	0	2
Cargador fornecido	—	—	—	—
Velocidade em vazio (gpm)	800 - 3500	800 - 3500	0 - 2800	0 - 2800
Máx. capacidade em madeira (mm)	100	100	135	135
Máx. capacidade em ferro (mm)	10	10	10	10
Capacidade de corte em bisel (°)	45	45	45	45
Curso da lâmina (mm)	25	25	25	25
Peso com bateria (kg)	—	2,8	—	—
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box	HD-Box	Kitbox
Referência	4933464799	4933464726	4933464727	4933451389
Código EAN	4056854622749	4056854622756	40568546226718	4002985157976

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [milwaukeetool.eu](http://milwaukeetool.eu)



- Motor POWERSTATE™ Milwaukee® projeta e constrói os motores sem escovas para um corte rápido, longa vida útil da ferramenta e até 32 mm em 19 mm painel (contrapalco de 19mm com uma bateria de 5,0 Ah)
- Eletrônica REDLINK™ garante proteção e velocidade constante para a melhor rentabilidade e durabilidade da sua classe.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Rápida substituição de 2 lâminas duplas com uma largura de corte de 22mm.
- Profundidade de corte ajustável de 0-2mm com 20 posições pré-definidas permite ao utilizador seleccionar com precisão a quantidade de material a enovar em cada passo.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Base frontal extensível permite que a máquina seja colocada sob a peça de uma forma rápida e com elevada precisão
- Um sistema de aperçamento situado na parte posterior protege aperçamento de danos accidentais

M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (gpm)	—
Máx. capacidade em madeira (mm)	—
Máx. capacidade em ferro (mm)	—
Curso da lâmina (mm)	—
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	—
Referência	4933451114
Código EAN	4002985157374



- O motor de alta rentabilidade Milwaukee® garante 2800 gpm para um corte mais rápido
- Proteção contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria proporcionam a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Sistema de fixação da lâmina FTK TEC™ sem chaves patenteados pela Milwaukee® para uma mudança da lâmina fácil e rápida
- Ajuste do ângulo em 0 ou 45° sem chaves (45°)
- Sistema pendular com 3 níveis
- LED para iluminar a área de trabalho
- Dispositivo de sopro ajuda a serradura da linha de corte
- Protetor amovível da base evita marcas e riscos no corte de materiais mais sensíveis
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™

M18 BP-0	M18 BP-402C
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (gpm)	—
Largura de corte (mm)	82
Máx. capacidade de corte (mm)	2
Rebaixe de profundidade (mm)	10,7
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	—
Referência	4933451114
Código EAN	4002985157374



- O motor de 4 polos Milwaukee® garante 14.000 rpm para garantir um excelente acabamento
- Eletrónica REDLINK™ garante proteção e velocidade constante para a melhor rentabilidade e durabilidade da sua classe.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Rápida substituição de 2 lâminas duplas com uma largura de corte de 10,7mm de profundidade.
- Ejeção de apertos à esquerda à direita, evitando que alinjam a cara do utilizador
- Base frontal extensível permite que a máquina seja colocada sob a peça de uma forma rápida e com elevada precisão
- Um sistema de aperçamento situado na parte posterior protege aperçamento de danos accidentais

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [milwaukeetool.eu](http://milwaukeetool.eu)

## M18<sup>TM</sup> LIXADORA ROTORBITAL 125MM

## M18 CN15GA PISTOLA PREGOS M18 FUEL™ 15 GA

## M18 CN18GS PISTOLA DE PREGOS M18 FUEL™ 18 GA

## M18 CN16GA PISTOLA PREGOS M18 FUEL™ 16 GA

## M18 CN18GS PISTOLA DE PREGOS M18 FUEL™ 18 GA



- Motor de alta performance Milwaukee® proporciona de 14,000 a 24,000 ciclos por minuto para eliminar rapidamente o material
- Proteção contra sobre cargas eletrônica REDLINK™ na máquina e na bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe
- Regulador de velocidade variável com seis configurações de velocidade permite ajustar a velocidade correta para diferentes tipos de material
- Cacha de referência de poeira com filtro interno mantém o pó isolado e guardado
- Base universal com gancho e alça que permite a troca fácil do discos de lixa
- Ligeira - 1,6kg
- Adaptador de vácuo fornecido ajuda-se diretamente a todos os aspiradores de pó Milwaukee®
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de constituição superior, eletrônica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18™

M18 BOS125-0	M18 BOS125-02B	M18 CN15GA-0X	M18 CN16GA-20X	M18 CN16GA-20X	M18 CN16GS-0X	M18 CN16GS-20X
Voltagem (V)	18	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	-	-	-	-	-
Nº baterias fornecidas	0	2	0	2	0	2
Cargador fornecido	-	-	-	-	-	-
Angulo de cargador (°)	34	20	20	20	0	40 min
Velocidade (rpm)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000	1,6	1,6	1,2	Dâmetro do prego (mm)
Dâmetro do prego (mm)	2,4	2,4	32 / 63	32 / 63	16 / 54	Tipo de prego
Tamanho da lixa (mm)	125	125	110	110	110	Capacidade de pregos
Peso com bateria (kg)	-	1,6	900	900	900	Ciclo de disparo (h)
Fornecido em:	4933464228	4933464229	-	-	-	Peso com bateria (kg)
Referência	405654622137	405654622144	4933451958	49334519570	4933451959	Fornecido em:
Código EAN	4023954028053	4023954028289	40239540718	40239540749	40239540749	Referência
						Código EAN

M18 BOS125-0	M18 BOS125-02B	M18 CN15GA-0X	M18 CN16GA-20X	M18 CN16GS-0X	M18 CN16GS-20X
Voltagem (V)	18	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	-	-	-	-
Nº baterias fornecidas	0	2	0	2	0
Cargador fornecido	-	-	-	-	-
Angulo de cargador (°)	34	20	20	20	0
Dâmetro do prego (mm)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2
Tipo de prego	32 / 63	32 / 63	32 / 63	32 / 63	16 / 54
Capacidade de pregos	110	110	110	110	110
Ciclo de disparo (h)	900	900	900	900	900
Peso com bateria (kg)	3,3	-	-	-	-
Fornecido em:	4933464228	4933464229	4933451958	49334519570	4933451959
Referência	405654622137	405654622144	4023954028053	4023954028289	40239540749
Código EAN	4023954028053	4023954028289	40239540718	40239540749	40239540749

- A maior potência da sua classe que garante uma consistência na colocação dos pregos, mesmo em madeiras mais duras
- Tecnologia a prego pronto a disparar elimina o tempo de espera entre a colocação de cada prego
- Sem necessidade de botolas de gás e limpeza, projectada para garantir durabilidade e fiabilidade aos utilizadores mais exigentes com um mínimo de manutenção
- 2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de colocação
- Ajuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superfície a trabalhar e garante um correcto acabamento dos pregos colocados
- Sistema de segurança impede que a pistola dispare quando não existem pregos no carregador
- Coloca até 800 pregos com uma bateria REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah
- Fácil acesso para remover pregos encravados
- LED para iluminar a zona de trabalho

- A maior potência da sua classe que garante uma consistência na colocação dos pregos, mesmo em madeiras mais duras
- Tecnologia a prego pronto a disparar elimina o tempo de espera entre a colocação de cada prego
- Sem necessidade de botolas de gás e limpeza, projectada para garantir durabilidade e fiabilidade aos utilizadores mais exigentes com um mínimo de manutenção
- 2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de colocação
- Ajuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superfície a trabalhar e garante um correcto acabamento dos pregos colocados
- Sistema de segurança impede que a pistola dispare quando não existem pregos no carregador
- Coloca até 1200 pregos com uma bateria REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah
- Fácil acesso para remover pregos encravados
- LED para iluminar a zona de trabalho

## M18 FBPV

M18 FUEL™

### MOCHILA ASPIRADOR



- A Milwaukee® projeta e constrói os avançados motores sem escovas POWERSTATE™ para um poder de sucção avançado e uma vida útil longa.
- O sistema eletrônico REDLINK™ proporciona uma proteção digital superior contra sobrecargas para a máquina e a bateria e optimiza a performance da máquina sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil da bateria.
- Classe L, Standard MAR-A (fator > 1 mg/m³).
- Filtro HEPA que recolhe 99,97% das partículas até 0,3 microns.
- Compatível com DFC™ 28 permite conectar facilmente o aspirador a uma fonte de energia elétrica.
- Baixo nível de ruído apenas 76dB (nível de ruído operativo).
- Tecnologia ciclônica para uma vida mais longa do filtro, performance melhorada e recolha de resíduos sem saco.
- Ganchos de suspensão integrado para escadas e andares.
- Arremoçável
- Fornece suporte para o solo, 1 x dispositivo de incisivo, 1 x vará de extensão telescópica, 1 x mangueira flexível, 1 x adaptador de extração de poeira

M18 FBPV-0	M18 VC2-0	M18 BBL-0
Voltagem (V)	18	18
Tipo de bateria	L-Ion	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—
Nº baterias fornecidas	0	0
Cargador fornecido	—	—
Capacidade sólida (l)	3,8	—
Capacidade líquida (l)	36	—
Dâmetro da mangueira (mm)	189	—
Máx. potência de aspiração (mbar)	1557,43	—
Volumen do ar (l/min)	HEPA	—
Tipo de filtro	1905, V-H20	—
Sução seca (mm)	8,5	—
Peso com bateria (kg)	5,3	—
Fornecido em:	—	—
Referência	4933464029	4933459204
Código EAN	4038546224288	4002395289988

## M18 VC2

### ASPIRADOR M18™ SÓLIDOS E LÍQUIDOS



- Potente motor de 18 com fluxo de ar maximizado a 1300/l/min e 10Bar que garante uma excelente sucção tanto para sólidos, como para líquidos.
- Filtro HEPA que recolhe 99,97% das partículas existentes no ar até uma dimensão de 0,3 microns.
- Até 30 minutos de autonomia usando uma bateria M18® 9,0 Ah.
- Local interno para guardar tubos e acessórios.
- Compatível com sistema DEK26 permite que o extrator seja ligado com facilidade à ferramenta.
- Caixa com design ampliável para facilitar o transporte e a organização.
- Soprador afasta as poeiras das áreas de trabalho.
- Interruptor protegido contra a penetração de água.
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee®.

M18 VC2-0	M18 BBL-0
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	L-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Capacidade sólida (l)	9,79
Capacidade líquida (l)	3,2
Dâmetro da mangueira (mm)	32
Comprimento da mangueira (m)	1,2
Máx. potência de aspiração (mbar)	84,8
Volumen do ar (l/min)	1019,33
Tipo de filtro	Seco
Peso com bateria (kg)	1,9
Fornecido em:	—
Referência	4933446216
Código EAN	4002395064942

## M18 CV

### ASPIRADOR COMPACTO M18™



- Excelente potência de sucção em partículas de madeira metálica e sujidade comum.
- Filtro HEPA com elevada eficiência de 99,97% para recolher poeiras finas até 0,3 microns.
- Interruptor com sistema de travamento reduz a fadiga em uso prolongado.
- Accessórios versáteis para uso em vários tipos de locais.
- Interruptor com bloqueio.
- Sistema de baterias flexível: funciona com todas as baterias Milwaukee®.
- Travamento seguro evita aberturas acidentais.
- Janelas no deposito permite ao utilizador ver o nível de poeira recolhidas.
- Até 23 minutos de autonomia usando uma bateria 5,0Ah.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com qualquer bateria Milwaukee®.

## M18 BBL

### SOPRADADOR M18™



- Corpo compacto - remove poeira e spara em locais apertados.
- Controlo de potência - 3 opções de velocidade com botão de velocidade ajustável.
- Acessórios versáteis - extensão de bocal (228,6 mm) e acessório para esvaziar.
- Bocal removível para armazenamento fácil e conveniente.
- Interruptor com bloqueio.
- Sistema de baterias flexível: funciona com todas as baterias Milwaukee®.

M18 BBL-0
Voltagem (V)
Tipo de bateria
Capacidade da bateria (Ah)
Nº baterias fornecidas
Cargador fornecido
Volume Ar (m³/min)
Fluxo do ar (km/h)
Velocidade da turbinha (rpm)
Comprimento sem tubo (mm)
Peso com bateria (kg)
Fornecido em:
Referência
Código EAN

## M18 BBL

### SOPRADADOR M18™



- Corpo compacto - remove poeira e spara em locais apertados.
- Controlo de potência - 3 opções de velocidade com botão de velocidade ajustável.
- Acessórios versáteis - extensão de bocal (228,6 mm) e acessório para esvaziar.
- Bocal removível para armazenamento fácil e conveniente.
- Interruptor com bloqueio.
- Sistema de baterias flexível: funciona com todas as baterias Milwaukee®.

M18 FBPV-0
Voltagem (V)
Tipo de bateria
Capacidade da bateria (Ah)
Nº baterias fornecidas
Cargador fornecido
Capacidade sólida (l)
Capacidade líquida (l)
Dâmetro da mangueira (mm)
Máx. potência de aspiração (mbar)
Volumen do ar (l/min)
Tipo de filtro
Sução seca (mm)
Peso com bateria (kg)
Fornecido em:
Referência
Código EAN

## M18 FBPV

### FUEL™ MOCHILA ASPIRADOR



- A Milwaukee® projeta e constrói os avançados motores sem escovas POWERSTATE™ para um poder de sucção avançado e uma vida útil longa.
- O sistema eletrônico REDLINK™ proporciona uma proteção digital superior contra sobrecargas para a máquina e a bateria e optimiza a performance da máquina sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil da bateria.
- Classe L, Standard MAR-A (fator > 1 mg/m³).
- Filtro HEPA que recolhe 99,97% das partículas até 0,3 microns.
- Compatível com DFC™ 28 permite conectar facilmente o aspirador a uma fonte de energia elétrica.
- Baixo nível de ruído apenas 76dB (nível de ruído operativo).
- Tecnologia ciclônica para uma vida mais longa do filtro, performance melhorada e recolha de resíduos sem saco.
- Ganchos de suspensão integrado para escadas e andares.
- Arremoçável
- Fornece suporte para o solo, 1 x dispositivo de incisivo, 1 x vará de extensão telescópica, 1 x mangueira flexível, 1 x adaptador de extração de poeira

M18 FBPV-0
Voltagem (V)
Tipo de bateria
Capacidade da bateria (Ah)
Nº baterias fornecidas
Cargador fornecido
Capacidade sólida (l)
Capacidade líquida (l)
Dâmetro da mangueira (mm)
Máx. potência de aspiração (mbar)
Volumen do ar (l/min)
Tipo de filtro
Sução seca (mm)
Peso com bateria (kg)
Fornecido em:
Referência
Código EAN

## **M18 BHG**

**PISTOLA DE AR QUENTE COMPACTA M18™**



- O transformador AC/DC permite ao utilizador usar baterias M18® REDLITHIUM-ION® ou ligá-lo à rede eléctrica
- 3 velocidades para uma maior optimização do fluxo de ar até 1290m/h
- Eficaz circulação de ar
- Cabeça ajustável permite ajustar a direção do fluxo de ar numa gama de 120°
- Autonomia de 3 horas na velocidade 3, usando uma bateria M18® REDLITHIUM-ION® 4,0 Ah
- Design compacto com punho integrado para garantir máxima transportabilidade
- Pés de borracha garantem estabilidade e maior proteção da superfície onde está apoiado
- Pontos de fixação lâgo 1 possibilidade de o fixar na parede
- Fornecido com transformador de 250W



- A bobina de calor de alto rendimento permite que a ferramenta alcance os 470 °C
- Alcance a temperatura de trabalho em 6 segundos
- Sistema eletónico de proteção REDLINK™ existente na bateria e na máquina garante a maior durabilidade da sua classe.
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e assegura a durabilidade a longo prazo
- Gancho resistente para poupar espaço de armazenamento
- Luz LED integrada para iluminar a zona de trabalho
- As baterias REDLITHIUM-ION®, com uma construção robusta, aliada à sua electrónica, são capazes de oferecer um rendimento constante, garantindo maior autonomia e maior capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema flexível de baterias, trabalha com todas as baterias Milwaukee® M18®

## **C18 PCG/600**

**PISTOLA QUÍMICOS COM TUBO 600ML M18**



- Até 4500ml de força.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Desempenho otimizado para todos os sellantes, mesmo a baixas temperaturas
- Mecanismo anti-pingo evita pingos indesejados quando o gatilho é desligado
- Controlo com 6 velocidades de aplicação
- Design robusto do piston - garante fluxo constante, reduz o controlegolpe e aproveita todo o isolante do cartucho
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e garante maior durabilidade
- Indicador de carga da bateria a LED
- As baterias REDLITHIUM-ION® garantem 2x mais autonomia, até 20% maior potência e 2x mais durabilidade. Operam até -20°C que qualquer outra tecnologia de baterias lithium-ion.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18® toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18®

## **C18 PCG/400**

**PISTOLA QUÍMICOS COM TUBO 400ML M18**



- Até 4500ml de força.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Desempenho otimizado para todos os sellantes, mesmo a baixas temperaturas
- Mecanismo anti-pingo evita pingos indesejados quando o gatilho é desligado
- Controlo com 6 velocidades de aplicação
- Design robusto do piston - garante fluxo constante, reduz o controlegolpe e aproveita todo o isolante do cartucho
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e garante maior durabilidade
- Indicador de carga da bateria a LED
- As baterias REDLITHIUM-ION® possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M18®

## **C18 PCG/400**

**PISTOLA QUÍMICOS COM TUBO 400ML M18**

	<b>C18 PCG/600T-201B</b>	<b>C18 PCG/600T-201B</b>	<b>C18 PCG/600T-201B</b>	<b>C18 PCG/600T-201B</b>
Voltagem (V)	18	18	18	18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0	5,0	2,0	2,0
Nº baterias fornecidas	1	1	1	1
Cargador fornecido	Carregador fornecido	40 min	40 min	45 min
Máx. pressão (N)	4500	4500	4500	4500
Seleção de velocidade	6	6	6	6
Equipamento standard	Tubo alumínio 600ml	Tubo transparente 600ml	Tubo transparente 600ml	Tubo transparente 600ml
Peso com bateria (kg)	2,3	2,3	2,3	2,3
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referência	4933441812	4933441808	4933441808	4933441812
Código EAN	4002395001422	4002395001422	4002395001422	4002395001422

	<b>M18 BHG-0</b>	<b>M18 BHG-502C</b>	<b>M18 BHG-0</b>	<b>M18 BHG-502C</b>
Voltagem (DC) (V)	18	18	18	18
Voltagem (AC) (V)	220 - 240	220 - 240	Li-Ion	Li-Ion
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	-	5,0	5,0
Nº baterias fornecidas	0	0	2	2
Cargador fornecido	-	-	Carregador fornecido	Carregador fornecido
Nível de temperatura (°C)	-	-	80 min	40 min
Volume do ar (l/min)	470	470	170	170
Temperatura recomendada de trabalho	-10 - +52	-10 - +52	-10 - +52	-10 - +52
Peso com bateria (kg)	-	-	1,4	1,4
Fornecido em:	-	-	Kitbox	Kitbox
Referência	4933459771	4933459772	4933459772	4933459772
Código EAN	4058546029432	4058546029449	4058546029449	4058546029449

	<b>M18 AF-0</b>	<b>M18 AF-0</b>	<b>M18 AF-0</b>	<b>M18 AF-0</b>
Voltagem (DC) (V)	18	18	18	18
Voltagem (AC) (V)	220 - 240	220 - 240	Li-Ion	Li-Ion
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	-	5,0	5,0
Nº baterias fornecidas	0	0	2	2
Cargador fornecido	-	-	Carregador fornecido	Carregador fornecido
Rufo de ar 1 (m³ por hora)	760	760	170	170
Rufo de ar 2 (m³ por hora)	1000	1000	170	170
Rufo de ar 3 (m³ por hora)	1280	1280	-18 - +52	-18 - +52
Peso com bateria (kg)	2,7	2,7	1,4	1,4
Fornecido em:	-	-	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referência	4933451022	4933451022	4933441808	4933441808
Código EAN	4002395136971	4002395136971	4002395001422	4002395001422

## C18 PCG/310

**PISTOLA QUÍMICOS 310ML M18™**

## M18 GG

**BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO M18™**

## M18 RC

**RÁDIO CARREGADOR DE OBRA M18**

## M12-18 JSSP

**ALTFALANTE M12™ - M18™ BLUETOOTH®**



- Até 450Nm de força.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Desempenho otimizado para todos os selantes, mesmo a baixas temperaturas.
- Mecanismo anti-pingo evita pingos indesejados quando o gatilho é desligado.
- Controlo com 6 velocidades de aplicação.
- Design robusto no piston, gerante fluxo constante, reduz o contragolpe e aproveita todo o isolamento do cartucho.
- Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e garante maior durabilidade.
- Indicador de carga da bateria a LED.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível – trabalha com baterias Milwaukee® M18™.
- Tubo flexível de alta pressão de 1219mm com proteção de mola

C18 PCG/310C-2018	M18 GG-0	M18 GG-201C	M18 RC-0	M12-18 JSSP-0
Voltagem (V)	18	18	18	12,18
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	2,0	—	—
Nº baterias fornecidas	1	1	—	0
Cargador fornecido	—	—	—	—
Pressão (bar)	40 min	40 min	—	—
Selecção de Velocidade	4500	562	—	—
Equipamento standard	6	3,9	—	—
Peso com bateria (Kg)	—	Kitbox	40	2,3
Fornecido em:	4933440493	4933440490	Peso (kg)	7,7
Referência	4002395000357	4002395000340	Fornecido em:	4933459275
Código EAN	4002395001439	4002395001439	Referência	4933463639
			Código EAN	4002395005420

- Potente motor de 18V que garante mais de 562 bar de pressão operacional contra sobre cargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Melhor autonomia da sua categoria – até 4 cartuchos por carga
- Equilíbrio e ergonomia excelentes – apenas 355mm de comprimento e 3,9 kg
- Válvula de soprogramento – garante um fluxo rápido
- Conector de mangueira quando não está a ser usada, alça para o ombro e indicador do nível da carga
- 3 formas de carregamento – bateria, cassette e por sucção
- Depósito para colocação de embalagens massa consistente de 400ml, ou 473ml sem embalagem
- Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e garante maior durabilidade
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível – trabalha com baterias Milwaukee® M18™.

- Altfalante com tecnologia avançada Bluetooth®
- Alcance Bluetooth® até 30m
- Funciona com todas as baterias Milwaukee® M18™
- Classificação IP54. Maior proteção contra penetração de poeiras e água
- Som claro em todos os níveis de volume
- Carregador: 2x1A USB que permite carregar telemóveis, tablets, etc.
- Altfalante de alta qualidade com saída para baixos
- Carregador integrado para carregar com rapidez qualquer bateria M18™ ou dispositivo eletrónico através da porta USB
- Receptor Bluetooth digital, permite amplificar música a partir de smartphones, tablets ou outros dispositivos de Áudio
- Versatilidade AC/DC: alimentado por baterias Milwaukee® ou tomada 230V
- Sintonizador AM/FM com processador digital garante uma captição do sinal claro e fiel
- Coluna de qualidade com amplificador de 40W para um som rico e cheio
- Compartimento auxiliar salão protege leitores de MP3 e outros dispositivos de áudio das condições meteorológicas
- Caixa de proteção e punhos metálicos protegem contra condições extremas da terra
- Equalizador adaptável com pré-definição de 10 estações
- Saída USB protegida, de 1,1 Amperes carrega os dispositivos em modo AC e DC
- Fornecido com cabo auxiliar, 2 pilhas AAA. Baterias Milwaukee® vendidas separadamente.

Voltagem (V)	Tipo de bateria	Capacidade da bateria (Ah)	Nº baterias fornecidas	Cargador fornecido	Dimensões (mm)	Saída do altavoz (W)	Peso com bateria (kg)	Fornecido em:	Referência	Código EAN
220 - 240	Li-Ion	—	—	—	360 x 165 x 185	—	—	—	—	—
220 - 240	Li-Ion	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220 - 240	Li-Ion	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220 - 240	Li-Ion	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## M18 JSR DAB+

RÁDIO DE OBRA DAB+ M18™



**M18 JSR**  
RÁDIO DE OBRA M18™



- Sistema audio de elevada performance - AM/FM com processador digital garante uma elevada precisão de receção
- O sistema DAB+ garante maior qualidade de som e informação adicional, tal como: titulação da canção, canção/banda, espaculo, hora, etc...
- Duplo altifalante que garante um som alto e claro
- Equalizador personalizado para um melhor uso da memória para 10 estações
- Baterias que absorvem impactos, água e demais impurezas existentes no local da obra
- Puntinhos integrados - permitem um fácil transporte e arracadação
- Funciona com baterias Milwaukee® M18™ ou ligado à corrente. Até 12 horas de autonomia com uma bateria "REDLITHIUM-ION" 5,0 Ah
- Compartimento selado protege peças móveis
- Porta USB carrega equipamentos electrónicos tanto no modo AC, como CC
- Fornecido com cabo de corrente auxiliar, 2 baterias AAA. As baterias Milwaukee® são vendidas separadamente

<b>M18 JSR DAB+0</b>	M18 JSR-0
Voltagem (DC) (V)	18
Voltagem (AC) (V)	220 - 240
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Gama de sintonização FM (MHz)	87,50 - 108
Gama de sintonização AM (kHz)	174,928 - 239,20
Dimensões (mm)	402 x 197 x 197
Peso com bateria (kg)	4,9
Fornecido em:	-
Referência	4933451250
Código EAN	402295167533

<b>M18 JSR DAB+0</b>	M18 JSR-0
Voltagem (DC) (V)	18
Voltagem (AC) (V)	220 - 240
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Gama de sintonização AM (kHz)	52,50 - 1629
Gama de sintonização FM (MHz)	97,50 - 108,00
Dimensões (mm)	402 x 197 x 197
Peso com bateria (kg)	4,9
Fornecido em:	-
Referência	4933451250
Código EAN	402295167533

## M18 JSR



## M18 FHP3A

POWERSPACK DE ALTA PERFORMANCE M18™



- Rebarradora com travão e interruptor de alavanca M18 FLA220XPDB - M18 FUEL™ - 230 mm
- Serra de sabre 18 FSX - M18 FUEL™
- Serra circular 86mm para madeira e plástico M18 FCS66 - M18 FUEL™



- Sistema audio de elevada performance - AM/FM com processador digital garante uma elevada precisão de receção
- Duplo altifalante que garante um som alto e claro.
- Equalizador personalizado para um melhor uso da memória para 10 estações
- Baterias que absorvem impactos, água e demais impurezas existentes no local da obra
- Puntinhos integrados - permitem um fácil transporte e arracadação
- Funciona com baterias Milwaukee® M18™ ou ligado à corrente. Até 12 horas de autonomia com uma bateria "REDLITHIUM-ION" 5,0 Ah
- Compartimento selado protege peças móveis
- Porta USB carrega equipamentos electrónicos tanto no modo AC, como CC
- Fornecido com cabo de corrente auxiliar, 2 baterias AAA. As baterias Milwaukee® são vendidas separadamente

<b>M18 FPP2B2</b>	M18 FPP2B2-502X
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	-
Fornecido em:	-
Referência	4933464595
Código EAN	405834622407

<b>M18 FPP2B2</b>	M18 FPP2B2-502X
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	-
Fornecido em:	-
Referência	4933464595
Código EAN	405834622130

## M18 ONEPP2A2

POWERPACK M18 FUEL™ ONE-KEY™



<b>M18 ONEPP2A2</b>	M18 ONEPP2A2-502X
Berbequim combi M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™	
Aparafusadeira de impacto 1/4" Hex M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™	
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	-
Fornecido em:	-
Referência	4933464529
Código EAN	4058346224745

## M18 FPP2A2

POWERPACK M18 FUEL™



<b>M18 FPP2A2</b>	M18 FPP2A2-502X
Berbequim combi M18 FP2 - M18 FUEL™	
Chave de impacto 1/4" Hex M18 FP2	
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	-
Fornecido em:	-
Referência	4933464529
Código EAN	4058346224745

## M18 ONEPP2B2

POWERPACK M18 FUEL™ ONE-KEY™



<b>M18 ONEPP2B2</b>	M18 ONEPP2B2-502X
Berbequim combi M18 FP2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™	
Chave de impacto 1/4" Hex M18 FP2	
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	-
Fornecido em:	-
Referência	4933464529
Código EAN	4058346224745



**M12**

**MAIS POTÊNCIA,  
MAIS PRODUTIVIDADE,  
MAIS DURABILIDADE**

**UM SISTEMA,  
MAIS DE 75  
FERRAMENTAS**

**PRODUTIVIDADE PORTÁTIL.  
FOCO NO UTILIZADOR.  
UM SISTEMA COMPLETO.**


**M12 FUEL**



## DRIVEN TO OUTPERFORM.<sup>™</sup>

O sistema M12 FUEL<sup>™</sup> foi projetado para ir ao encontro dos profissionais mais exigentes. M12 FUEL<sup>™</sup> garante uma rentabilidade sem rival em máquinas de formato compacto que incluem as 3 inovações exclusivas da Milwaukee®. O motor sem escovas POWERSTATE<sup>™</sup>, as baterias REDLITHIUM-ION<sup>™</sup> e o sistema electrónico inteligente REDLINK PLUS<sup>™</sup> que, em conjunto, garantem potência, autonomia e durabilidade sem rival.

M12 FUEL<sup>™</sup> é a melhor tecnologia disponível, que mantém a comunicação entre todos os componentes da ferramenta, protege e garante maior potência à sua ferramenta sem fio.



### 1 MOTOR SEM ESCOVAS POWERSTATE<sup>™</sup>



**NOVO**  
**O MAIS VERSÁTIL \***

**O MAIS LIGEIRO \***

**O MAIS COMPACTO \***

### 2 INTELIGÊNCIA REDLINK PLUS<sup>™</sup>

- Monitorização individual das células.
- Garante uma carga e descarga ideal para maior tempo de vida útil.
- O mais avançado sistema electrónico em ferramentas sem fio.
- Total comunicação entre os componentes da ferramenta.



### 3 BATERIAS REDLITHIUM-ION<sup>™</sup>

- A bateria com maior durabilidade do mercado.
- Total comunicação entre os componentes da ferramenta com proteção contra sobreargas para maior durabilidade.
- O INDICADOR DE CARGA DA BATERIA mostra a carga disponível na bateria.
- Funciona a -20°C.

## M12<sup>™</sup>

75 FERRAMENTAS



## M12 CH MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO SDS+ M12 FUEL™

## M12 FDD BERBEQUIM APARAFUSADOR M12 FUEL™ SUB-COMPACTO 2 VELOCIDADES



## M12 H MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO SDS+ M12™



- O primeiro martelo electropneumático compacto de 12V do mercado com 1,1 Joules (EPFTA) 0-6575 ipm e 0-900 rpm
- Vibrarão excepcionalmente baixa de 4,4 m/s
- Realiza mais de 60 furos de 6mm em bala por carga
- Melhor relação potencial/peso da sua categoria. Motor sem escovas Milwaukee POWERSTATE que possui 3x maior durabilidade e o dobro da autonomia
- O sistema eletrônico de proteção REDLINK™ na ferramenta e na aspiradora garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrônica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

## M12 E EXTRATOR DE POEIRAS M12™ PARA MARTELOS



- Design ergonômico, compacto e leve permite trabalhar em locais confinados e reduz a fadiga em uso prolongado
- Proteção contra sobrecaudas da ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Martelo de motor vertical com 2 modos de perfuração com e sem percussão para máxima versatilidade
- Baixa vibração de 6,7 m/s
- Perfuração electropneumática otimizada para diâmetros de 4 a 8 mm (máx. 13 mm)
- Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria
- Indicador da carga da bateria e LED para iluminar zonas de trabalho mais escuros
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrônica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

## M12 DE EXTRATOR DE POEIRAS M12™ PARA MARTELOS



- Compatível com todos os martelos Milwaukee SDS-plus e com a maioria dos martelos da concorrência com colar entre 43 a 59 mm.
- Inclui um punho lateral e 3 adaptadores
- Extrai poeiras em 65 litros de 6 mm por 50 mm de profundidade por carga de bateria
- Proteção contra sobrecargas REDLINK™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desmontável sem faixas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil da bateria
- Monitorização individual das células de bateria otimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de roda a materia
- Bucha metálica de 13mm com melhor retenção do acessório
- Embraiagem eletrônica com 16 pontos de torque e posição para furar
- Indicador da carga da bateria
- Luz LED de alto brilho para iluminação da zona de trabalho
- Sistema flexível de baterias; trabalha com todas as baterias Milwaukee® M12™

## M12 FDD APARAFUSADOR M12 FUEL™ SUB-COMPACTO 2 VELOCIDADES



- O motor sem escovas POWERSTATE™ projetado e construído pela Milwaukee® proporciona mais potência num tamanho mais compacto
- O sistema eletrônico de proteção REDLINK PLUS™ na ferramenta e na bateria garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrônica e desmontável sem faixas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil da bateria
- Monitorização individual das células de bateria otimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de roda a materia
- Bucha metálica de 13mm com melhor retenção do acessório
- Embraiagem eletrônica com 16 pontos de torque e posição para furar
- Indicador da carga da bateria
- Luz LED de alto brilho para iluminação da zona de trabalho
- Sistema flexível de baterias; trabalha com todas as baterias Milwaukee® M12™

M12 FDD-0	M12 FDD-20X	M12 FDD-502X
Voltagem (V)	Voltagem (V)	Voltagem (V)
Tipo de bateria	Tipo de bateria	Tipo de bateria
Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	Capacidade da bateria (Ah)	Capacidade da bateria (Ah)
0	2,0	2,0
Nº baterias fornecidas	Nº baterias fornecidas	Nº baterias fornecidas
0	2	2
Cargador fornecido	Cargador fornecido	Cargador fornecido
—	—	—
Encabador	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia de impacto (EPFTA) (J)	0,9	0,9
Máx. capacidade de furadação (mm)	12	12
Máx. capacidade de furadação em madeira (mm)	10	10
Máx. capacidade de furadação em ferro (mm)	8	8
Máx. capacidade de furadação em beto (mm)	13	13
Vibração em perfuração (m/s²)	6,7	6,7
Peso com bateria (kg)	1,6	1,3
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	49334131355	49334131340
Código EAN	4002395245679	4002395243993

M12 DE-0C	M12 DE-20C
Voltagem (V)	Voltagem (V)
Tipo de bateria	Tipo de bateria
Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	Capacidade da bateria (Ah)
0	2,0
Nº baterias fornecidas	Nº baterias fornecidas
0	1
Cargador fornecido	Cargador fornecido
—	—
Encabador	SDS-Plus
Energia de impacto (EPFTA) (J)	0,9
Máx. capacidade de furadação em madeira (mm)	120
Máx. capacidade de furadação em ferro (mm)	120
Peso com bateria (kg)	—
Fornecido em:	Kitbox
Referência	493340510
Código EAN	400239500395

## M12 CH MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO SDS+ M12 FUEL™



- O primeiro martelo electropneumático compacto de 12V do mercado com 1,1 Joules (EPFTA) 0-6575 ipm e 0-900 rpm
- Vibrarão excepcionalmente baixa de 4,4 m/s
- Realiza mais de 60 furos de 6mm em bala por carga
- Melhor relação potencial/peso da sua categoria. Motor sem escovas Milwaukee POWERSTATE que possui 3x maior durabilidade e o dobro da autonomia
- O sistema eletrônico de proteção REDLINK™ na ferramenta e na aspiradora garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrônica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

M12 CH-0	M12 CH-20C	M12 CH-60ZX
Voltagem (V)	Voltagem (V)	Voltagem (V)
Tipo de bateria	Tipo de bateria	Tipo de bateria
Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	Capacidade da bateria (Ah)	Capacidade da bateria (Ah)
0	2,0	2,0
Nº baterias fornecidas	Nº baterias fornecidas	Nº baterias fornecidas
0	2	2
Cargador fornecido	Cargador fornecido	Cargador fornecido
—	—	—
Encabador	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia de impacto (EPFTA) (J)	0,9	0,9
Máx. capacidade de furadação em madeira (mm)	10	10
Máx. capacidade de furadação em ferro (mm)	8	8
Máx. capacidade de furadação em beto (mm)	13	13
Vibração em perfuração (m/s²)	6,7	6,7
Peso com bateria (kg)	1,6	1,3
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	493341947	49334131340
Código EAN	4002395002719	4002395202665



M12

M12

#MILWAUKEETOOL PT.MILWAUKEEETOOL.EU

## M12 FPD

### BERBEQUIM COMBI M12 FUEL™ SUB-COMPACTO 2 VELOCIDADES

- O motor sem escovas POWERSTATE® projetado e construído pela Milwaukee® proporciona mais potência num tamanho mais compacto
- O sistema electrónico de protecção REDLINK PLUS™ na ferramenta e na bateria garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, electrónico e desenho sem falhas oferecem maior autonomia e maior controlo das células de bateria otimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Bucha metálica de 13mm com melhor retenção do acessório
- Embralagem electrónica com 16 pontos de torque e posições para furar sem e com percussão
- Indicador de carga da bateria
- Luz LED de alto brilho para iluminação da zona de trabalho
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M12™



M12 FUEL

M12 BDDX

### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



M12 FPD-0	M12 FPD-202X M12 FPD-SICK	M12 FPD-X-0	M12 FPD-X-202X M12 FPDKIT-202X
Voltagem (V)	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	2,0	6,0
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Carregador fornecido	—	40 min	90 min
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacidade da bucha (mm)	13	13	13
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	35	35	35
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	13	13	13
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	13	13	13
Máx. nível de impactos (ipm)	0 - 25.500	0 - 25.500	0 - 25.500
Máx. torque (Nm)	44	37	44
Peso com bateria (kg)	—	1,2	1,5
Fornecido em:	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Referência	4933459801	4933459802	4933459806
Código EAN	4058546029739	4058546029746	4058546029784



Envolvimento electrónico com 13 posições de torque, 1 para função e 1 para furação com percussão

Bucha metálica aperto rápido 13mm

Máx. potência, mais compacto

Milwaukee

- Berbequim combi compacto Milwaukee® 4 em 1 de alto desempenho para uma elevada versatilidade
- Sistema de bucha removível com 2 cabeçais diferentes para múltiplas aplicações
- Bucha metálica de 10mm de aperto rápido, dispositivo de descentragamento, dispositivo angular.
- Encabado duro hexagonal atriz da bucha, reduz o comprimento do berbequim para 153 mm quando necessário
- Sistema Motorizado contra sobreengrenagens REDLINK garante a melhor durabilidade da sua categoria
- Caixa de engrenagens planetárias metálicas para maior durabilidade
- Indicador de carga da bateria e LED para iluminar a zona de trabalho

### M12 BDDX

#### BERBEQUIM COMBI M12 FUEL™ SUB-COMPACTO 2 VELOCIDADES COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 FPDX

#### BERBEQUIM COMBI M12 FUEL™ SUB-COMPACTO 2 VELOCIDADES



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 FPDX

#### BERBEQUIM COMBI M12 FUEL™ SUB-COMPACTO 2 VELOCIDADES



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



### M12 BDDXIT

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12 COM BUCHA DESTACÁVEL



## M12 BPD

### BERBEQUIM COMBI M12



- Berbequim combi de alto desempenho com 190mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Bucha aperto rápido 10mm metálica com travamento automático para uma mudança rápida dos acessórios.
- Ponto de design otimizado para maior controlo e melhor aderência.
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e garante maior durabilidade.
- Indicador de carga da bateria e LED integrados.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.

M12 BPD-0	M12 BPD-202C M12 BPD-402C	M12 BPD-0	M12 BPD-202C M12 BPD-402C
Voltagem (V)	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Carregador fornecido	—	—	—
Velocidade em枣1° velocidade (rpm) 0 - 400	40 min	80 min	40 min
Velocidade em枣2° velocidade (rpm) 0 - 1500	0 - 400	0 - 1500	0 - 400
Capacidade da bucha (mm)	10	10	10
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	22	22	22
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10	10	10
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10	10	10
Máx. torque (Nm)	—	—	—
Peso com bateria (kg)	—	—	—
Fornecido em:	—	—	—
Referência	493341930	493341915	493341935
Código EAN	402395002634	402395002635	402395002634

## M12 BDD

### BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M12



- Berbequim compacto de alto desempenho com 190mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Bucha aperto rápido 10mm metálica com travamento automático para uma mudança rápida dos acessórios.
- Ponto de design otimizado para maior controlo e melhor aderência.
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e garante maior durabilidade.
- Indicador de carga da bateria e LED integrados.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.

M12 BDD-0	M12 BDD-202C M12 BDD-402C	M12 BDD-0	M12 BDD-202C M12 BDD-402C
Voltagem (V)	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Carregador fornecido	—	—	—
Velocidade em枣1° velocidade (rpm) 0 - 400	40 min	80 min	40 min
Velocidade em枣2° velocidade (rpm) 0 - 1500	0 - 400	0 - 1500	0 - 400
Capacidade da bucha (mm)	10	10	10
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	22	22	22
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10	10	10
Máx. torque (Nm)	—	—	—
Peso com bateria (kg)	—	—	—
Fornecido em:	—	—	—
Referência	493341930	493341915	493341935
Código EAN	402395002634	402395002635	402395002634

## C12 RAD

### BERBEQUIM ANGULAR M12



- Caixa de engrenagens totalmente em metal para garantir o maior torque possível.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Interruptor de grandes dimensões de velocidade variável para trabalhar confortavelmente em qualquer situação.
- Bucha aberto rápido de 10mm para uma mudança rápida da broca e retenção das pontas de aparafusar.
- Ponto de design fino.
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia da bateria individual das células da bateria.
- Garante a durabilidade da bateria.
- Encabado duro 1/4" hexagonal para uma mudança rápida e fácil dos acasosários.
- Indicador de carga da bateria e LED para iluminar a zona de trabalho.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- LED Ilumina zonas de trabalho mais escuros.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.

M12 RAD-0	M12 RAD-202B	M12 RAD-0	M12 RAD-202B
Voltagem (V)	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Caregador fornecido	—	—	—
Velocidade em枣1° velocidade (rpm)	—	—	0 - 450
Velocidade em枣2° velocidade (rpm)	—	—	0 - 1700
Capacidade da bucha (mm)	—	—	—
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	22	22	22
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10	10	10
Máx. torque (Nm)	—	—	—
Peso com bateria (kg)	—	—	—
Fornecido em:	—	—	—
Referência	493341930	493341915	493341935
Código EAN	402395002634	402395002635	402395002634

## M12 CD

### BERBEQUIM APARAFUSADOR M12 FUEL™ COM 2 VELOCIDADES



- Motor sem escovas POWERSTATE, para uma vida útil até 10 vezes superior com o dobro da potência e autonomia.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma tecnologia digital avançada contra a sobrecarga que protege tanto a bateria como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia da bateria.
- Indicador de carga da bateria e LED.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- LED Ilumina zonas de trabalho mais escuros.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.

M12 CD-0	M12 CD-202	M12 CD-0	M12 CD-202
Voltagem (V)	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Caregador fornecido	—	—	—
Velocidade em枣1° velocidade (rpm)	—	—	0 - 450
Velocidade em枣2° velocidade (rpm)	—	—	0 - 1700
Capacidade da bucha (mm)	—	—	—
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	22	22	22
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10	10	10
Máx. torque (Nm)	—	—	—
Peso com bateria (kg)	—	—	—
Fornecido em:	—	—	—
Referência	493341930	493341915	493341935
Código EAN	402395002634	402395002635	402395002634

## M12 BD

### APARAFUSADORA COMPACTA M12



- Aparafusadora compacta com 160mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados
- Proteção contra sobreexcitações REDLINK na ferramenta e bateria proporcionam a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Encabado de hexagonal para uma fácil mudança dos acessórios usando-se uma mão
- Punho com design otimizado para maior controlo e melhor aderência
- Monitorização individual das células da bateria ottimiza a autonomia da ferramenta e garante maior durabilidade
- Indicador de carga e LED integrados
- As baterias REDLITHIUM-ION<sup>®</sup>, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™

M12 BD-0	M12 BD-202C
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500
Velocidade em vazio 2 <sup>o</sup> velocidade (rpm)	0 - 1500
Velocidade em vazio 3 <sup>o</sup> velocidade (rpm)	0 - 500
Encabado	1/4" Hex
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	16
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10
Máx. torque (Nm)	20
Encabado	1/4" Hex
Peso com bateria (kg)	0.9
Fornecido em:	—
Referência	4933447923
Código EAN	405954629944
Fornecido em:	—
Referência	4933441910
Código EAN	4002959002559

M12 BD-0	M12 BD-202X
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2500
Encabado	1/4" Hex
Impacts sob carreg. (imp)	0 - 3300
Máx. torque (Nm)	0 - 4000
Max. torque (Nm)	147
Peso com bateria (kg)	1.1
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933441955
Código EAN	400295902699

M12 BD-0	M12 BD-202C
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 3300 / 0 - 3300
Encabado	1/4" Hex
Impacts sob carreg. (imp)	0 - 3300
Máx. torque (Nm)	0 - 4000
Max. torque (Nm)	112
Peso com bateria (kg)	1.0
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933441960
Código EAN	400295902696

M12 BID	M12 BID-0	M12 BID-202C
Voltagem (V)	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—
Nº baterias fornecidas	2	2
Cargador fornecido	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2500	40 min
Encabado	1/4" Hex	1/4" Hex
Impacts sob carreg. (imp)	0 - 3300	0 - 3300
Máx. torque (Nm)	0 - 4000	147
Max. torque (Nm)	112	112
Peso com bateria (kg)	1.0	1.0
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4933441955	4933441960
Código EAN	400295902699	400295902696

## M12 BDS

### APARAFUSADORA M12



## M12 FID

**M12 FUEL**
**M12 FUEL™ 1/4" HEX**

### APARAFUSADORA DE IMPACTO M12



- Aparafusadora de impacto de alto desempenho compacta com 169 mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados
- Engrenagens planetárias em metal para maior durabilidade e um torque máximo de 20 Nm
- Encabado de 1/4" hexagonal para uma fácil mudança dos acessórios
- Sistema de proteção contra sobreexcitações REDLINK™ permite ao utilizador escolher entre 3 diferentes níveis de velocidade de torque, para além de uma posição especial para parafusos auto-perfurantes que maximiza a versatilidade e a velocidade da operação
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrónica e desempenho sem igual fazem que ofereçam mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil da bateria
- Monitorização individual das células de bateria ottimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Encabado de 1/4" hex para uma fácil substituição do acessório
- Sistema de baterias flexível de baterias; trabalha com todas as baterias Milwaukee® M12™

M12 FID-0	M12 FID-202X
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 3300 / 0 - 3300
Encabado	1/4" Hex
Impacts sob carreg. (imp)	0 - 3300
Máx. torque (Nm)	0 - 4000
Max. torque (Nm)	147
Peso com bateria (kg)	1.1
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933441955
Código EAN	400295902699

## M12 BID

### APARAFUSADORA DE IMPACTO M12



- Aparafusadora de impacto com escovas POWERSTATE™ com maior velocidade e uma dimensão compacta de 130mm de comprimento
- O sistema electrónico de proteção REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- O sistema Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite ao utilizador escolher entre 3 diferentes níveis de velocidade de torque, para além de uma posição especial para parafusos auto-perfurantes que maximiza a versatilidade e a velocidade da operação
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrónica e desempenho sem igual fazem que ofereçam mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil da bateria
- Monitorização individual das células de bateria ottimiza a autonomia da ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.
- Luz LED e indicador da carga da bateria
- Sistema de baterias flexível de baterias; trabalha com todas as baterias Milwaukee® M12™

M12 BID-0	M12 BID-202C
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	40 min
Encabado	1/4" Hex
Impacts sob carreg. (imp)	0 - 3300
Máx. torque (Nm)	0 - 4000
Max. torque (Nm)	112
Peso com bateria (kg)	1.0
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933441955
Código EAN	400295902699

## M12 BID

### APARAFUSADORA DE IMPACTO M12



- Aparafusadora de impacto com escovas POWERSTATE™ com maior velocidade e uma dimensão compacta de 130mm de comprimento
- O sistema electrónico de proteção REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- Caixa de engrenagens de alto rendimento completamente em metal
- Encabado 1/4" hexagonal para uma mudança rápida do accesorio
- Punho de design otimizado para melhor controlo e aderência
- Monitorização individual das células da bateria ottimiza a autonomia e garante maior autonomia
- Indicador da carga da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™

M12 BID-0	M12 BID-202C
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	40 min
Encabado	1/4" Hex
Impacts sob carreg. (imp)	0 - 3300
Máx. torque (Nm)	0 - 4000
Max. torque (Nm)	147
Peso com bateria (kg)	1.1
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933441955
Código EAN	400295902699

## M12 FID

### APARAFUSADORA DE IMPACTO M12



- Aparafusadora de impacto com escovas POWERSTATE™ com maior velocidade e uma dimensão compacta de 130mm de comprimento
- O sistema electrónico de proteção REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- Caixa de engrenagens de alto rendimento completamente em metal
- Encabado 1/4" hexagonal para uma mudança rápida do accesorio
- Punho de design otimizado para melhor controlo e aderência
- Monitorização individual das células da bateria ottimiza a autonomia e garante maior autonomia
- Indicador da carga da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™

M12 BID-0	M12 BID-202C
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	40 min
Encabado	1/4" Hex
Impacts sob carreg. (imp)	0 - 3300
Máx. torque (Nm)	0 - 4000
Max. torque (Nm)	147
Peso com bateria (kg)	1.1
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933441955
Código EAN	400295902699

## M12 BID

### APARAFUSADORA DE IMPACTO M12



- Aparafusadora de impacto com escovas POWERSTATE™ com maior velocidade e uma dimensão compacta de 130mm de comprimento
- O sistema electrónico de proteção REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- Caixa de engrenagens de alto rendimento completamente em metal
- Encabado 1/4" hexagonal para uma mudança rápida do accesorio
- Punho de design otimizado para melhor controlo e aderência
- Monitorização individual das células da bateria ottimiza a autonomia e garante maior autonomia
- Indicador da carga da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™

M12 BID-0	M12 BID-202C
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	40 min
Encabado	1/4" Hex
Impacts sob carreg. (imp)	0 - 3300
Máx. torque (Nm)	0 - 4000
Max. torque (Nm)	147
Peso com bateria (kg)	1.1
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933441955
Código EAN	400295902699

## M12 BID

### APARAFUSADORA DE IMPACTO M12



- Aparafusadora de impacto com escovas POWERSTATE™ com maior velocidade e uma dimensão compacta de 130mm de comprimento
- O sistema electrónico de proteção REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- Caixa de engrenagens de alto rendimento completamente em metal
- Encabado 1/4" hexagonal para uma mudança rápida do accesorio
- Punho de design otimizado para melhor controlo e aderência
- Monitorização individual das células da bateria ottimiza a autonomia e garante maior autonomia
- Indicador da carga da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™

M12 BID-0	M12 BID-202C
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	2
Cargador fornecido	—
Velocidade em vazio (rpm)	40 min
Encabado	1/4" Hex
Impacts sob carreg. (imp)	0 - 3300
Máx. torque (Nm)	0 - 4000
Max. torque (Nm)	147
Peso com bateria (kg)	1.1
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4933441955
Código EAN	400295902699

## M12 BID

### APARAFUSADORA DE IMPACTO M12



- Aparafusadora de impacto com escovas POWERSTATE™ com maior velocidade e uma dimensão compacta de 130mm de comprimento
- O sistema electrónico de proteção REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade da sua classe e melhora a prestação sob carga
- Caixa de engrenagens de alto rendimento completamente em metal
- Encabado 1/4" hexagonal para uma mudança rápida do accesorio
- Punho de design otimizado para melhor controlo e aderência
- Monitorização individual das células da bateria ottimiza a autonomia e garante maior autonomia
- Indicador da carga da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua eletrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com

## M12 BRAID

### APARAFUSADORA IMPACTO ANGULAR SUB-COMPACTO M12™

## M12 FIWF-12

### CHAVE DE IMPACTO SUB-COMPACTA M12 FUEL™ 1/2"

## M12 FIW38

### CHAVE DE IMPACTO SUB-COMPACTA M12 FUEL™ 3/8"

## M12 FIW14

### CHAVE DE IMPACTO M12 FUEL™ 1/4"



- Aparafusadora de impacto angular muito compacta. Mede apenas 287mm e é indicada para trabalhar em espaços confinados
- Elétrónico de proteção contra sobreargas REDLINK™ garante a maior durabilidade na sua classe
- Engrenagens e caixa de engrenagens em aço para garantir maior durabilidade e um torque máximo de 80 Nm
- Cabeça de design compacto com diâmetro de 35.6mm
- Design permite múltiplas colocações da mão para maior conforto
- Encabado her-tite com 1/4" para uma fácil substituição da ponta de aparafusador
- A monitorização individual das células assegura um ótimo nível de carga e descarga para uma máxima durabilidade
- Indicador de carga da bateria a Luz LED
- As baterias REDLITHIUM-ION™ possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem uma rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil

- Maior acesso a espaços reduzidos com apertos 124.5mm de comprimento total
- DRIVE CONTROL™ com 4 modos como modo automático de paragem, proporciona ao utilizador um controlo mais preciso
- Luz LED de alto brilho para iluminação da zona de trabalho
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M12™

M12 BRAID-0	M12 FIWF-12-20	M12 FIWF-12-422X	M12 FIW38-0	M12 FIW14-0
Voltagem (V)	12	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	1x 2.0/1x 4.0	-	-
Nº baterias fornecidas	0	2	0	2
Cargador fornecido	-	-	-	-
Velocidade em vazio (rpm)	80 min	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700	80 min
Encabado	-	-	1/4" quadrado	1/4" quadrado
Impactos sob carga (imp)	1100/2100/3200	1100/2100/3200	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. torque (Nm)	339	339	339	339
Diametro max. do parafuso	M16	M16	M16	M16
Peso com bateria (kg)	1.2	-	-	-
Fornecido em:	4933451247	-	-	-
Referência	400298167715	4933461615	4933461613	4933461611
Código EAN	4058546225605	4058546225652	4058546225675	4058546225668

M12 FIWF-12	M12 FIW38	M12 FIW14
Voltagem (V)	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	1x 2.0/1x 4.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Cargador fornecido	-	-
Velocidade em vazio (rpm)	80 min	1200/1800/2700/2700
Encabado	-	1/4" quadrado
Impactos sob carga (imp)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. torque (Nm)	339	339
Diametro max. do parafuso	M16	M16
Peso com bateria (kg)	1.1	-
Fornecido em:	HD-Box	-
Referência	4933461612	4933461613
Código EAN	4058546225605	4058546225652


M12 FIWF-12	M12 FIW38	M12 FIW14
Voltagem (V)	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	1x 2.0/1x 4.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Cargador fornecido	-	-
Velocidade em vazio (rpm)	80 min	1200/1800/2700/2700
Encabado	-	1/4" quadrado
Impactos sob carga (imp)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. torque (Nm)	339	339
Diametro max. do parafuso	M16	M16
Peso com bateria (kg)	1.1	-
Fornecido em:	HD-Box	-
Referência	4933461612	4933461613
Código EAN	4058546225605	4058546225652

## M12 BIW12™ CHAVE DE IMPACTO 1/2" QUADRADO M12™

## M12 BIW38™ CHAVE DE IMPACTO 3/8" M12™

## M12 FIR12™ CHAVE DE ROQUETE M12 FUEL™ 1/2"

## M12 FIR38™ CHAVE DE ROQUETE M12 FUEL™ 3/8"



- Chave de impacto compacta com 160mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Caixa de engrenagens em metal para uma máxima durabilidade e máximo torque.
- Encabado duro 1/2" quadrado com pino.
- Punho com design otimizado para melhor controlo e aderência.
- Monitorização individual das células otimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria.
- Indicador de carga da bateria e LED para iluminar a zona de trabalho.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.

- Chave de impacto compacta com 160mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais confinados.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Caixa de engrenagens em metal para uma máxima durabilidade e torque.
- Encabado duro 1/2" quadrado com pino.
- Punho com design otimizado para melhor controlo e aderência.
- Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria.
- Indicador de carga da bateria e LED para iluminar a zona de trabalho.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.

- Até 8Nm de torque máximo e 175rpm é a solução ideal para o sector de reparação automóvel.
- Cabeça de baixo perfil permite melhor acesso em espaços confinados.
- A tecnologia "Inder FUEL™" combinada com um mecanismo reforçado e um corpo em eco inox, garante maior durabilidade.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a maior avançada proteção digital contra sobreexcitações na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, com uma qualidade de construção superior, eletrónica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria.
- Interruptor de velocidade variável para garantir total controlo de utilização.
- Revestimento à boracha de qualidade resistente ao contacto com produtos corrosivos e garante maior conforto de utilização.
- Luz LED de alto brilho para iluminação da zona de trabalho. Indicador de carga da bateria.
- Forneceido com adaptador 3/8" - 1/4".
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M12™.

M12 BIW12-0	M12 BIW38-0	M12 BIW12-20C	M12 BIW38-20C
Voltagem (V)	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	2.0	—
Nº baterias fornecidas	0	2	0
Cargador fornecido	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2550	0 - 2550	0 - 2550
Encabado duro	1/2" quadrado	1/8" quadrado	1/8" quadrado
Impactos por carga (imp)	0 - 3400	0 - 3300	0 - 3300
Máx. torque (Nm)	138	138	135
Peso com bateria (kg)	—	1.0	—
Fornecido em:	Kitbox	—	Kitbox
Referência	4933447134	4933447190	4933447198
Código EAN	4002989006014	4002989002603	4002989002597

M12 FIR12-0	M12 FIR38-0	M12 FIR12-20	M12 FIR38-20B
Voltagem (V)	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	2	0
Cargador fornecido	—	—	—
Velocidade em vazio (rpm)	40 min	40 min	40 min
Encabado duro	—	—	—
Máx. torque (Nm)	81	75	75
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 175	0 - 200	0 - 200
Comprimento (mm)	324	307	307
Peso com bateria (kg)	1.5	—	—
Fornecido em:	—	—	—
Referência	4933458800	4933459797	4933459798
Código EAN	4058546029722	4058546029708	4058546029692

## M12 FIR14

### CHAVE DE ROQUETTE M12 FUEL™ 1/4" HEX

## M12 IR

### CHAVE DE ROQUETTE M12 FUEL™

## M12 SI

### FERRO DE SOLDAR COMPACTO M12™

## M12 BI

### COMPRESSOR M12™ SUB COMPACTO

## M12 BI

### COMPRESSOR M12™ SUB COMPACTO



- Até 54Nm de torque máximo e 250ppm a solução ideal para o sector de reparação automóvel
- Cabeça de bicho perol permite melhor acesso em espaços confinados
- A tecnologia "Fitter FUEL™" combinada com um mecanismo reforçado e um corpo em eco trox, garante maior durabilidade
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a maior avançada proteção digital contra sobreexcitações na máquina e na bateria maximizando o rendimento da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrónica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria
- Interruptor de velocidade variável para garantir total controlo de utilização
- Revestimento à borracha de qualidade resistente ao contacto com produtos corrosivos que garante maior controlo de utilização
- Luz LED de alto brilho para iluminar a zona de trabalho. Indicador de carga da bateria
- Forneceido com adaptador 3/8" - 1/4"
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M12™

- A melhor na sua categoria em potência e velocidade com 47 Nm de torque e uma velocidade de 160 rpm.
- Proteção contra sobreexcitações pré-definidas - 0°, 45°, 90°
- Estrutura reforçada - garante elevada durabilidade
- Design compacto - ideal para locais ou compartimentos de motores
- Interruptor tipo alavanca de velocidade variável - garante um maior controlo ao utilizador durante a aplicação
- Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria
- Indicador de carga da bateria e LED para iluminar zonas de trabalho mais escuros
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua estrutura, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™

- Design compacto e leve para encher rapidamente as rodas de automóveis, caminhões e equipamentos com pneus compactos
- Ponta substituível sem chave
- Pés com base em borracha anti-vibracões
- A tecnologia automática de pressão permite encher à pressão pré-selecionada pelos usuários para obter uma pressão altamente precisa
- Painel LCD iluminado com indicador digital de pressão e indicador de bateria
- Armazenamento de ponta e mangueira fácil, permite guardar a mangueira de 66 cm e anexos, com uma ponta fabricada totalmente em latão
- As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, eletrónica e desenhanço sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil bateria (Bateria vendida em separado)
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias Milwaukee® M12™
- Forneceido com agulha para encher bolas, ponta de encher e ponta para rodas metálica

	<b>M12 BI</b>
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	1
Cargador fornecido	–
Encabado	1/4" quadrado
Máx. torque (Nm)	54
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 250
Comprimento (mm)	291
Peso com bateria (kg)	1.1
Fornecido em:	–
Referência	4933459796
Código EAN	4058546029678

	<b>M12 SI</b>
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	1
Cargador fornecido	–
Encabado	1/4" quadrado
Máx. torque (Nm)	40
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 250
Comprimento (mm)	274
Peso com bateria (kg)	0.9
Fornecido em:	–
Referência	4933459796
Código EAN	4058546029326

	<b>M12 Sl-0</b>
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	–
Comprimento tubo (mm)	660
Máx. pressão (bar)	400
Fluxo de ar (scara)	327 / 120
Ciclo de trabalho	24,9
Preciso manometro (%)	± 3%
Peso com bateria (kg)	4933459761
Fornecido em:	–
Referência	4058546029333
Código EAN	493346124

	<b>M12 Sl-12C</b>
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	1
Cargador fornecido	–
Comprimento tubo (mm)	90
Máx. pressão (bar)	400
Peso com bateria (kg)	0.5
Fornecido em:	–
Referência	4933459760
Código EAN	4058546029326



## **M12 BST**

### AGRAFADOR M12™

## **M12 BPRT**

### REBITADORA M12™ SUBCOMPACTA

## **C12 PN**

### MARTELO PARA PREGOS M12™

## **C12 MT**

### MULTIFERRAMENTA M12™



- O seu revolucionário rendimento limita a fadiga do utilizador.
- A tecnologia Ready-to-Fire elimina o tempo de espera entre agrafos.
- O disparo simples ou sequencial permite ao utilizador realizar operações rápidas e precisas.
- 2000 agrafos com uma bateria de 2,0 Ah.
- Utiliza agrafos standard T50 desde 6 a 14 mm.
- O bloco de disparo permite que a ferramenta pare se não há pregos no carregador.
- Dimensiones compactas para facilitar o acesso e a espécie confinados.
- Ganchos de cinto ajustável para maior comodidade do utilizador.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™ M12™.

Fornecida com 4 pontas de retenção

- Ate 325 rebites de aço inoxidável de 4,8mm com uma única carga de uma bateria de 2,0 Ah.
- Ideal para todos os rebites de alumínio, aço, aço inoxidável e cobre até 4,8mm.
- Rebita numa única ação até 20,32mm de curso.
- Princípios de retenção que seguram os rebites em qualquer orientação.
- Acesso sem chaves às mandrilas. Armazenamento de pontas e chave incluídas na ferramenta.
- Indicador da bateria e luz LED para maior conforto e iluminação em áreas de trabalho de fraca luminosidade.
- Design ergonómico com 273mm de altura x 66,8mm largura - 165mm de comprimento sem o recetor/As baterias REDLITHIUM-ION™ com uma qualidade de construção superior, electrónica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais trabalho durante a vida útil da bateria.
- Sistema flexível de baterias; trabalha com todas as baterias Milwaukee® M12™.

Fornecida com 4 pontas de retenção

M12 BST-0	M12 BPRT-201X	M12 BPRT-0	M12 BST-202X
Voltagem (V)	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—
Nº baterias fornecidas	2	1	1
Carregador fornecido	—	—	—
Faixa de agrafos	T50	T50	T50
Faixa de agrafos largura [mm]	11,4	11,4	11,4
Faixa de agrafos comprimento [mm]	6 - 14	6 - 14	6 - 14
Capacidade do carregador	89	89	140
Ciclo de disparo	1,6	1,6	1,6
Peso com bateria (kg)	—	—	—
Fornecido em:	Referência	4933461404	405564623496
Referência	4933461405	405564623502	405564623502
Código EAN	4933461404	405564623496	405564623502
Referência	4933461405	405564623502	405564623502
Código EAN	4933461405	405564623502	405564623502

C12 PN-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Voltagem (V)	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	—	—
Angulo de oscilação esq/dir (°)	1,5	1,5
Velocidade em va/pa (rpm)	5000 - 20.000	5000 - 20.000
Peso com bateria (kg)	—	1,0
Fornecido em:	—	Bolsa de transporte
Referência	4933461780	4933461770
Código EAN	400295239276	4002950209

C12 RT  
FEBBRAIO

**C12 RT** M12  
FERRAMENTA RETALHES

**M112 FCOT** CORTEADOR MULTIMATERIAIS SUB **M112 FUEL** **M112 BPS** LIXADORA POLIDORA M112™



- Versatil solução sem fio para aplicações de acabamento
  - Proteção contra sobrerecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria
  - Proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
  - Velocidade variável (6,000 - 32,000 rpm)
  - Pinz 0.8mm - 3.2 mm para todos os acessórios do comando
  - Mecanismo de travamento do eixo para mudar facilmente os acessórios
  - Leve e com ergonomia superior
  - Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia da ferramenta e garante maior durabilidade
  - Indicador de carga da bateria
  - Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™
  - Design leve e compacto para contar em locais elevados ou apertados com apenas uma mão.
  - Proteção contra sobrerecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
  - Corta uma variedade de materiais: aço, aço inoxidável, cobre, plástico e alumínio
  - Cortes a frio - sem faiscas ou vapores
  - Corte limpo - os apoios da lâmina garantem a melhor qualidade de corte da sua categoria.
  - Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria
  - Indicador de carga da bateria e LED para iluminar a zona de trabalho
  - As baterias FEDLITHIUM-ION™ possuem uma construção robusta, em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
  - Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™
  - Formeida com lâminas de 18 dientes/col

**M12 FCOT** CORTADOR MUL  
COMBACTO M12



- Corte rápido e preciso até 20.000 RPM
  - Ergonomia otimizada para o melhor controlo e uso com conforto
  - Capacidade de corte multimedial com várias lâminas (disco de corte de metal, disco abrasivo de metal duro e discos diamantados)
  - Uma ferramenta de solução de problemas muito capaz para acções inoxidáveis, materiais não ferrosos, drywall, fibrocimento, cerâmica
  - Proteção facilmente ajustável e direcção de rotação da lâmina para frente / para trás para proteger o usuário contra diferentes posições de corte
  - Protetor das poeiras de libertação rápida com ajuste de pressão de extracção do pó opcional
  - O motor sem escovas POWERSTATE™ projetado e construído para durar mais
  - Sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ na fechadura
  - Bateria garante a maior durabilidade de sua classe e maior prestação sob carregamento

M12 FC0T-42X		M12 FC0T-42XX	
Voltagem (V)	12	Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	Capacidade da bateria (Ah)	1x 2.0 + 1x 4.0
Nº baterias fornecidas	0	Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	-	Carregador fornecido	-
Velocidade em vazio (mm)	20.000	Velocidade em vazio (mm)	20.000
Máx. capacidade do corte (mm)	16.3	Máx. capacidade do corte (mm)	16.3
Diâmetro do disco (mm)	76	Diâmetro do disco (mm)	76
Diâmetro do roto (mm)	10	Diâmetro do roto (mm)	10
Peso com bateria (Kg)	-	Peso com bateria (Kg)	-
Fornecido em:	-	Fornecido em:	-
Referência	4933464618	Referência	4933464619

- 2 velocidades (0-2800 ou 0-8300 rpm) para polir e lixar.
  - Proteção contra maior durabilidade da ferramenta e bateria proporciona uma maior durabilidade do sistema na sua categoria.
  - Diâmetro máximo da esponja de 76mm e da lângue de lixar de 50mm em um trabalho mais fácil e rápido.
  - Com grande autonomia para permitir completar tarefas com apenas uma carga de bateria.
  - Design compacto com apenas 130mm permite aceder a áreas difíceis.
  - Bloqueio do vela permite mudanças de acessórios rápidas e sem ferramentas.
  - Punto auxiliar: destacável de posição dupla
  - Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria.
  - As baterias FEDITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
  - Sistema de bateria flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.

M12 BPS-421X		
Voltaje (V)	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Tipo de batería	12	12
Capacidad de la batería (Ah)	Li-ion	Li-ion
Nº baterías formadas	—	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Carregador formado	0	2
Velocidad en vacío <sup>1</sup> velocidad (rpm)	—	40 min
Velocidad en vacío <sup>2</sup> velocidad (rpm)	0 - 2800	0 - 2800
Diametro do disco (mm)	0 - 4300	0 - 8300
Tamano do eixo	76	76
Peso con bateria (kg)	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Fornecimento em:	—	HD-BOX
Referência	4933447791	4933447799



## M12 HV

### ASPIRADOR M12™

## M12 GG

### BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO M12™

M12

M12

## M12 PCG/310

### PISTOLA QUÍMICOS COM SUPORTE PARA TUBOS 310ML M12™

## M12 PCG/400

### PISTOLA QUÍMICOS COM TUBO 400ML M12™

#MILWAUKEETOOL PT.MILWAUKEEETOOL.EU



- Potente motor de 12V garante até 65 bar de pressão em funcionamento contínuo.
- Proteção contra sobrecargas REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria.
- Desempenho otimizado para todos os selantes de construção mesmo a baixas temperaturas.
- Mecanismo anti-pingo evita pingos indesejados quando o gatilho é desligado.
- Controlo com 6 velocidades de aplicação.
- Design robusto do piston - garante fluxo constante, reduz o contragolpe e aproveita todo o conteúdo do cartucho.
- Monitorização individual das células da bateria otimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria.
- Indicador de carga da bateria.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.

Fornecido com mangueira flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.  
Proteção e acoplamento para ligação

M12 GG-0	M12 GG-401B
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Pressão (bar)	562
Peso com bateria (kg)	56
Fornecido em:	—
Referência	4933404955
Código EAN	40023900951

M12 PCG/400-A	M12 PCG/400A-201B
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Máx. pressão (N)	1780
Seleção de velocidade	6
Equipamento standard	Supórt para tubos
Peso com bateria (kg)	31.0ml
Fornecido em:	—
Referência	493341675
Código EAN	400239001903

M12 PCG/310-C	M12 PCG/310C-201B
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Máx. pressão (N)	1780
Seleção de velocidade	6
Equipamento standard	Supórt para tubos
Peso com bateria (kg)	31.0ml
Fornecido em:	—
Referência	493341783
Código EAN	4002395002299

M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Máx. pressão (N)	1780
Seleção de velocidade	6
Equipamento standard	Supórt para tubos
Peso com bateria (kg)	31.0ml
Fornecido em:	—
Referência	493341665
Código EAN	4002395001866

M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—
Nº baterias fornecidas	0
Cargador fornecido	—
Máx. pressão (N)	1780
Seleção de velocidade	6
Equipamento standard	Supórt para tubos
Peso com bateria (kg)	31.0ml
Fornecido em:	—
Referência	493341780
Código EAN	4002395002276

## M12 PCG/600

**PISTOLA QUÍMICOS COM TUBO  
600ML M12™**

## C12 PC


**CORTADORA DE TUBOS DE  
COBRE M12™**

## C12 PPC

**CORTADORA DE TUBOS PEX M12™**

## M12 CC

**CORTADORA DE CABOS M12**



- Até 1780N de força
- Proteção contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria
- Proteção a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Desempenho otimizado para todos os selantes de construção mesmo a baixas temperaturas
- Sistema de fixação permite cortar tubos já instalados
- Garras auto-ajustáveis ao diâmetro do tubo a cortar
- Cabecilho de corte resistente à oxidação
- Punho fino e revestido a borracha
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia da ferramenta e garante maior durabilidade da bateria.
- Indicador de carga de bateria a luz LED
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™
- Indicador de velocidade de aplicação
- Design robusto do pistão - garante fluxo constante, reduz o contragolpe e aproveita todo o conteúdo do cartucho
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria
- Indicador de carga da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™

- Motor de elevada rentabilidade com 500 rpm, conta um tubo de cobre de 12mm de diâmetro em menos de 3 segundos
- REDLINK™ - Dispositivo eletrónico de proteção na ferramenta e na bateria garante a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Potente mecanismo que conta um tubo de PVC de 50mm em 3 segundos
- Caixa de engrenagens metálica de alto rendimento para máxima durabilidade e torque
- Interruptor de velocidade variável para um controlo de corte total
- Lâmina super afiada para cortes sem aparas
- Mecanismo de transmissão eficiente garante 200 cortes por carga da bateria
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia da ferramenta e garante maior durabilidade
- Indicador de carga da bateria a luz LED integrado
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™


- Endireito pressão de corte - 175kg/cm2
- Proteção contra sobreacções REDLINK na ferramenta e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
- Grande autonomia - garante até 60 cortes de 4x25mm em cobre por carga
- Parte frontal compacta - encata diretamente nos cabos em armários de ligações elétricas
- Qualidade de corte superior - geometria de lâmina Milwaukee® garante um corte limpo e pronto a instalar
- Alavanca de libertação automática - permite cortar, recarregar e repelir com rapidez
- Monitorização individual das células da bateria optimiza a autonomia e garante a durabilidade da bateria
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™

M12 PCG/600-A	M12 PCG/600A-2018	C12 PC-0	M12 CC-0
Voltagem (V)	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	0	0
Cargador fornecido	—	—	—
Máx. pressão (N)	1780	1780	—
Selecção de velocidade	6	6	—
Equipamento standard	Tubo alumínio 600ml	Comprimento (mm)	360
Peso com bateria (kg)	—	Peso com bateria (kg)	1.9
Fornecido em:	—	Forneccido em:	—
Referência	493341786	Referência	4933411920
Código EAN	400295002293	Código EAN	4002950236374

M12 PCG/600-A	M12 PCG/600A-2018	C12 PC-0	M12 CC-0
Voltagem (V)	12	12	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	—	—	—
Nº baterias fornecidas	0	0	0
Cargador fornecido	—	—	—
Tubos de cobre (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28	Máx. capacidade de corte (mm)	50
Mínimo espaço para corte de tubos (mm)	80	Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500
Comprimento (mm)	360	Peso com bateria (kg)	1.9
Peso com bateria (kg)	1.5	Fornecido em:	—
Fornecido em:	—	Referência	4933416550
Referência	493341670	Código EAN	400295023703
Código EAN	400295002293	Código EAN	4002950232832

## C12 JSR

RÁDIO M12™ COM CONEXÃO A MP3



- Avançada tecnologia de sintonização para melhor receção
- Funciona com baterias M12 ou com corrente de 230 V
- 8 horas de autonomia com uma bateria a standard M12™
- Compartimento para MP3 resistente à água
- Display digital de busca de canais para uma seleção clara do sinal
- Botão silêncio para instantâneamente volume
- Adaptador 220 - 240 V, conector auxiliar e cabo para iPods

C12 JSR-Q	M12 JSR-Q
Voltagem (DC) (V)	12
Voltagem (AC) (V)	220-240
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Dimensões (mm)	105,5 x 153
Saída do alto-falor (W)	5
Peso (kg)	0,5
Fornecido em:	-
Referência	493416365
Código EAN	402395237098

## M12 JSSP

ALTIFALANTE M12™ OBRA BLUETOOTH®



- Altifalante com tecnologia Bluetooth®
- Ligação sem fios com dispositivos electrónicos posicionados a uma distância até 10m
- Som claro em todos os níveis de volume
- Altifalante de qualidade com porta para baixos
- Resistente a quedas, penetração d'água e poeiras para aguentar as duras condições da obra
- Revestido a borracha, altifalante protegido por geléia metálica
- 2.1 Uma porta USB carrega telefones, tablets and sistemas de som
- Até 25 horas de autonomia com uma bateria M12™ 4,0 Ah

## M12-18 JSSP

ALTIFALANTE M12™ - M18™ BLUETOOTH®



- Altifalante com tecnologia avançada Bluetooth®
- Alcance Bluetooth® até 30m
- Funciona com todas as baterias Milwaukee® M18™
- Classificação IPX4. Maior proteção contra penetração de poeiras e água
- Som claro em todos os níveis de volume
- Carregador 2,1A, que permite carregar telemóveis, tablets, etc.
- Altifalante de alta qualidade com saída para baixos

M12-18 JSSP-Q	M12 JSSP-Q
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Dimensões (mm)	360 x 165 x 165
Saída do alto-falor (W)	40
Peso (kg)	2,3
Peso com bateria (kg)	-
Fornecido em:	-
Referência	493446380
Código EAN	402395282925

## M12 FPP2A POWERPACK M12 FUEL™

## M12 FPP2B POWERPACK M12 FUEL™

## M12 FPP2D POWERPACK M12™

## M12 BPP3A POWERPACK M12™

- M12 FPD - Berbequim Combi M12 FUEL™ - M12 FPD
- M12 FID - Aparafusadora impacto 1/4" - Hex
- M12 FUEL™



M12 FPP2A-402X M12 FPP2A-602X		M12 FPP2B-402X M12 FPP2B-602X	
Voltagem (V)	12	Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	4.0	Capacidade da bateria (Ah)	6.0
Nº baterias fornecidas	2	Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido		Carregador fornecido	
Fornecido em:	HD-2ax	Bolsa de transporte	
Referência	4933458610	4933458812	
Código EAN	4056546028807	4056546028945	4056546028952

## M12 BPP2B POWERPACK M12™

- Berbequim combi compacto M12 BPD - M12™
- Aparafusadora de impacto M12 BID - M12™



M12 BPP2B-421C		M12 BPP2C-402B	
Voltagem (V)	12	Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion	Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	1 x 2.0 + 1 x 4.0	Capacidade da bateria (Ah)	4.0
Nº baterias fornecidas	2	Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido		Carregador fornecido	
Fornecido em:	KITBOX	Bolsa de transporte	
Referência	49334343497	493341230	
Código EAN	4002395004614	4002395001279	

## M12 BPP4A POWERPACK M12™

- Berbequim aparafusador M12 BDD - M12™
- Aparafusadora de impacto M12 BID - M12™
- Serra Sabre C12 HZ - M12™
- Lanterna LED M12 TLED - M12™



M12 BPP4A-202B	
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	
Fornecido em:	
Referência	493341225
Código EAN	4002395001262

## M12 BPP2C POWERPACK M12™

- Berbequim combi compacto M12 BDD - M12™
- Serra sabre compacta C12 HZ - M12™



M12 BPP2C-402B	
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	4.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	
Fornecido em:	
Referência	493341220
Código EAN	4002395001279

## M12 BPP3A POWERPACK M12™

- Berbequim aparafusador M12 BDD - M12™
- Aparafusadora de impacto M12 BID - M12™
- Lanterna LED M12 TLED - M12™



M12 BPP3A-202B	
Voltagem (V)	12
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	
Fornecido em:	
Referência	493341225
Código EAN	4002395001262


# TESTE & MEDIDA

## M12 IC

### CÂMARA DE INSPEÇÃO M12™ SUB COMPACTA M-SPECTOR™ 360°

## M12 IC AV3

### CÂMARA DE INSPEÇÃO DIGITAL M12™



- Ecrã relativo: roda 270 graus, proporcionando ao utilizador maior controlo da imagem.
- Ecran LCD 68,6 mm otimizado: imagem digital de maior dimensão proporcionam uma imagem mais clara e definida.
- Câmera de imagem digital de 8mm 640x480 pixels qualidade de imagem superior com quase metade do tamanho.
- 4 luces LED: maior brilho da sua categoria sem sombra ou reflexos.
- Cabo otimizado: cabecalho em alumínio e flexibilidade melhorada garante uma durabilidade e manobrabilidade sem rival.
- As baterias REDLITHIUM-ION™ possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferece um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- Sistema de baterias flexível - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.
- Acessórios: Gancho, liman e espelho para facilitar as operações de inspeção.




- Ecrã removível que pode trabalhar afastado da consola até 10m.
- Câmera de inspeção digital M12™ com zoom: 4x o rotacião do ecrã.
- LCD digital otimizado de 85mm para uma imagem clara.
- Sensor digital 12mm 320 x 240mm, para uma imagem de qualidade superior num ecrã de grandes dimensões.
- 4 luces LED para garantir iluminação sem sombras ou brilho.
- Fornecido com cabo de 2,7m o carregador SD 8GB.
- Cabo com cabeça de alumínio e grande flexibilidade que garante durabilidade e manobrabilidade sem rival.
- Dispositivo com cabeçalho articulado disponivel como acessório.
- Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias Milwaukee® M12™.

	M12 IC-Q (S)	M12 IC-201C (S)	
Voltagem (V)	12	12	Voltagem (V)
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion	Tipo de bateria
Capacidade da bateria (Ah)	—	2,0	Capacidade da bateria (Ah)
Nº baterias fornecidas	0	1	Nº baterias fornecidas
Carregador fornecido	—	40 min	Carregador fornecido
Dimensão do ecrã (mm)	68	68	Dimensão do ecrã (mm)
Resolução do ecrã (pixels)	320 x 240	320 x 240	Resolução do ecrã (pixels)
Diâmetro da cabeça da câmara (mm)	9	9	Diâmetro da cabeça da câmara (mm)
Comprimento do cabo da câmara (mm)	914	914	Comprimento do cabo (m)
Peso com bateria (kg)	—	0,6	Zoom de imagem
Fornecido em:	—	Kitbox	Peso com bateria (kg)
Referência	4933431616	4933441680	Fornecido em:
Código EAN	4002985241774	400298501910	Referência
Código EAN	4002985159894	4002985159894	Código EAN




## 2309-60 CÂMARA DE INSPEÇÃO A PILHAS ALCALINAS



- Ecrã LCD otimizado de 65.8mm com imagem digital
- Sensor digital de 9mm 320 x 240 qualidade de imagem superior
- Compacto e leve - apenas 0.5kg de peso
- Função anti-brilho para maior visibilidade
- Fornecida com bateria alcalina 9V que garante 1 hora de uso contínuo

## 2205-40 PINCA AMPERIMÉTRICA TIPO GARFO PARA ELECTRICISTAS



- TRMS garante sempre leituras de precisão
- Visor de alto contraste para leituras claras
- Detector de voltagem sem contacto integrado
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V para maior segurança
- Ravestimento a borracha robusto para maior durabilidade e aderência
- Luz LED de trabalho integrada - ilumina a área de trabalho
- Manopla de seleção montada lateralmente para permitir o uso com apenas 1 mão
- Fácil de usar. Especificamente adaptado para electricistas
- Fornecido com par de pinças de contacto e 2 x pilhas AA

## 2212-20 COMPROVADOR AUTOMÁTICO VOLTAGEM/CONTINUIDADE



- Garante medições até decimais de voltagem. Ecran LCD de fácil leitura
- Detinente automaticamente o valor da voltagem e continuidade, apresentando o valor no ecrã de alta resolução
- Compatível com acessórios de transporte
- Luz LED permite trabalhar em zonas mais escuros
- Duplo LED e indicadores sonoros para uma fácil e rápida indicação
- Pontos de contacto substituíveis para maior flexibilidade
- Corpo revestido a borracha protege o equipamento em qualquer ambiente

## 2216-40 MULTIMETRO




- TRMS garante sempre leituras de precisão
- CAT IV 600 V para maior segurança
- Revestimento robusto em borracha para aumentar a durabilidade e aderência
- Controlador lateral para uso com uma mão
- Funções adaptadas para electricistas - para um uso intuitivo
- Variacão automática para mV
- Fornecido com conjunto de pinças e 2 baterias AA

2309-60	Abertura das garras (mm)	16	2205-40	Abertura das garras (mm)	16
	Corrente alternada (amp)	200		Corrente alternada (amp)	200
	Voltagem AC/DC (V)	0 - 50		Nível de temperatura (°C)	600
	Nível de segurança	CAT IV 600V		Voltagem DC (V)	600
	Conteúdos	Sim		Medição Lo-Z	Não
	Tipo de bateria	2 x AAA		Resistência (kΩ)	40.000
	Peso com bateria (kg)	0.3		Conteúdos	Sim
	Fornecido em:	–		Frequência (Hz)	10 kHz - 50 kHz
	Referência	493447776		Tipo de bateria	2 x AA
	Obrigado EAN	4002395005526		Peso com bateria (kg)	0.4
	Fornecido em:	–		Fornecido em:	–
	Referência	4933416972		Referência	4933427309
	Obrigado EAN	4002395238026		Obrigado EAN	4002395240128

2212-20	Voltagem AC/DC (V)	600	2216-40	Corrente CA/CD (amp)	10
	Nível de temperatura (°C)	0 - 50		Voltagem (AC) (V)	6.000 mV - 600
	Nível de segurança	CAT IV 600V		Voltagem (DC) (V)	600
	Conteúdos	Sim		Medição Lo-Z	
	Tipo de bateria	2 x AAA		Resistência (kΩ)	
	Peso com bateria (kg)	0.3		Conteúdos	
	Fornecido em:	–		Frequência (Hz)	
	Referência	493341776		Tipo de bateria	
	Obrigado EAN	4002395005526		Peso com bateria (kg)	
	Fornecido em:	–		Fornecido em:	
	Referência	4933416972		Referência	4933427309
	Obrigado EAN	4002395238026		Obrigado EAN	4002395240128

## 2217-40

### MULTIMETRO DIGITAL



- TRMS garante sempre leituras de precisão
- Visor de alto contraste para leituras claras
- CAT IV 600 V para maior segurança
- Controlador lateral para uso com uma mão
- Funções adaptadas para electricistas • para um uso intuitivo
- Lo-Z - garante sempre medições precisas
- Medição versátil da temperatura por contacto
- Carril para fixação das pinças
- Fornecido com par de pinças de contacto, fio de contacto tipo banana e 2 x pilhas AA

## 2235-40

### MULTIMETRO DE GARRAS



- TRMS garante sempre leituras de precisão
- Visor de alto contraste para leituras claras
- CAT IV 600 V para maior segurança
- Revestimento robusto em borracha para aumentar a durabilidade e aderência
- Luz de trabalho a LED - ilumina a área de trabalho
- Controlo posicionado lateralmente para uso com uma mão
- Pinças de perfil fino para uma medição mais fácil em painéis e armários eléctricos
- Fornecido com conjunto de pinças e 2 baterias AA

## 2267-40

### TERMÓMETRO DE INFRA-VERMELHOS 10:1



- Relação 10:1 - a 10 metros de distância mode circunferência de 1m
- Grande gama de voltagem 50 - 1000 AC
- CAT IV 1000 V para maior segurança
- Aviso de tomadas com corrente
- Luz verde indica que o equipamento está ligado
- Indicador sonoro de presença de voltagem
- Interruptor
- Clip para facilitar arrumação

## 2200-40

### DETECTOR VOLTAGEM



- Grande gama de voltagem 50 - 1000 AC
- CAT IV 1000 V para maior segurança
- Aviso de tomadas com corrente
- Luz verde indica que o equipamento está ligado
- Indicador sonoro de presença de voltagem
- Clip para facilitar arrumação

2217-40	Dimensão da garras (mm)	25	Nível de temperatura (°C)	-30° a 400°
	AC Amps [A]	400	Precisão básica (%)	± 2
	Voltagem AC/DC [V]	600	Repetibilidade (%)	± 0,08
	Medição Lo-Z	Não	Emissividade	0,95
	Resistência [kΩ]	40,000	Tipo de bateria	2 x AA
	Conteúdos	Sim	Peso com bateria (kg)	0,4
	Capacitância [μF]	1000	Fornecido em:	Referência
	Temperatura de contacto (°C)	-40 ° a +538	Código EAN	4933451906
	Frequência (Hz)	2,00 Hz - 50,00 kHz		0402395282159
	Tipo de bateria	2 x AA		4933427315
	Peso com bateria (kg)	0,4		402395240135
	Fornecido em:			
	Referência			
	Código EAN			

2235-40	Voltagem (AC) (V)	50 - 1000
	Nível de segurança	CAT IV 1000 V
	Tipo de bateria	2 x AA
	Peso com bateria (kg)	0,4
	Fornecido em:	—
	Referência	49322352561
	Código EAN	402395371215
		Obrigado EAN

2200-40	Voltagem (AC) (V)	50 - 1000
	Nível de segurança	CAT IV 1000 V
	Tipo de bateria	2 x AA
	Peso com bateria (kg)	0,4
	Fornecido em:	—
	Referência	4932235371215
	Código EAN	402395371215

## LDM 30

### MEDIDOR DE DISTÂNCIAS LASER

## LDM 45

### MEDIDOR DISTÂNCIAS LASER

## LDM 100

### MEDIDOR DISTÂNCIAS LASER



- Fácil de usar, sistema de apontar e disparar
- Proteção IP54
- Função de autodesligar e indicador de bateria baixa
- Medidas métricas & imperial
- Design do corpo estilizado com clipe para facilitar o transporte
- Dois botões de medição de fácil acesso na parte frontal e lateral do corpo
- Permite o utilizador realizar medições individuais e contínuas
- Grande ecrã de 3 linhas com iluminação a preto e branco
- Ecrã mostra as 3 últimas medidas e o histórico as últimas 30.
- Pino de 2 posições para medir facilmente desde o interior das esquinas
- Função de autodesligar e indicador de bateria baixa
- Corpo fino para uma fácil manipulação. Fornecido em bolsa de nylon

#### LDM 30

Máx. gama de medição (m)	30	Máx. gama de medição (m)	45
Precisão	± 2	Precisão	± 1,5
Ecrã	LCD	Ecrã	LCD
Dimensão do ecrã (mm)	25 x 25	Dimensão do ecrã (mm)	31,5 x 40
Classificação de laser	Classe 2	Classificação de laser	Classe 2
Dimensões (mm)	101 x 38 x 28	Dimensões (mm)	105 x 48 x 24
Autonomia (m)	0,15 - 30	Autonomia (m)	0,15 - 45
Tipo de bateria	2 x AAA	Tipo de bateria	2 x AAA
Peso com bateria (kg)	0,1	Peso com bateria (kg)	0,11
Função de auto nivelamento	Não	Função de auto nivelamento	Não
Função Piñagoras	Não	Função Piñagoras	Não
Sensor de inclinação	Não	Sensor de inclinação	Não
Indicador de altura	Não	Indicador de altura	Não
Fornecido em:	Bilster	Fornecido em:	—
Referência	4933459276	Referência	4933459277
Código EAN	4058546002428	Código EAN	4058546002435

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

## LDM 45

### MEDIDOR DISTÂNCIAS LASER



- Fácil de usar, sistema de apontar e disparar
- Proteção IP54
- Função de autodesligar e indicador de bateria baixa
- Medidas métricas & imperial
- Design do corpo estilizado com clipe para facilitar o transporte
- Dois botões de medição de fácil acesso na parte frontal e lateral do corpo
- Permite o utilizador realizar medições individuais e contínuas
- Grande ecrã de 3 linhas com iluminação a preto e branco
- Ecrã mostra as 3 últimas medidas e o histórico as últimas 30.
- Pino de 2 posições para medir facilmente desde o interior das esquinas
- Função de autodesligar e indicador de bateria baixa
- Corpo fino para uma fácil manipulação. Fornecido em bolsa de nylon

#### LDM 45

Máx. gama de medição (m)	45	Máx. gama de medição (m)	50
Precisão	± 1,5	Precisão	± 1,5
Ecrã	LCD	Ecrã	LCD
Dimensão do ecrã (mm)	31,5 x 40	Dimensão do ecrã (mm)	31,5 x 40
Classificação de laser	Classe 2	Classificação de laser	Classe 2
Dimensões (mm)	105 x 48 x 24	Dimensões (mm)	113 x 48 x 31
Autonomia (m)	0,15 - 45	Autonomia (m)	0,15 - 100
Tipo de bateria	2 x AAA	Tipo de bateria	2 x AAA
Peso com bateria (kg)	0,1	Peso com bateria (kg)	0,14
Função de auto nivelamento	Não	Função de auto nivelamento	Sim
Função Piñagoras	Não	Função Piñagoras	Sim
Sensor de inclinação	Não	Sensor de inclinação	Sim
Indicador de altura	Não	Indicador de altura	Sim
Fornecido em:	—	Fornecido em:	—
Referência	493347700	Referência	400295006540
Código EAN	4058546002455	Código EAN	4058546002456

## LDM 50

### MEDIDOR DISTÂNCIAS LASER



- Fácil de usar, sistema de apontar e disparar
- Proteção IP54
- Função de autodesligar e indicador de bateria baixa
- Medidas métricas & imperial
- Design do corpo estilizado com clipe para facilitar o transporte
- Dois botões de medição de fácil acesso na parte frontal e lateral do corpo
- Permite o utilizador realizar medições individuais e contínuas
- Grande ecrã de 3 linhas com iluminação a preto e branco
- Ecrã mostra as 3 últimas medidas e o histórico as últimas 30.
- Pino de 2 posições para medir facilmente desde o interior das esquinas
- Função de autodesligar e indicador de bateria baixa
- Corpo fino para uma fácil manipulação. Fornecido em bolsa de nylon

#### LDM 50

Máx. gama de medição (m)	50	Máx. gama de medição (m)	100
Precisão	± 1,5	Precisão	± 1,5
Ecrã	LCD	Ecrã	LCD
Dimensão do ecrã (mm)	31,5 x 40	Dimensão do ecrã (mm)	31,5 x 40
Classificação de laser	Classe 2	Classificação de laser	Classe 2
Dimensões (mm)	105 x 48 x 24	Dimensões (mm)	113 x 48 x 31
Autonomia (m)	0,15 - 100	Autonomia (m)	0,15 - 100
Tipo de bateria	2 x AAA	Tipo de bateria	2 x AAA
Peso com bateria (kg)	0,1	Peso com bateria (kg)	0,14
Função de auto nivelamento	Não	Função de auto nivelamento	Sim
Função Piñagoras	Não	Função Piñagoras	Sim
Sensor de inclinação	Não	Sensor de inclinação	Sim
Indicador de altura	Não	Indicador de altura	Sim
Fornecido em:	—	Fornecido em:	—
Referência	493347700	Referência	4933459278
Código EAN	4058546002455	Código EAN	4058546002456

## LDM 100

### MEDIDOR DISTÂNCIAS LASER



- Fácil de usar por uma só pessoa. Sistema de apontar e medir
- Proteção contra a penetração de sólidos e líquidos -IP54
- Unidades de medida: Métrica e Imperial
- Todos os botões de medição estão perfeitamente acessíveis
- Oferece várias diferentes funções de medição que permitem aos utilizadores somar e subtrair valores, calcular a distância linear entre 2 pontos.
- Ecrã com 3 linhas e luz branca
- Peça que permite efetuar medições desde cantos
- Últimas 20 medições memorizadas
- Proteção IP54 contra líquidos e sólidos
- Sistema automático de corte de corrente e indicador de baixa carga
- Apênsas medição em sistema métrico

#### LDM 100

Máx. gama de medição (m)	100	Máx. gama de medição (m)	100
Precisão	± 1,5	Precisão	± 1,5
Ecrã	LCD	Ecrã	LCD
Dimensão do ecrã (mm)	31,5 x 40	Dimensão do ecrã (mm)	31,5 x 40
Classificação de laser	Classe 2	Classificação de laser	Classe 2
Dimensões (mm)	113 x 48 x 31	Dimensões (mm)	113 x 48 x 31
Autonomia (m)	0,15 - 100	Autonomia (m)	0,15 - 100
Tipo de bateria	2 x AAA	Tipo de bateria	2 x AAA
Peso com bateria (kg)	0,14	Peso com bateria (kg)	0,14
Função de auto nivelamento	Sim	Função de auto nivelamento	Sim
Função Piñagoras	Sim	Função Piñagoras	Sim
Sensor de inclinação	Sim	Sensor de inclinação	Sim
Indicador de altura	Sim	Indicador de altura	Sim
Fornecido em:	—	Fornecido em:	—
Referência	4933459278	Referência	4058546002422
Código EAN	4058546002422	Código EAN	4058546002423

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

106