



## GE-S-6000-YDM RENTAL

Acionado por:

**YANMAR LN 100**

GERADOR MONOFÁSICO 5,1 kVA

- Motor Diesel YANMAR - Refrigeração a ar.
- Chassis completamente protegido e parcialmente carenado
- Depósito de grande capacidade com indicador de nível incluído no tampão
- Arranque: Elétrico, usando a chave / manual
- Alternador com Compound
- Conta horas.
- De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança.
- Kit de rodas (opcional).
- Interruptor magnetotérmico
- Grupo preparado para arranque automático por falha de rede (Quadro automático EAS opcional)

### DADOS TÉCNICOS

#### GERAÇÃO DE CORRENTE 50 Hz, síncrono, monofásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas

**Geração monofásico (máxima)** 5,1 kW / 230 V / 24,8 A (calculado a  $\cos \varphi = 1$ )  
5,6 kW / 230 V / 21,7 A (calculado a  $\cos \varphi = 0.8$ )

**Tomadas** 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE  
1x230V 16A 2P+T Schuko

**Serviço** 100%

**Tipo de isolador** H

#### MOTOR Diesel, 4-tempos, refrigeração a ar

**Marca / modelo** YANMAR LN 100

**Potência** 8,8 CV (6,5 kW)

**Regime** 3000 rpm

**Cilindrada** 435 cm<sup>3</sup>

**Cilindros** 1

#### CARACTERÍSTICAS GERAIS

**Capacidade depósito** 20 l

**Autonomia (75% contínua)** 20 h

**Protecção** IP 23

**Dimensões CxLxA (mm)\*** 770 x 520 x 650

**Peso\*** 123 Kg (arranque manual) / 133 Kg (arranque elétrico)

**Nível de ruído** 99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

\* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.

#### OPÇÕES

**Kit de rodas GT**