

M18 CAG125XPDB-902X | Rebarbadora com travão 125mm M18 FUEL™



- A Milwaukee® projeta e produz os motores sem escovas POWERSTATE™ com potência suficiente para rebarbar e garantir 10x maior durabilidade.
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege, tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga.
- As baterias REDLITHIUM-ION™, possuem uma construção robusta, que em conjunto com a sua electrónica, oferecem um rendimento constante, garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda a sua vida útil.
- RAPIDSTOP™ que pára o disco em 2 segundos para garantir máxima proteção ao utilizador.
- Interruptor de alavanca sem fixação com sistema de segurança para evitar arranques acidentais.
- Sistema de engrenagens de alta qualidade - o mesmo sistema usado nas rebarbadoras com fio de topo de gama.
- Punho com o design mais fino existente no mercado. Interruptor de alavanca.

M18 CAG125XPDB-902X	
Capacidade da bateria (Ah)	9.0
Carregador fornecido	95 min
Diâmetro do disco (mm)	125
Equipamento standard	Resguardo 115mm sem chave, punho lateral AVS, flange de aperto fixtec, 2x filtros removível de poeiras
Fornecido em:	HD-Box
Máx. capacidade de corte (mm)	33
Medição do Nível de potência acústica (dB(A))	89.9
Medição do Nível de potência acústica aproximado (dB(A))	3
Nível de pressão acústica (dB(A))	78.9
Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A))	3
Nível de vibração com incerteza (m/s ²)	1.5
Nº baterias fornecidas	2
Peso com bateria (kg)	3.0
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim
Tamanho do eixo	M 14
Tempo de paragem (s)	< 2
Tipo de bateria	Li-ion
Tipo de interruptor	Interruptor de alavanca (Interruptor de homem morto)
Travão	Sim
Velocidade em vazio (rpm)	8500
Vibração de desgaste(m/s ²)	4.61
vibração em lixado com incerteza (m/s ²)	1.5