

PROFISSIONAL



COMPRESSORI D'ARIA A PISTONI PISTON AIR COMPRESSORS COMPRESSORES DE PISTÃO



LEGENDA DEI SIMBOLI UTILIZZATI NELLE TABELLE

KEY TO TABLE'S SYMBOLS


LEGENDA DE SÍMBOLOS




Capacità serbatoio in litri
Tank capacity in litres
Capacidade do depósito em litros




Tensione di alimentazione/Fasi
Power supply/Phases
Potência de alimentação/Fases




Potenza
Power
Potência



Aria aspirata
In-taken air
Entrada de ar



Aria resa
Free air delivered
Fornecimento de ar



Portata aria
Air flow rate
Fluxo de ar



Pressione massima
Max. pressure
Pressão máxima



Dimensione attacco uscita aria
Size of air output connection
Dimensão bocal de saída de ar



N° di giri
R.P.M.
R.P.M.



N° di cilindri
N. of cylinders
N.° de cilindros




N° di stadi
Number of stages
N.° de estágios




Livello sonoro
Noise level
Nível sonoro



Potenza acustica
Acoustic power
Potência acústica



Dimensioni prodotto
Product dimensions
Dimensões do produto



Dimensioni imballo
Pack dimension
Dimensões da embalagem



Peso prodotto
Product weight
Peso do produto



Peso lordo
Total weight
Peso total



Pezzi per imballo multiplo
Pieces for each multiple packaging
Unidades por embalagem múltipla



Senza olio
Oil-Free
Produto não lubrificado



Lubrificato
Lubricated product
Produto lubrificato



Senza serbatoio
Without tank
Sem depósito



Serbatoio verticale
Vertical tank
Depósito vertical



Manutenzione non necessaria
No maintenance need
Sem manutenção



Per utilizzo semi-professionale
For D.I.Y.
Para utilização semi-profissional



Per utilizzo professionale
For professional use
Para utilização profissional



Compressore silenziato
Silenced compressor
Compressor silencioso



Versione "Tandem" (2 gruppi pompanti)
"Tandem" version (2 compressor pumps)
Versão "Tandem" (2 cabeças compressoras)

□ Prodotto non disponibile in pronta consegna
□ *Product not available at stock*
□ Produto não disponível em stock

4 IL MARCHIO

THE BRAND
A MARCA

5 QUALITÀ

QUALITY
QUALIDADE

6 Come scegliere un compressore

How to choose a compressor

Como escolher um compressor

7 GRUPPI POMPANTI

PUMPING UNITS
CABEÇAS COMPRESSORAS

14 COMPRESSORI SILENZIATI

SILENCED COMPRESSORS
COMPRESSORES INSONORIZADOS

20 COMPRESSORI GAMMA "SPECIAL"

"SPECIAL" RANGE COMPRESSORS
COMPRESSORES LINHA "ESPECIAL"

26 COMPRESSORI COASSIALI

COAXIAL COMPRESSORS
COMPRESSORES COAXIAIS

32 COMPRESSORI TRAINO A CINGHIA "ADVANCED" MONOSTADIO

"ADVANCED" SINGLE-STAGE BELT-DRIVEN COMPRESSORS
COMPRESSORES DE CORREIA "ADVANCED" MONOESTÁGIO

35 COMPRESSORI TRAINO A CINGHIA "ADVANCED" BISTADIO

"ADVANCED" DOUBLE-STAGE BELT-DRIVEN COMPRESSORS
COMPRESSORES DE CORREIA "ADVANCED" BIESTÁGIO

40 "PNEUMAIR" ALTA PRESSIONE (14-28 bar)

"PNEUMAIR" HIGH PRESSURE (14-28 bar)

LINHA "PNEUMAIR" ALTA PRESSÃO (14-28 bar)

42 BASAMENTI

BASE PLATES
BASES

44 APPARECCHIATURE ELETTRICHE

ELECTRIC EQUIPMENTS
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



IL MARCHIO

Fin dal 1952 il marchio FINI è sinonimo di Qualità. L'esperienza, il "know-how", la gamma prodotti sviluppati in questi anni, hanno fatto del marchio FINI una importante realtà mondiale nel settore dell'aria compressa, con distributori e partner in più di 120 paesi dislocati in tutti i continenti.

FINI and quality have gone hand in hand since 1952. Experience, "know-how" and the range of products developed throughout these years have made FINI a significant world reality for what concerns compressed air, with distributors and partners in over 120 countries around the world.

A marca FINI é sinónimo de qualidade desde 1952. A experiência, "know-how" e gama de produtos desenvolvida ao longo destes anos, conduziram a marca FINI a uma importante realidade global no setor de ar comprimido, com distribuidores e parceiros em mais de 120 países localizados em todos os continentes.



QUALITA'

QUALITY

QUALIDADE



Tutto il ciclo produttivo viene realizzato interamente in Fini: progettazione, acquisti, lavorazioni meccaniche, assemblaggio, collaudo, imballaggio e spedizioni. Ogni prodotto, realizzato conformemente alle normative vigenti, è seguito scrupolosamente in tutte le fasi di questo processo, da personale addestrato e qualificato, per garantire il superamento di specifici test qualitativi e funzionali. A dimostrazione dell'attenzione dedicata alla qualità, Fini ha scelto, fin dal 1996, di certificare il proprio sistema di gestione aziendale conformemente alla norma UNI EN ISO 9001, che ha come obiettivi principali orientare le proprie attività per processi, alle necessità dei Clienti ed al miglioramento continuo.



The entire production cycle is realised entirely in Fini establishments: design, purchases, machining, assembly, inspection, packaging and delivery. Every product, realised in compliance with the regulations in force, is scrupulously followed in all of the phases of this process by trained, qualified staff, in order to guarantee that all specific qualitative and functional tests are passed. To demonstrate the attention dedicated to quality, in 1996 Fini decided to certify its company management system in compliance with UNI EN ISO 9001 Standards, which has as its main objective orientation of activity processes towards Customer requirements and continuous improvement.

O ciclo de produção é inteiramente desenvolvido na Fini, incluindo concepção, compras, produção, montagem, inspeção, embalagem e expedição. Todos os produtos, fabricados em conformidade com as normas em vigor, são escrupulosamente seguidos em todas as fases do processo por profissionais qualificados, de forma a garantir que todos os testes de funcionamento e qualidade são superados. Com o intuito de evidenciar a atenção que dedica à qualidade, em 1996 a Fini decidiu avançar com a certificação do seu sistema de gestão empresarial, em conformidade com as Normas UNI EN ISO 9001, cujo principal objectivo reside na orientação de processos de atividade para as necessidades do Cliente e para a melhoria contínua.

THE BRAND A MARCA

I nostri numeri | Facts and figures | Factos e números

8.500 **Compressori a pistoni prodotti ogni giorno**
Piston compressors manufactured per day
Compressores de pistão produzidos por dia

1.500 **Dipendenti**
Employees
Colaboradores

350 **Centri di assistenza nel mondo**
Worldwide service centres
Centros de assistência em todo o mundo

120 **Paesi in cui esporta**
The countries we export to
Países para onde exporta

5 **Stabilimenti di produzione nel mondo**
Production plants worldwide
Fábricas a nível mundial



COME SCEGLIERE UN COMPRESSORE

HOW TO CHOOSE A COMPRESSOR

COMO ESCOLHER UM COMPRESSOR



Non conoscete il Vostro esatto consumo di aria (**N**) in l/min?
È sufficiente applicare la formula:

$$N = \frac{V \times \Delta p}{t} \times 60$$

V= capacità del serbatoio in litri
Δp= differenziale max./min. pressione (valore minimo consigliato 2 bar)
t = tempo necessario (in sec.) per scendere dalla max. alla min. pressione (compressore fermo, impianto in funzione)

La quantità di aria assegnata  dei compressori da scegliere (**Q**) in l/min, si calcola così:

$$\text{Icon} = N \times \beta$$

β= coefficiente di gamma Fini:

Range pressione (bar)	10 - 8	8 - 6	6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER	–	1,6	1,5
MONOSTADIO COASSIALI/TRAINO	1,6	1,5	1,4
BISTADIO/TRAINO	1,4	1,3	1,2
A VITE	1,05	1,05	1,05

What about if you don't know your exact air consumption (**N**) in l/min?
Just apply the following formula:

$$N = \frac{V \times \Delta p}{t} \times 60$$

V= tank capacity in liters
Δp= max./min. pressure differential (min. advised value 2 bar)
t = needed time (in sec.) to go down from max. to min. pressure (while a plant is running)

The air quantity assigned  to the compressor to choose, use the following formula:

$$\text{Icon} = N \times \beta$$

β= Fini range coefficient

Pressure range (bar)	10 - 8	8 - 6	6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER	–	1,6	1,5
SINGLE-STAGE COAXIAL/BELT-DRIVEN	1,6	1,5	1,4
DOUBLE-STAGE/BELT-DRIVEN	1,4	1,3	1,2
SCREW	1,05	1,05	1,05

E se não souber o seu consumo de ar exato (**N**) em l/min?
Basta aplicar a seguinte fórmula:

$$N = \frac{V \times \Delta p}{t} \times 60$$


V= Capacidade do depósito em litros
Δp= Diferencial de pressão máx./mín. (valor mín. aconselhado 2 bar)
t = Tempo necessário (em seg.) para descer da pressão máx. à pressão mín. (com o equipamento em funcionamento)

A quantidade de ar adequada  para o compressor a escolher calcula-se através da seguinte fórmula:

$$\text{Icon} = N \times \beta$$

β= Coeficiente linha Fini

Intervalos pressão (bar)	10 - 8	8 - 6	6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER	–	1,6	1,5
MONOESTÁGIO COAXIAL / CORREIA	1,6	1,5	1,4
BIESTÁGIO / CORREIA	1,4	1,3	1,2
PARAFUSO	1,05	1,05	1,05



GRUPPI POMPANTI
PUMPING UNITS
CABEÇAS COMPRESSORAS

0,55 ÷ 15 kW

Fini può vantare una tra le gamme più complete nel settore del compressore alternativo a pistoni.

La gamma comprende:

- compressori coassiali lubrificati da 0,75 a 4 HP sia a 2 che a 4 poli, 8 e 10 bar, mono e bicilindrici;
- compressori coassiali senza olio da 0,75 a 3 HP sia a 2 che a 4 poli, 8 e 10 bar, mono e bicilindrici;
- compressori traino a cinghia con cilindri paralleli da 2 a 10 HP, mono e bistadio da 10 a 28 bar;
- compressori traino a cinghia con cilindri a V di 90° da 15 a 20 HP, mono e bistadio a 10 e 14 bar.

Fini can boast one of the most complete ranges in the field of alternative piston compressors. Our range includes:

- *lubricated coaxial compressors from 0.75 to 4 HP, with both 2 and 4 poles, 8 and 10 bar, one or two cylinders;*
- *oilless coaxial compressors, from 0.75 to 3 HP, with both 2 and 4 pole, 8 and 10 bar, one or two cylinders;*
- *belt-driven compressors with parallel cylinders, from 2 to 10 HP, single stage or two-stage, from 10 to 28 bar;*
- *belt driven compressors with 90° V-posed cylinders, from 15 to 20 HP, single stage and two-stage, 10 and 14 bar.*

A Fini possui uma das linhas mais completas de compressores de pistão, incluindo:

- compressores coaxiais lubrificados de 0.75 a 4 HP, com 2 e 4 polos, 8 e 10 bar, um ou dois cilindros;
- compressores coaxiais oilless, de 0.75 a 3 HP, com 2 e 4 polos, 8 e 10 bar, um ou dois cilindros;
- compressores de transmissão por correia com cilindros paralelos, de 2 a 10 HP, monoestágio ou biestágio, de 10 a 28 bar;
- compressores de transmissão por correia equipados com cilindros 90° V, de 15 a 20 HP, monoestágio e biestágio, 10 e 14 bar.





- Sfruttano il sistema grazie al quale Fini è famosa nel mondo: il "traino coassiale diretto". Albero a gomito e albero motore sono realizzati in un unico elemento, consentendo:
- massimo rendimento meccanico,
- assenza di organi di trasmissione,
- nessuna parte in movimento esposta.

Caratteristiche comuni a tutti i modelli coassiali:

- ventilazione convogliata ad alta efficienza,
- valvole lamellari realizzate in speciale acciaio inox.

Disponibili modelli autolubrificati e lubrificati con potenze da 0,6 a 3 kW.

Work on that system that made Fini famous all over the world, the so called "direct coaxial drive". Crankshaft and driving shaft belong to the same element, thus:

- maximizing mechanical efficiency,
- requiring no drive members,
- exposing no moving parts.

Main features:

- top efficiency conveyed ventilation
- special stainless steel reed valves.

Lubricated and oilless models are available from 0.6 to 3 kW.

Funcionamento através do sistema que tornou a Fini conhecida em todo o mundo, a "transmissão coaxial directa". A cambota e o veio de transmissão integram o mesmo elemento, resultando em:

- máxima eficácia mecânica,
- ausência de órgãos de transmissão,
- componentes móveis resguardados.

Principais características:

- ventilação forçada de máxima eficiência
- válvulas flexíveis especiais em aço inoxidável

Modelos oilless e com lubrificação disponíveis de 0.6 a 3 kW.

LUBRIFICATI LUBRICATED COM LUBRIFICAÇÃO

	2 POLI 2 POLES 2 POLOS 8-10 BAR							4 POLI 4 POLES 4 POLOS			
	MK 2400 8 bar	SF 2500 8 bar	VKM 4020 10 bar	MK 265	MK 285	MK 312	VKM 402	MK 97 15 bar	MK 137 8 bar	VKM 362 10 bar	VKM 592 10 bar
Refrigeratore finale Final cooler Refrigerador final	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Motoprotettore manuale Manual overload cutout Disjuntor manual para sobrecargas	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biella con cuscinetti a rullini Connecting rods feature roller bearings Biela com rolamentos de esferas	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
Cilindro in ghisa prerodato Cast-iron cylinder runnedin Cilindro em ferro fundido com pré-rodagem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Cilindro in alluminio prerodato Aluminium cylinder runnedin Cilindro em alumínio com pré-rodagem	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

AUTOLUBRIFICATI OILLESS OILLESS

	2 POLI 2 POLES 2 POLOS - 8 BAR		4 POLI 4 POLES 4 POLOS - 10 BAR		
	OL 1850	OL 232	OL 55 OL 75	MK 160	VKM 320
Refrigeratore finale Final cooler Refrigerador final	-	✓	-	✓	✓
Motoprotettore manuale Manual overload cutout Disjuntor manual para sobrecargas	✓	✓	-	✓	✓
Biella con cuscinetti Connecting rods feature bearings Biela com rolamentos	✓	✓	✓	✓	✓
Wobble Pistons Wobble Pistons Pistões Wobble	✓	✓	✓	-	-



- Sistema testa-cilindro con ampie alettature per un ottimo smaltimento del calore;
- albero a gomito in ghisa sferoidale attentamente equilibrato per una migliore stabilità;
- valvole in acciaio inox con elevati passaggi d'aria;
- convogliatore della ventilazione;
- volano con alta portata d'aria a flusso concentrato;
- filtro di aspirazione ad alta resa dotato di labirinto per la diminuzione del livello sonoro.
- Sono disponibili:
 - modelli monostadio, con potenze da 1,1 a 4 kW;
 - modelli bistadio, con potenze da 3 a 7,5 kW;
 - modelli bistadio a V, con potenze da 4 a 15 kW.
- *Head-cylinder system with large fins for optimal heat dissipation;*
- *carefully balanced cast-iron crankshaft for improved stability;*
- *stainless steel valves with a high number of air passages;*
- *ventilation conveyor;*
- *concentrated air flow high capacity flywheel;*
- *top efficiency intake filter with labyrinth for noise minimization.*
- *Versions available:*
 - *single-stage from 1.5 to 5.5 HP;*
 - *double-stage from 4 to 10 HP;*
 - *V-shaped and double stage, from 5.5 to 20 HP.*
- Sistema cabeça-cilindro com aletas de grandes dimensões para excelente dissipação de calor;
- Cambota em ferro fundido cuidadosamente equilibrada para maior estabilidade;
- Válvulas em aço inoxidável com elevado número de passagens de ar;
- Ventilação forçada;
- Volante de alto rendimento para fluxo de ar concentrado;
- Filtro de aspiração de excelente rendimento com sistema de labirinto para minimização do ruído.
- Versões disponíveis:
 - monoestágio de 1.5 a 5.5 HP;
 - biestágio de 4 a 10 HP;
 - cabeça V e biestágio, de 5.5 a 20 HP.

LUBRIFICATI
LUBRICATED
COM LUBRIFICAÇÃO

	MONOSTADIO SINGLE-STAGE MONOESTÁGIO				BISTADIO DOUBLE-STAGE BIESTÁGIO					
	MK 102/N	MK 102	MK 103	MK 113	BK 113	BK 114	BK 119	BK 120	BKV 30	BKV 50
Refrigeratore finale <i>Final cooler</i> Refrigerador final	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Refrigeratore intermedio <i>Intermediate cooler</i> Refrigerador intermédio	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convogliatore aria <i>Air duct</i> Conduca de ar	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Ventilazione forzata <i>Forced ventilation</i> Ventilação forçada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindro in ghisa prerodato <i>Cast-iron cylinder runned in</i> Cilindro ferro fundido pré-rodagem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valvola partenza a vuoto <i>Idle running valve</i> Válvula de funcionamento em vazio	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-



MK
2400



SF
2500



VKM
4020



MK
137



MK
265-285



MK
312



VKM
362-402



VKM
592-4



MK
236-4S
HONDA

Codice Código	Prodotto Produto	Polos	Vcl/Ph	kW	HP	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	L x D x H (cm)	kg	lbs
MONOFASE LUBRIFICATI SINGLE-PHASE LUBRICATED MONOFÁSICO																
41P0027SGL	MK 97/15 - 0,75M	4	230/1	0,55	0,75	87	5,2	3,1	15	217,5	1420	1	1	36 x 20 x 27,5	12,8	28,2
41P0009SGL	MK 137 - 1M	4	230/1	0,74	1	108	6,5	3,8	8	116	1420	1	1	36 x 20 x 27,5	12,8	28,2
FC0000D	MK 2400 - 2M	2	230/1	1,5	2	179	10,7	6,3	8	116	2850	1	1	41 x 21 x 35	11	24,2
41P0085SGL	SF 2500 - 2M	2	230/1	1,5	2	185	11	6,5	8	116	2850	1	1	34 x 20 x 26	10,7	23,5
41P0010SGL	MK 265 - 2M	2	230/1	1,5	2	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	36 x 20 x 27,5	13,3	29,3
41P0012SGL	MK 285 - 2,5M	2	230/1	1,8	2,5	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	36 x 20 x 27,5	14,5	31,9
41P0093SGL	MK 285 Pulsar - 2,5M	2	230/1	1,8	2,5	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	36 x 20 x 27,5	14,5	31,9
41P0026SGL	MK 312 - 3M	2	230/1	2,2	3	284	17	10	10	145	2850	1	1	41 x 20,5 x 30	16,5	36,3
HS00000	VKM 362 - 3M	4	230/1	2,2	3	310	18,6	11	10	145	1420	2-V	1	47 x 38 x 30	23,6	52
HU00000	VKM 402 - 3M	2	230/1	2,2	3	400	24	14,1	10	145	2850	2-V	1	43 x 34,5 x 28,5	21,5	47,4
41P0054SGL	VKM 4020 - 3M	2	230/1	2,2	3	356	21,4	12,6	10	145	2850	2-V	1	43 x 34,5 x 28,5	20,5	45,2
GR0000A	VKM 592 - 4M	4	230/1	3	4	590	35,3	20,8	10	145	1420	2-V	1	57,5 x 42,4 x 40	45,5	100,3
TRIFASE LUBRIFICATI THREE-PHASE LUBRICATED TRIFÁSICO																
41P0011SGL	MK 265 - 2	2	400/3	1,5	2	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	36 x 20 x 27,5	14,5	32
HSB0000	VKM 362 - 3	4	230-400/3	2,2	3	310	18,6	11	10	145	1420	2-V	1	47 x 38 x 30	21,5	47,4
HUA0000	VKM 402 - 3	2	230-400/3	2,2	3	400	24	14,1	10	145	2850	2-V	1	43 x 34,5 x 28,5	19,5	43
GRA0000	VKM 592 - 4	4	230-400/3	3	4	590	35,4	20,8	10	145	1420	2-V	1	57,5 x 42 x 40	45,5	100,3
LUBRIFICATI A SCOPPIO LUBRICATED WITH PETROL ENGINE MOTOR COM MOTOR A GASOLINA																
HHP0000	MK 236 - 4S HONDA	-	-	3	4	235	14,1	8,3	10	145	3400	1	1	35 x 19 x 28	12,5	27,6



OL 1850



OL 232



OL 55-75



MK 160



VKM 320

- Gruppi pompanti con traino coassiale diretto da 1,1 a 2,2 kW.
- Materiali autolubrificati non tossici ed approvati garantiscono l'utilizzo di questi compressori anche in campo medicale e dentale.
- Unico albero a gomito compressore/motore.
- Massimo rendimento meccanico.
- Assenza di organi di trasmissione.
- Ventilazione convogliata ad alta efficienza.
- Valvole lamellari ad alto rendimento.
- Ventilazioni frontali e supplementari per la massima longevità di utilizzo.
- Trattamenti superficiali anti-corrosione.

- Compressor pumps with coaxial direct drive from 1.1 to 2.2 kW.
- Self-lubricated, non-toxic and approved materials guarantee the use of these compressors even in the medical and dental field.
- Unique compressor/motor crankshaft.
- Maximum mechanical yield.
- No transmission elements.
- High-efficiency conveyed ventilation.
- High yield lamellar valves.
- Front and additional ventilation for maximum durability.
- Anti-corrosion surface treatment.

- Cabeças compressoras com transmissão coaxial direta de 1.1 a 2.2 kW.
- Auto-lubrificação e materiais não tóxicos homologados garantem a segurança de utilização destes compressores, mesmo na área da medicina e odontologia.
- Cambota compressor - motor exclusiva.
- Máximo rendimento mecânico.
- Sem elementos de transmissão.
- Ventilação forçada de alta performance.
- Válvulas lamelares de alto rendimento.
- Ventilação frontal e adicional para máxima durabilidade.
- Tratamento anticorrosão.

Codice Código	Prodotto Produto	Polos	Vol/Ph	kW HP	I/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n° n°	L x D x H (cm) kg Lbs
MONOFASE SENZA OLIO OILLESS SINGLE-PHASE MONOFÁSICO OILLESS									
XB00000	OL 55 - 0,75M	4	230/1	0,55 0,75	118 7 4,2	8 116	1420	1 2	31 x 20 x 26 10 22
XC00000	OL 75 - 1M	4	230/1	0,75 1	155 9,2 5,5	8 116	1420	1 2	31 x 20 x 26 11 24,2
41P0001SGL	OL 1850 - 1,5M	2	230/1	1,1 1,5	179 10,7 6,3	8 116	2850	1 1	31 x 20 x 26 7 16,5
41P0030SGL	OL 232 - 2M	2	230/1	1,5 2	218 13,0 7,7	8 116	2850	1 1	35 x 19 x 25 11 24,3
QT00000	MK 160 - 1,5M	4	230/1	1,1 1,5	152 9,1 5,4	10 145	1420	1 1	36 x 21 x 32 14,5 32
QU00000	VKM 320 - 3M	4	230/1	2,2 3	320 19,2 11,3	10 145	1420	2-V 1	44 x 42,5 x 33 20 44,1
QUS0000	VKM 320 - 3	4	230-400/3	2,2 3	320 19,2 11,3	10 145	1420	2-V 1	44 x 42,5 x 33 20 44,1



Codice Código	Prodotto Produto	Volt/Ph	kW	HP	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOSTADIO SINGLE-STAGE MONOESTÁGIO															
41P0018SGL	MK 102/N	-	1,5	2	215	12,9	7,6	10	145	1375	2	1	27 x 26 x 27	9	19,8
41P0017SGL	MK 102	-	1,5	2	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	27 x 26 x 28	9	19,8
41P0019SGL	MK 103	-	2,2	3	365	21,9	12,9	10	145	1370	2	1	27 x 26 x 30	9,5	20,9
41P0028SGL	MK 113	-	4	5,5	556	33,3	19,6	10	145	1300	2	1	31 x 30 x 37	18,3	40,3
BISTADIO DOUBLE-STAGE BIESTÁGIO															
BU0000A	BK 113	-	3	4	430	25,8	15,2	10	145	1310	2	2	30,5 x 31 x 38	19,6	43,2
BU0000D	BK 113-28bar	-	2,2	3	225	13,4	8	28	406	680	2	2	30,5 x 31 x 38	16	35,3
BZ0000A	BK 114	-	4	5,5	585	35,1	20,7	10	145	1370	2	2	35 x 40 x 43	32,5	71,6
BR0000A	BK 119	-	5,5	7,5	840	50,2	29,7	10	145	1250	2	2	36,5 x 40 x 46,5	34	74,9
BT0000A	BK 120	-	7,5	10	1080	64,7	38,2	10	145	1100	2	2	40 x 51 x 61,5	54,3	119,7
SN0000C	BKV 30	-	11	15	1745	104,7	61,5	11	160	1200	4-V	2	83,6 x 58,6 x 77,6	100	220,5
SP0000C	BKV 50	-	15	20	2148	128,9	75,8	11	160	1000	4-V	2	97,6 x 67,6 x 87,7	152	335



BK
114



BK
119



BK
120



BKV
30-50


OLIO SYNTENERGY | SYNTENERGY OIL | ÓLEO SYNTENERGY

Olio sintetico additivato, studiato dalla Fini in collaborazione con una nota casa produttrice di olii lubrificanti. Vantaggi: riduzione del consumo, incremento della vita media, riduzione della carbonizzazione di oltre il 90%. Disponibile in latte singole da 1 litro/1Kg o in confezione da 20 latte.


Semi-synthetic oil with additives exclusively studied in cooperation with a famous oil maker Company. Advantages: reduction of oil consumption, higher life time, carbonization reduced more than 90%. Available in 1 litre/1 kg can or in a 20-can package.

Óleo semissintético com aditivos estudado exclusivamente em colaboração com uma conhecida empresa fabricante de óleos. Benefícios: redução do consumo de óleo, maior vida útil, carbonização reduzida em mais de 90%. Disponível em embalagem unitária de 1 litro / 1kg ou caixa com 20 unidades.



Codice	Prodotto	
Código	Produto	
		
SYNTENERGY		
#600000019	Latta 1 lt / Embalagem 1 lt	8017750245485
#600000010	20 pcs - Latta 1 lt / Emb.1 lt	8017750218816



Codice	Per prodotto	
Código	Para produto	
		
#217071010	BK 114-119-120	8017750002958

FILTRO ARIA A BAGNO D'OLIO | OIL BATH AIR FILTER | FILTRO AR BANHO ÓLEO

Idoneo per applicazioni in luoghi polverosi. Utilizzabile su gruppi BK 114-119-120. Fornito con accessori di fissaggio. *Suitable for applications in dusty environment. For installation on BK 114-119-120 compressor blocks. Supplied with mounting accessories.* Adequado para aplicações em ambientes com poeira. Para instalação nos compressores BK 114-119-120. Fornecido com acessórios de montagem.



COMPRESSORI SILENZIATI
SILENCED COMPRESSORS
COMPRESSORES INSONORIZADOS

9,5 ÷ 500 ℓ
0,55 ÷ 7,5 kW

Compressori monocilindrici e bicilindrici mono e bistadio autolubrificati e lubrificati da 0,19 a 7,5 kW con applicazioni su serbatoi da 4 a 500 litri.

Gamma Paintair: ideale per decorazione e aeropenna. Gamma Pulsar: con carenature in metallo completamente insonorizzate per garantire livelli di emissione acustica ridotti, fino ad un massimo di 73 dbA.

Compressori dotati di ventilazione forzata tramite elettroventola addizionale e di gruppo strumentazione di facile utilizzo sia in configurazione integrata nella macchina che esternamente ad essa.

Compressori disponibili sia carrellati che fissi.

Single-cylinder and double-cylinder single and double-stage compressors, both self-lubricated and lubricated, rated from 0.19 kW a 7.5 kW, with tanks from 4 to 500-litres.

Paintair range: ideal for decoration and spray gun applications.

Pulsar range: with metal casing, completely soundproofed to ensure low noise emissions (max. 73 dbA).

Compressors equipped with an additional electric fan for forced ventilation and a user-friendly control board; available both as built-in and standalone unit.

Compressors available both with wheels and steady versions.

Compressores monoestágio e biestágio com um e dois cilindros, auto-lubrificados e lubrificados, de 0,19 a 7,5 kW com depósitos de 4 a 500 litros.

Gama Paintair: ideal para decoração e pintura com aerógrafo.

Gama Pulsar: com revestimento em metal completamente insonorizados para garantir níveis sonoros reduzidos, até um máximo de 73 dbA.

Os compressores são equipados com uma ventoinha suplementar para ventilação forçada e um painel de controlo de fácil utilização.

Os compressores estão disponíveis nas versões com e sem depósito, com rodas ou estacionários.



PaintAir

9,5÷50 ℓ - 0,55÷1,1 kW



OILLESS

Fini
COMPRESSORI



OF 550-10-0,75M



OF 550-20-0,75M

Tutti i compressori della linea PaintAir sono equipaggiati con rubinetto rapido mignon (per garantire il massimo della sicurezza durante la fase di collegamento del tubo), riduttore di pressione, manometro, pressostato, piedi antivibranti, maniglia di trasporto per i portatili e manico e ruote per la versione carrellata.

Paintair range is equipped with small-size quick-release cock (to ensure a safe hose connection), pressure reducer, pressure gauges, pressure switch, vibration damping feet, handle for portable versions, handle and wheels for the version on wheels.

Todos os compressores da linha Paintair são equipados com raccord rápido de pequenas dimensões (garante a máxima segurança na ligação do tubo), redutor de pressão, manómetro, pressostato, pés anti-vibratórios, manípulo de transporte nas versões portáteis e rodas na versão com rodas.

SPECIALE DECORAZIONE E AEROPENNA
SPECIAL FOR DECORATION AND AIRBRUSH
IDEAL PARA DECORAÇÃO E PINTURA COM AERÓGRAFO

Codice	Prodotto					
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	2 010000 036495
FOBB104FNM444	OF 550-10-0,75M	42 x 36 x 70	20	44	-	8017750248035
FOCC104FNM445	OF 550-20-0,75M	50 x 46 x 85	29	63,9	-	8017750248042

	Codice	Prodotto																	
ℓ	Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
9,5	FOBB104FNM444	OF 550-10-0,75M •	230/1	0,55	0,75	OL55	116	6,96	4,1	8	116	1400	2	1	57	-	39,5 x 32 x 63	18	39,6
20	FOCC104FNM445	OF 550-20-0,75M •	230/1	0,55	0,75	OL55	116	6,96	4,1	8	116	1400	2	1	57	-	47 x 49 x 72	27	59,5

SILENZIATI, SPECIALI PER DECORAZIONE E AEROPENNA | SILENCED, SPECIAL FOR DECORATION AND AIR-BRUSH | INSONORIZADO, IDEAL PARA DECORAÇÃO E PINTURA COM AERÓGRAFO

Pulsar/S

50 ℓ - 1,1 kW



OILLESS



Pulsar/S 160M-50

I compressori ideali per artigiani e professionisti che desiderano e/o necessitano di un minimo livello di inquinamento acustico. Il basso numero di giri rende la macchina affidabile e di lunga durata. Cilindri in alluminio con finitura a bassissima rugosità. Pistoni speciali con anello di tenuta e superficie esterna in materiale antifrizione PTFE brevettato. Valvole in acciaio inox. Doppia ventilazione forzata. Filtri aria ad alto silenzamento. Protezione termica del motore elettrico con riarmo manuale sulla versione monofase.

Ideal for craftsmen and specialized operators in need of a very low noise level. Its low rotation speed ensures compressor reliability and long useful life. Aluminum cylinders with extremely low surface roughness finishing. Special pistons with oil seal and patented. PTFE friction-free outer surface. Stainless steel valves. Double forced ventilation. Noiseless air filters. Motor thermal cutout with manual resetting (single phase motors only).

Ideal para artesãos e profissionais que necessitem de um nível sonoro baixo. A sua baixa rotação assegura fiabilidade e durabilidade. Cilindros em alumínio com acabamento de baixa rugosidade. Pistões especiais com vedante e superfície exterior em material antifricção PTFE patenteado. Válvulas em aço inox. Ventilação dupla forçada. Filtros de ar silenciosos. Proteção térmica do motor com rearme manual (apenas motores monofásicos).

Codice	Prodotto					
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	2 010000 036495
FODT304FNM431	Pulsar/S 160M-50	88,5 x 44 x 83	62	136,7	-	8017750220307

	Codice	Prodotto																	
ℓ	Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
50	FODT304FNM431	Pulsar/S 160M-50 •	230/1	1,1	1,5	MK160	152	9,1	5	8	116	1420	1	1	66	75	100 x 39 x 76	51,5	113,5

COASSIALI SENZA OLIO MONOFASE | OILLESS COAXIAL SINGLE-PHASE | COAXIAL OILLESS MONOFÁSICO

Pulsar Concept SD

0÷500 ℓ - 4÷7,5 kW



**FORNEDICO COM ÓLEO
FINI SYNTENERGY**



Compressori a due stadi con lubrificazione a sbattimento e cofanatura metallica insonorizzata. Ideali per il settore dell'autoattrezzatura, per garage e piccole aziende che abbiano necessità di aria compressa con un inquinamento sonoro limitato. Plancia comando dotata di manometro di pressione di linea, conta ore, interruttore di accensione ON/OFF. Pressioni di esercizio tra 10 e 14 bar. Dotazioni standard:

- rubinetto di linea a sfera
- piedi antivibranti
- gruppo fornito con olio Fini SyntEnergy
- cilindri in ghisa prerodati.

Splash-lubricated double stage compressors and soundproof metal casing. Ideal for automotive, garage and small business in need of compressed air at low noise level. Control panel feature line pressure gauge, hourcounter and ON/OFF switch. Pressure range 10-14 bar. Standard equipment:

- ball bearing line cock
- vibration damping feet
- pumps filled with FINI SyntEnergy oil
- pre-run cast iron cylinders.

Compressores biestágio com lubrificação por injeção e revestimento metálico insonorizado. Ideal para o setor de equipamentos auto, garagem e empresas de pequena dimensão que procuram um nível sonoro baixo. Painel de controlo equipado com manómetro de linha, contador de horas e interruptor ON/OFF. Pressão de trabalho 10 - 14 bar. Equipamento standard:

- torneira esférica
- pés anti-vibração
- óleo FINI SyntEnergy
- cilindros em ferro fundido com pré-rodagem.

Pulsar Concept BK 119 500F-7,5 SD



Pulsar Concept BK 119 270F-7,5 SD



Pulsar Concept BK 119-7,5 SD

Codice Código	Prodotto Produto	L x D x H (cm)	kg	lbs	
BRAT705FNM947	Pulsar Concept BK 119-5,5 SD	86 x 85 x 90	124	273,3	8017750224619
BRAT805FNM948	Pulsar Concept BK 119-7,5 SD	86 x 85 x 90	127	280	8017750224350
BTAT905FNM942	Pulsar Concept BK 120-10 SD	86 x 70 x 130	228	502,6	8017750241593
BRAT805FNM044	Pulsar Concept BK 119-7,5 A.P. SD	86 x 85 x 90	127	280	8017750224640
BTAT905FNM048	Pulsar Concept BK 120-10 A.P. SD	95 x 81 x 104	215	474	8017750173627
BRNT705FNM959	Pulsar Concept BK 119-270F-5,5 SD	130 x 68 x 165	219	482,8	8017750224626
BRNT805FNM056	Pulsar Concept BK 119-270F-7,5 SD	130 x 68 x 165	222	489,4	8017750224367
BRTT805FNM053	Pulsar Concept BK 119-500F-7,5 SD	206 x 80 x 156	300	661,3	8017750224374
BTTT905FNM953	Pulsar Concept BK 120-500F-10 SD	206 x 80 x 156	320	705,5	8017750241909

Codice Código	Prodotto Produto	Vol/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	lbs	
TRAINO CINGHIA TRIFASE TELEAVVIATI BELT-DRIVEN STAR-DELTA THREE-PHASE DE CORREIA TRIFÁSICO STAR-DELTA																		
-	BRAT705FNM947	Pulsar Concept BK 119-5,5 SD	400/3	4	5,5	BK119	625	37,4	22,1	10	145	920	2	2	69	77 x 79 x 71	108,5	239,2
-	BRAT805FNM948	Pulsar Concept BK 119-7,5 SD	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	67	77 x 79 x 71	111,5	245,8
-	BTAT905FNM942	Pulsar Concept BK 120-10 SD	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,6	38,2	10	145	1100	2	2	73	77 x 79 x 71	165	363,8
-	BRAT805FNM044	Pulsar Concept BK 119-7,5 A.P. SD	400/3	5,5	7,5	BK119	705	42,1	24,9	14	203	1045	2	2	70	77 x 79 x 71	111,5	245,8
-	BTAT905FNM048	Pulsar Concept BK 120-10 A.P. SD	400/3	7,5	10	BK120	900	53,8	31,8	14	203	920	2	2	70	91 x 79 x 81	165	363,8
270	BRNT705FNM959	Pulsar Concept BK 119-270F-5,5 SD	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	69	112 x 79 x 140	203	447,5
270	BRNT805FNM056	Pulsar Concept BK 119-270F-7,5 SD	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	67	112 x 79 x 140	206	454,1
500	BRTT805FNM053	Pulsar Concept BK 119-500F-7,5 SD	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	67	200 x 79 x 140	263,5	580,9
500	BTTT905FNM953	Pulsar Concept BK 120-500F-10 SD	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,6	38,2	10	145	1100	2	2	73	200 x 80 x 150	305	672,4

Pulsar ES

270÷500 ℓ - 4÷7,5 kW



**FORNEDICO COM ÓLEO
FINI SYNTENERGY**



CENTRALE AD ARIA COMPRESSA
"FULL OPTIONAL"

"FULL OPTIONAL"
COMPRESSED AIR STATION

ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
"OPCIONAL"

- Pronto all'uso.
- Bassa rumorosità.
- Facilità di installazione.
- Ingombri ridotti.
- Disponibile su serbatoio da 270 o 500 litri (con vernice ad alta resistenza).
- Ventola supplementare di raffreddamento.
- Ideali per gommisti e piccole aziende che abbiano necessità di erogazione di aria sicura, di buon livello, e limitata rumorosità.

- Plug and Play.
- Low noise level.
- Easy installation.
- Compact design.
- Available on 270 or 500-lit tank (high resistance paint).
- Additional cooling fan.
- Ideal for tyre repair shops and small companies that need safe, good-quality air delivery with low noise level.

- Pronta a utilizar.
- Baixo nível sonoro.
- Instalação fácil.
- Dimensões reduzidas.
- Disponível com depósito de 270 ou 500 litros (c/tinta elevada resistência).
- Ventoinha de refrigeração suplementar.
- Ideal para reparadores de pneus e empresas de pequena dimensão que procuram um nível sonoro baixo, para trabalhar em segurança.

Pulsar Concept SE
BK 119 270-5,5 ES



Interruttore accensione/
spegnimento
On-off switch
Interruptor On-off

Contaore
Hour meter
Contador de horas

Manometro pressione
Pressure gauge
Pressóstato

Indicatore intervalli
di manutenzione
Maintenance interval panel
Indicador intervalos manutención

Essiccatore integrato
Integrated dryer
Secador integrado

Rubinetto a sfera per scarico
condensa, facilmente accessibile
Condensate drain
ball valve, easy to use
Torneira esférica para purga de
condensados, fácil utilização

Barre antiribaltamento
per facilitare il trasporto
Anti-tip brackets for easy transport
Barras anti-inclinação para fácil
transporte

Tamponi antivibranti
Anti-vibration pads
Pés anti-vibração



Codice Código	Prodotto Produto	L x D x H (cm)	kg Lbs	
BRNT701FNN200	Pulsar Concept SE BK 119-270-5,5-ES	172 x 85 x 146	248 546,5	8017750261003
BRTN801FNM954	Pulsar Concept SE BK 119-500-7,5-ES	206,5 x 80 x 170	304 670,1	8017750247076
BTTN905FNM952	Pulsar Concept TA BK 120-500-10-ES	206,5 x 80 x 170	402 886,2	8017750247069

Codice Código	Prodotto Produto	Vol/Ph	kW HP	Model	l/min. m ³ /h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg Lbs
270 BRNT701FNN200	Pulsar Concept SE BK 119-270-5,5-ES	400/3	4 5,5	BK119	674 40,3 23,8	10 145	920	2	2	69	155 x 76 x 160	214 471,5
500 BRTN801FNM954	Pulsar Concept SE BK 119-500-7,5-ES	400/3	5,5 7,5	BK119	840 50,2 29,7	10 145	1250	2	2	70	190 x 80 x 147	280 617,3
500 BTTN905FNM952	Pulsar Concept TA BK 120-500-10-ES	400/3	7,5 10	BK120	1080 64,6 38,2	10 145	1100	2	2	73	190 x 80 x 147	378 833,3



COMPRESSORI GAMMA "SPECIAL"
 "SPECIAL" RANGE COMPRESSORS
 COMPRESSORES LINHA "ESPECIAL"

0 ÷ 100 ℓ
 0,6 ÷ 6,6 kW

La gamma "SPECIAL" si compone di compressori pensati e realizzati per fornire aria a tutte quelle applicazioni dove sia richiesta facilità di trasporto, silenziosità e solidità. Comprende modelli con potenze da 0,6 a 6,6 kW, con serbatoi da 2,4 a 100 litri e motori elettrici ed endotermici. Per queste ultime applicazioni vengono utilizzati motori HONDA.

Fini "SPECIAL" compressors are designed as a source of air supply for all applications requiring ease of transportation, silence and sturdiness. Models are available with power between 0.6 and 6.6 kW, tank capacity between 2.4 and 100 litres, electric and endothermic engines. The latter applications require HONDA engines.

Os compressores Fini "ESPECIAL" são concebidos para fornecimento de ar em todas as aplicações que exijam um transporte fácil, um funcionamento silencioso e robustez. Estão disponíveis modelos com potências entre 0,6 e 6,6 kW, depósito com capacidade entre 2,4 e 100 litros, motores elétricos e endotérmicos. Estes últimos utilizam motores HONDA.



Flash

0,6 kW



12-24 VOLT

OILLESS

Finì
COMPRESSORS



Il compressore ideale per chi, fuori casa, ha necessità di avere aria compressa nelle più svariate situazioni di emergenza: competizioni sportive, nautica, camping, ecc... Usare Flash è facilissimo, basta collegarlo ad una normale batteria per auto con le apposite pinze in dotazione. Privo di serbatoio, leggero e compatto, può essere usato con qualsiasi clima ed in qualsiasi posizione. Regolatore di pressione tarabile fino a 8 bar, interruttore ON/OFF e 2 m di cavo con pinze. Piedini antivibranti a ventosa.

Ideal compressor for people needing compressed air outdoors, in any emergency situation: sport competitions, sailing, camping, etc. Flash is easy to use: it is enough to connect it to a normal car battery through the supplied clips. Without tank, lightweight and compact, it can be used under any weather conditions and in any working position. Pressure regulator settable up to 8 bar. ON/OFF switch and 2 m power cable with connecting clips. Vibration-damping feet.

O compressor ideal para utilização em espaços exteriores, em qualquer situação de emergência: provas desportivas, de vela, campismo, etc. O modelo Flash é fácil de utilizar: basta ligá-lo a uma bateria de automóvel comum através dos grampos fornecidos. Sem depósito, leve e compacto, pode ser utilizado sob quaisquer condições atmosféricas e em qualquer posição de trabalho. Regulador de pressão programável até 8 bar. Interruptor ON/OFF e cabo de 2 m com grampos de ligação. Pés anti-vibração.



Codice	Prodotto	L x D x H (cm)		kg	Lbs	tot.	2 010000 036495
Código	Produto						
8156528FNM290	Flash 12	47	21	9,5	20,9	25	8017750132051
8156531FNM291	Flash 24	47	21	9,5	20,9	25	8017750133522

Codice	Prodotto	Volts	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
Código	Produto																		
COASSIALI SENZA OLIO 12-24 VOLT OILLESS COAXIAL 12-24 VOLT OILLESS COAXIAL 12-24 VOLT																			
-	8156528FNM290	Flash 12	12	0,6	0,75	-	166	10	5,9	8	116	2550	1	1	75	90	33 x 19 x 27	8,5	18,7
-	8156531FNM291	Flash 24	24	0,6	0,75	-	166	10	5,9	8	116	2550	1	1	75	90	33 x 19 x 27	8,5	18,7

Pioneer Big Pioneer

9,5÷20 l - 1,5÷2,2 kW



OILLESS



Pioneer OL232

Big Pioneer/I VKM320M

Piccoli, leggeri e facili da trasportare, la particolare conformazione del serbatoio garantisce la massima protezione al gruppo pompante ed al gruppo accessori.

Small, light and easy to carry, the special conformation of the tank ensures maximum protection for the compressor pump and accessories unit.

Pequeno, leve e de fácil transporte, a configuração especial do depósito assegura a máxima proteção da cabeça compressora e da unidade de acessórios.

Codice	Prodotto	L x D x H (cm)		kg	Lbs	tot.	2 010000 036495
Código	Produto						
FOPP404FNM399	Pioneer OL 232	42	36	24	52,8	18	8017750247939
FVPB504FNM172	Big Pioneer/I VKM 320M	55	42	44,5	97,9	8	8017750241630

Codice	Prodotto	Volts	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
Código	Produto																		
COASSIALI SENZA OLIO OILLESS COAXIAL OILLESS COAXIAL																			
9,5	FOPP404FNM399	Pioneer OL 232•	230/1	1,5	2	OL232	218	13	7,7	10	145	2850	1	1	-	-	39,5 x 32 x 63	22	48,5
20	FVPB504FNM172	Big Pioneer/I VKM 320M•	230/1	2,2	3	VKM320	320	19,1	11,3	10	145	1420	2-V	1	75	88	47 x 49 x 72	39,5	87,1

Shuttle

2,4 l - 0,6÷1,5 kW



Shuttle 97/15

Piccoli, leggeri e facili da trasportare, la particolare conformazione del serbatoio garantisce la massima protezione al gruppo pompante ed al gruppo accessori. Maniglia antishock, piedi di appoggio a ventosa, riduttore di pressione con rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Small, light and easy to carry, the special conformation of the tank ensures maximum protection for the compressor pump and accessories unit. Features include a shockproof handle, suction feet and a pressure reducer with universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Pequeno, leve e de fácil transporte, a configuração especial do depósito assegura a máxima proteção da cabeça compressora e da unidade de acessórios. Inclui punho à prova de choques, pés amortecedores e um redutor de pressão com ligação rápida universal. O motor elétrico está equipado com proteção contra sobrecargas.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.
FMAA104FNM136	Shuttle 97/15	54 x 33 x 44	23	50,6	15
FLAA404FNM169	Shuttle 2500	53,5 x 32,5 x 42	21,5	50,6	15
FMAA404FNM122	Shuttle 265M	53,5 x 32,5 x 42	23	50,6	15

	Codice	Prodotto																	
l	Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
COASSIALI LUBRIFICATI CON TELAIO SPECIALE COAXIAL LUBRICATED WITH SPECIAL FRAME COAXIAL LUBRIFICADO MONOFÁSICO COM ESTRUTURA ESPECIAL																			
2,4	FMAA104FNM136	Shuttle 97/15 •	230/1	0,6	0,75	MK97	87	5,2	3,1	15	217,5	1420	1	1	75	90	51 x 27 x 40	21	46,3
2,4	FLAA404FNM169	Shuttle 2500 •	230/1	1,5	2	SF2500	185	11,1	6,5	8	116	2850	1	1	79	92	51 x 27 x 40	20	44,1
2,4	FMAA404FNM122	Shuttle 265M •	230/1	1,5	2	MK265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	76	96	51 x 27 x 40	21,5	47,4

Pioneer

9,5 l - 0,75÷1,5 kW



Pioneer/I 2500M

Pioneer/I 137M



Il nuovo telaio prevede l'applicazione di un pannello di lamiera a protezione del gruppo accessori composto da riduttore di pressione con rubinetto rapido universale. Ruote di grande diametro per migliorare il trasporto. Doppio piede frontale per una migliore stabilità. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

The new structure features a useful panel that protects the pressure switch and pressure reducer. The electric motor features overload protection. Double shockproof handle, double suction feet at front to improve stability during operation.

Nova estrutura com painel para proteção do interruptor e do redutor de pressão. Motor elétrico com proteção contra sobrecargas. Punho duplo à prova de choques, pés amortecedores duplos na parte frontal para maior estabilidade durante o funcionamento.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.
FMPP204FNM062	Pioneer/I 137M	42 x 36 x 70	24	52,8	18
FLPP404FNM039	Pioneer/I 2500M	42 x 36 x 70	24	52,8	18
FMPP404FNM322	Pioneer/I 265M	42 x 36 x 70	24	52,8	18

	Codice	Prodotto																	
l	Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
COASSIALI LUBRIFICATI MONOFASE CON TELAIO SPECIALE COAXIAL LUBRICATED SINGLE-PHASE WITH SPECIAL FRAME COAXIAL LUBRIFICADO MONOFÁSICO COM ESTRUTURA ESPECIAL																			
9,5	FMPP204FNM062	Pioneer/I 137M •	230/1	0,75	1	MK137	108	6,5	3,8	8	116	1420	1	1	75	85	39,5 x 32 x 63	22	48,5
9,5	FLPP404FNM039	Pioneer/I 2500M	230/1	1,5	2	SF2500	185	11,1	6,5	8	116	2850	1	1	79	94	39,5 x 32 x 63	18	39,7
9,5	FMPP404FNM322	Pioneer/I 265M	230/1	1,5	2	MK265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	76	96	39,5 x 32 x 63	22	48,5

Big Pioneer

20 ℓ - 1,8÷2,2 kW



Big Pioneer/l 402M

Big Pioneer/l 312M

Il nuovo telaio prevede l'applicazione di un pannello di lamiera a protezione del gruppo accessori composto da riduttore di pressione con due rubinetti rapidi universali. Ruote di grande diametro per migliorare il trasporto. Doppio piede frontale per una migliore stabilità. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

The new structure features one sheet metal panels that protects the accessory unit - i.e. the pressure reducer with universal quick coupler. Large wheels facilitate transportation, and two front wheels improve stability. The electrical motor features overload protection.

Nova estrutura com painéis de folha metálica para proteção da unidade de acessórios - i.e. o redutor de pressão com ligação rápida universal. Rodas de grandes dimensões para maior facilidade de transporte e duas rodas frontais para melhor estabilidade. Motor elétrico equipado com proteção contra sobrecargas.

Codice	Prodotto	L x D x H (cm)		kg	Lbs	tot.		
Código	Produto						2 010000 036495	
FMPB4G4FNM305	Big Pioneer/l 285M	55	42	84	35	77	8	8017750230986
FMPB504FNM038	Big Pioneer/l 312M	55	42	84	38,5	84,7	8	8017750230993
FVPB504FNN235	Big Pioneer/l 4020M	55	42	84	42	92,59	-	8017750259734
FVPB504FNM108	Big Pioneer/l 362M	55	42	84	44,5	97,9	8	8017750231013
FVPB504FNM110	Big Pioneer/l 402M	55	42	84	42	92,6	8	8017750231006
FVPB544FNM111	Big Pioneer/l 402	55	42	84	42	92,6	8	8017750231051

Codice	Prodotto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
Código	Produto																		
COASSIALI LUBRIFICATI CON TELAILO SPECIALE COAXIAL LUBRICATED WITH SPECIAL FRAME COAXIAL LUBRIFICADO COM ESTRUTURA ESPECIAL																			
20	FMPB4G4FNM305	Big Pioneer/l 285M	230/1	1,8	2,5	MK285	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	77	97	47 x 49 x 72	30	66,1
20	FMPB504FNM038	Big Pioneer/l 312M •	230/1	2,2	3	MK312	284	17	10	10	145	2850	1	1	79	97	47 x 49 x 72	33,5	73,9
20	FVPB504FNN235	Big Pioneer/l 4020M	230/1	2,2	3	VKM4020	356	21,4	12,6	10	145	2850	2-V	1	-	-	47 x 49 x 72	37	81,57
20	FVPB504FNM108	Big Pioneer/l 362M •	230/1	2,2	3	VKM362	310	18,6	11	10	145	1420	2-V	1	75	88	47 x 49 x 72	39,5	87,1
20	FVPB504FNM110	Big Pioneer/l 402M	230/1	2,2	3	VKM402	400	24	14,1	10	145	2850	2-V	1	81	97	47 x 49 x 72	37	81,6
20	FVPB544FNM111	Big Pioneer/l 402 •	400/3	2,2	3	VKM402	400	24	14	10	145	2850	2-V	1	81	97	48 x 45 x 80	36	79,4

Warrior

18÷20 ℓ - 2,2÷3 kW



Warrior 402M

Warrior 592M

Particolarmente adatto al settore della piccola ristrutturazione, grazie alle ruote pneumatiche che migliorano il trasporto su terreni accidentati. Manico di trasporto utilizzabile come avvolgitubo. La lamiera superiore offre un'elevata protezione al gruppo pompante. Protezione da sovraccarico del motore elettrico. La versione Warrior 592 BuildAir è allestita con valvola di funzionamento a vuoto e/o attacchi edili, e filtro con spugna e carta.

Specially suitable to the sector of small-scale renovation work as it features pneumatic wheels that facilitate transportation on uneven surfaces, and a carrier handle that can be used to coil the hose. The upper plate offers excellent protection for the compressor pump. The electric motor features overload protection. The Warrior 592 BuildAir version comes with a valve for no-load operation and/or attachments for tools and filter with sponge and paper.

Particolarmente adequado para trabalhos de renovação em pequena escala, já que inclui rodas pneumáticas para facilidade de transporte em superfícies desniveladas e uma pega que pode ser utilizada para enrolar o tubo. A placa superior proporciona uma excelente proteção da cabeça compressora. Motor elétrico equipado com proteção contra sobrecargas. O modelo Warrior 592 versão BuildAir é fornecido com válvula para funcionamento em vazio e/ou fixações para ferramentas.

Codice	Prodotto	L x D x H (cm)		kg	Lbs	tot.		
Código	Produto						2 010000 036495	
FVBW504FNM391	Warrior 402M	62	62	56	47	103	-	8017750165189
FVBW504FNM390	Warrior 362M	62	62	56	50,5	111,1	-	8017750177748
FVBW684FNM309	Warrior 592M Buildair	82	55	89	88	194	-	8017750141282
FVBW601FNM389	Warrior 592 Buildair	82	55	89	88	194	-	8017750165219

Codice	Prodotto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
Código	Produto																		
COASSIALI LUBRIFICATI CON TELAILO SPECIALE COAXIAL LUBRICATED WITH SPECIAL FRAME COAXIAL LUBRIFICADO COM ESTRUTURA ESPECIAL																			
18	FVBW504FNM391	Warrior 402M	230/1	2,2	3	VKM402	400	24	14,1	10	145	2850	2-V	1	82	97	61 x 61 x 56	44	97
18	FVBW504FNM390	Warrior 362M •	230/1	2,2	3	VKM362	310	18,6	11	10	145	1420	2-V	1	74	88	61 x 61 x 56	46	101,4
20	FVBW684FNM309	Warrior 592M Buildair	230/1	3	4	VKM592	590	35,4	20,8	10	145	1420	2-V	1	79	94	79 x 62 x 74	78	172
20	FVBW601FNM389	Warrior 592 Buildair •	400/3	3	4	VKM592	590	35,4	20,8	10	145	1420	2-V	1	79	94	79 x 62 x 74	78	172

Warrior

11+11 l - 2,2÷3 kW



Warrior BK 113-3M-A.P-30

Macchina nata per utilizzi speciali che necessitano di pressioni di lavoro elevate. Allestimento su modello Warrior 11+11 lt. Serbatoio omologato CE. Ruote pneumatiche di grande diametro. Gruppo speciale BK113 "High Pressure" con volano e piastra porta valvole in ghisa. Sistema valvolare (valvole a dischi) ad elevata efficienza. Motorizzazioni elettrica monofase (3 HP) e trifase (4 HP). Velocità massima: 800 R.P.M. Riduttore di pressione da 0 a 28 bar.

Machine designed for special applications which need a high working pressure. Set-up on Warrior 11+11 lt model. CE-approved tank. Big diameter pneumatic wheels. Special BK113 "High Pressure" unit with cast iron fan rotor and cast iron valve plate. High efficiency valves system (disk valves). Single-phase (3 HP) and three-phase motors (4 HP). Maximum speed: 800 R.P.M. Pressure reducer from 0 to 28 bar.

Máquina concebida para utilizações especiais que requerem pressões de trabalho elevadas. Modelo Warrior com depósito 11+11 litros. Depósito com homologação CE. Rodas pneumáticas de grande diâmetro. Unidade especial BK113 de "alta pressão" com rotor da válvula em ferro fundido. Sistema de válvulas (válvulas de disco) de elevada eficiência. Motores elétricos monofásicos (3 HP) e trifásicos (4 HP). Velocidade máxima: 800 R.P.M. Redutor de pressão de 0 a 28 bar.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	2 010000 036495
BUBW504FNM866	Warrior BK 113-3M-A.P-30	82 x 55 x 87	90,5 199,5	-	8017750235011
BUBW601FNM865	Warrior BK 113-4-A.P-30	82 x 55 x 87	93 205	-	8017750235028

	Codice	Prodotto												
l	Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min. m³/h	c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A) LwA	L x D x H (cm) kg Lbs
11+11	BUBW504FNM866	Warrior BK 113-3M-A.P-30	230/1	2,2	3	BK113AP	225 13,5	7,9	30 406	680	2 2	75 87	75 x 70 x 72	77,5 170,8
11+11	BUBW601FNM865	Warrior BK 113-4-A.P-30	400/3	3	4	BK113AP	265 15,9	9,3	30 406	800	2 2	75 87	75 x 70 x 72	80 176,3

Pioneer

9,5 l - 3 kW



APPROVATO PELA HONDA

3 ANOS DE GARANTIA



Pioneer 236-4S Honda

Compressore con motore a scoppio, applicazione APPROVATA HONDA. Allestimento con serbatoio da 9,5 litri. Ruote pneumatiche per facilitare il trasporto.

Compressor with APPROVED HONDA petrol engine and 9.5-lt tank. Pneumatic wheels to facilitate transportation.

Compressor equipado com motor HONDA a gasolina e depósito 9,5 litros. Rodas pneumáticas para um transporte fácil.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	2 010000 036495
FMPP6P1FNM388	Pioneer 236-4S HONDA	46 x 45 x 75	35 77,2	-	8017750165233

	Codice	Prodotto											
l	Código	Produto	kW	HP	Model	l/min. m³/h	c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A) LwA	L x D x H (cm) kg Lbs
9,5	FMPP6P1FNM388	Pioneer 236-4S HONDA	3	4	MK236	235 14,1	8,3	10 145	3400	1 1	82 97	52 x 44 x 72	32 70,5



APROVADO PELA HONDA

Compressori con motore a scoppio, applicazione APPROVATA HONDA. Allestimenti con serbatoio da 20 a 500 litri.

These compressors feature APPROVED HONDA petrol engines with tank capacity from 20 to 500 litres.

Compressores equipados com motores HONDA a gasolina e depósitos de 20 a 500 litros.



MK113-200F-9S Honda

MK113-100-9S Honda



Warrior MK 113-5,5S Honda

Codice Código	Prodotto Produto	L x D x H (cm)	kg	lbs	tot.	
BPBW7P1FNN129	Warrior MK 113-5,5S Honda	82 x 60 x 86	89	196,2	-	8017750241661
BNFC7P1FNM834	MK103-100-5,5S Honda	114 x 61 x 120	128	282,2	-	8017750241678
BPFC7P1FNM907	MK113-100-9S Honda	114 x 61 x 120	128	282,2	-	8017750220420
BRFC9P1FNN029	BK119-100-9S Honda	114 x 61 x 120	144	317,5	6	8017750231976
BPLN8P1FNN188	MK113-200F-9S Honda	145 x 63 x 125	138	304,2	6	8017750231990
BRNN9P1FNN189	BK119-270F-11S Honda	164 x 57 x 134	267	588,6	6	8017750232249

AIR	Codice Código	Prodotto Produto	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	L x D x H (cm)	kg	lbs
	COASSIALI LUBRIFICATI CON MOTORE A SCOPPIO COAXIAL LUBRIFICADO COM MOTOR A GASOLINA															
20	BPBW7P1FNN129	Warrior MK 113-5,5S Honda •	4	5,5	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	76 x 70 x 74	81	178,5
100	BNFC7P1FNM834	MK 103-100-5,5S Honda •	4	5,5	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	106 x 53 x 100	105	231,5
100	BPFC7P1FNM907	MK 113-100-9S Honda •	6,7	9	MK113	556	33,4	19,6	10	145	1445	2	1	106 x 53 x 100	105	231,5
100	BRFC9P1FNN029	BK 119-100-9S Honda •	6,7	9	BK119	642	38,5	22,7	10	145	960	2	2	106 x 53 x 100	121	266,7
200	BPLN8P1FNN188	MK 113-200F-9S Honda • NOVO	6,7	9	MK113	556	33,4	19,6	10	145	1445	2	1	138 x 45 x 110	125	275,6
270	BRNN9P1FNN189	BK 119-270F-11S Honda • NOVO	8,2	11	BK119	945	56,7	33,3	10	145	1400	2	2	150 x 48 x 110	250	551,2



BK119-270F-10 Diesel

Codice Código	Prodotto Produto	L x D x H (cm)	kg	lbs	tot.	
BRNN9P1FNN194	BK119-270F-10 Diesel	164 x 56 x 1300	200	440,92	-	8017750260907
BRTN9P1FNN195	BK119-500F-10 Diesel	197 x 90 x 168	292	643,74	-	8017750260914

AIR	Codice Código	Prodotto Produto	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	L x D x H (cm)	kg	lbs
	COASSIALI LUBRIFICATI CON MOTORE A GASOLIO COAXIAL LUBRIFICADO COM MOTOR A GASÓLEO															
270	BRNN9P1FNN194	BK 119-270F-10 Diesel • NOVO	7,5	10	BK119	945	56,7	33,3	10	145	1400	2	2	150 x 48 x 110	183	365,96
500	BRTN9P1FNN195	BK 119-500F-10 Diesel • NOVO	7,5	10	BK119	945	56,7	33,3	10	145	1400	2	2	195 x 60 x 127	250	551,15



COMPRESSORI COASSIALI
 COAXIAL COMPRESSORS
 COMPRESSORES COAXIAIS

0 ÷ 90 l
1,1 ÷ 2,2 kW

Compressori autolubrificati e lubrificati da 1,1 a 3 kW, con allestimenti da 6 a 90 litri, per uso sia semiprofessionale che professionale.

Self-lubricating and lubricated compressors of 1.1 up to 3 kW, with tank capacity from 6 to 90 litres, for semi-professional and professional use.

Compressores com auto-lubrificação de 1,1 a 3 kW, com depósitos de 6 a 90 litros, para utilização profissional e semi-profissional.



Joker

0÷24 l - 1,1 kW



OILLESS

Finì
COMPRESSORS



Ergonomici, leggeri, facili da trasportare. Completamente carenati con protezione antiurto. Esenti da manutenzione grazie all'esclusiva tecnologia "oilless" i modelli 6 e 24 litri sono completi di pressostato con interruttore, riduttore di pressione con rubinetto rapido, rubinetto scarico condensa. Il modello senza interruttore completo di interruttore e regolatore della pressione con rubinetto.

Ergonomic, lightweight and easy to transport. Streamlines with anti-theft protection. Maintenance-free thanks to the exclusive "oilless" technology. The 6 and 24 litre models come with pressure gauge with switch, pressure reducer and rapid valve, and condensate drain cock. The model without tank complete with switch and pressure regulator with cock.

Ergonómico, leve e de fácil transporte. Formato aerodinámico con protección antifurto. Sem manutenção graças à tecnologia exclusiva "oilless". Os modelos de 6 e 24 litros são fornecidos com pressóstato, redutor de pressão com torneira de condensação. Modelo sem reservatório fornecido com pressóstato e redutor de pressão com torneira.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	2 010000 036493
8213440FNN229	Joker S	34 x 18 x 31,5	6 13,23	-	8016738758283
A6BJ304FNN230	Joker M	40,5 x 19 x 47	10,5 23,15	-	8016738758290
B6CJ304FNN231	Joker L	56,5 x 28,5 x 4305	23 50,71	-	8016738758306

	Codice	Prodotto											
l	Código	Produto	Volt/Ph	kW HP	Model	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A) LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs

LUBRIFICATI MONOFASE 8 BAR			LUBRICATED SINGLE-PHASE 8 BAR			LUBRIFICADO MONOFÁSICO 8 BAR					
-	8213440FNN229	Joker S NOVO	230/1	1,1 1,5	OL195B	180 10,8 6,4	8 116 3400	1 1 -	97	17 x 29 x 29	5 11,02
6	A6BJ304FNN230	Joker M NOVO	230/1	1,1 1,5	OL195B	180 10,8 6,4	8 116 3400	1 1 -	97	17 x 38,5 x 46,5	9 19,84
24	B6CJ304FNN231	Joker L NOVO	230/1	1,1 1,5	OL195B	180 10,8 6,4	8 116 3400	1 1 -	97	55,5 x 27,5 x 40,5	21 46,3

Energy

12 l - 1,1 kW



OILLESS



Energy 12

Compatto, robusto, potente. Tecnologia oilless. Ideale per artigiani per piccoli lavori. Leggero e facile da trasportare. Completati di pressostato con interruttore, riduttore di pressione con rubinetto rapido, rubinetto scarico condensa.

Compact, sturdy, powerful. Oilless technology. Perfect for hobby and crafts. Lightweight and easy to transport. Supplied with pressure gauge with switch, pressure reducer and rapid valve, and condensate drain cock.

Compatto, robusto, potente. Tecnologia "oilless". Ideal para utilização não profissional. Leve e de fácil transporte. Fornecido com pressóstato, redutor de pressão com torneira de condensação e válvula de segurança.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	2 010000 036493
8213344FNM485	Energy 12	44,5x36,5x41	15 33,1	-	8017750257891

	Codice	Prodotto											
l	Código	Produto	Volt/Ph	kW HP	Model	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A) LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs

SENZA OLIO MONOFASE 10 BAR			OILLESS SINGLE-PHASE 10 BAR			OILLESS MONOFÁSICO 10 BAR					
12	8213344FNM485	Energy 12 NOVO	230/1	1,1 1,5	OL195B	180 10,8 6,4	10 145 3400	1 1 77	97	73 x 43 x 56	14,2 31,3

Yago

1,1 kW



OILLESS

Finì
COMPRESSORS



Leggero e completamente carenato. Protezione da sovraccarico del motore elettrico. Completo di kit utensili ergonomici con: una pistola soffiaggio, un tubo spirale, accessori gonfiaggio.

Lightweight and fully faired body. Protection from advanced cargo of the electric motor. Complete with kit including one blowing gun, one spiral hose, inflating accessories. Ergonomic tools.

Leve e com estrutura integralmente carenada. Motor elétrico com proteção contra sobrecargas. Fornecido com pistola de ar, um tubo em espiral, acessórios de encher. Ferramentas ergonómicas.



Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.
FOAA304FNM127	Yago 1850 + Kit	33 x 22 x 35	11	24,3	-

	Codice	Prodotto																	
ℓ	Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
SENZA OLIO MONOFASE 8 BAR			OILLESS SINGLE-PHASE 8 BAR			OILLESS MONOFÁSICO 8 BAR													
-	FOAA304FNM127	Yago 1850 + Kit	230/1	1,1	1,5	OL1850	179	10,7	6,3	8	116	2850	1	1	74	90	31 x 20,5 x 32,5	9	19,8

Genius

6 ℓ - 1,1 ÷ 1,5 kW



SILENCIOSO

OILLESS



Compatti, leggeri e facilmente trasportabili, sono ideali sia per l'hobbysta che per il piccolo artigiano. La carenatura a valigia, dotata di ruote, lo rende facilmente trasportabile. Possibilità di funzionamento sia in posizione verticale che orizzontale. Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione a lettura diretta e rubinetto rapido universale, integrati nella scocca in materiale antiurto. Nel vano posteriore sono contenuti il cavo di alimentazione ed un tubo a spirale per il collegamento della pistola soffiaggio in dotazione.

Compact, light and easy to handle, ideal for DIY purposes or for craftsmen. The suitcase-like structure on wheels makes Genius easy to transport. It can operate in either a vertical or horizontal position. An electromechanical pressure switch, direct-reading pressure reducer and a universal quick coupler are integrated in the shockproof bodywork. The power cable and a spiral hose for connecting the inflating gun, included in supply, are stored at the rear.

Compacto, leve e de fácil utilização, ideal para trabalhos DIY ou para utilizadores semi-profissionais. Estrutura tipo mala com rodas para fácil transporte. Possibilidade de trabalho na posição vertical ou horizontal. Pressóstato, redutor de pressão com leitura direta e ligação rápida universal integrados na carroçaria à prova de embates. Cabo elétrico e tubo em espiral para ligação do punho de encher fornecidos standard, com espaço para arrumação na retaguarda.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.
FOBB304FNM152	Genius 1850	47 x 22 x 67	16,5	36,3	8
FOBB404FNM154	Genius 230	47 x 22 x 67	19	41,8	8

	Codice	Prodotto																	
ℓ	Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
SENZA OLIO MONOFASE 8 BAR			OILLESS SINGLE-PHASE 8 BAR			OILLESS MONOFÁSICO 8 BAR													
6	FOBB304FNM152	Genius 1850	230/1	1,1	1,5	OL1850	179	10,7	6,3	8	116	2850	1	1	74	95	46 x 22 x 65	14,5	32
6	FOBB404FNM154	Genius 230	230/1	1,5	2	OL230	215	12,9	7,6	8	116	2850	1	1	66	88	46 x 22 x 65	17	37,5



Amico 24/2400

Amico 50/SF2500

Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con doppio manometro e rubinetto rapido universale. Ruote gommate per un migliore trasporto, maniglia antiscoppo, cavo di alimentazione da 1,8m. Protezione da sovraccarico del motore elettrico

Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with double manometer and universal quick coupler. Rubber wheels facilitate transportation. Shockproof handle and 1.8 metre power cable. The electric motor features overload protection.

Pressostato, redutor de pressão com manómetro duplo e ligação rápida universal. Rodas de borracha para fácil transporte. Pega à prova de embates e cabo elétrico de 1.8m. Motor elétrico com proteção contra sobrecargas.

Codice	Prodotto	L x D x H (cm)		kg	Lbs	tot.	21010000036493	
Código	Produto							
FCDC404FNM422	Amico 24/2400	60	25	59	24,4	53,8	-	8017750255613
FCDC404FNM427	Amico 50/2400	83	32,5	85,5	32,3	71,2	-	8017750255637
FLCC404FNM001	Amico 25/SF2500	60,5	24	56,5	28	61,6	18	8017750204246
FLDC404FNM019	Amico 50/SF2500	84	35	66	29	63,8	18	8017750232324

ℓ	Codice	Prodotto	Vol/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
ℓ	Código	Produto																	
LUBRIFICATI MONOFASE 8 BAR LUBRICATED SINGLE-PHASE 8 BAR LUBRIFICADO MONOFÁSICO 8 BAR																			
24	FCDC404FNM422	Amico 24/2400	230/1	1,5	2	MK2400	170	10	6	8	116	2850	1	1	94	93	57 x 25,5 x 59	22,5	49,6
50	FCDC404FNM427	Amico 50/2400	230/1	1,5	2	MK2400	170	10	6	8	116	2850	1	1	94	93	79 x 31 x 67	29,3	64,6
24	FLCC404FNM001	Amico 25/SF2500	230/1	1,5	2	SF2500	185	11,1	6,5	8	116	2850	1	1	79	93	58 x 27 x 60	24	52,8
50	FLDC404FNM019	Amico 50/SF2500	230/1	1,5	2	SF2500	185	11,1	6,5	8	116	2850	1	1	80	94	83 x 35 x 62	31	57,2

Tiger - SuperTiger

24÷50 ℓ - 1,5÷1,8 kW



SuperTiger/I 285M

Tiger/I 265M

Ruote di grande diametro e doppio manico frontale con 2 piedi di appoggio per una migliore facilità di trasporto ed una migliore stabilità durante il funzionamento. Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Large wheels, two front handles and 2 feet to facilitate transportation and improve stability during operation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Rodas de grandes dimensões, duas pregas frontais e 2 pés para facilitar o transporte e melhorar a estabilidade durante o trabalho. Pressostato, redutor de pressão com manómetro e ligação rápida universal. Motor elétrico com proteção contra sobrecargas.

Codice	Prodotto	L x D x H (cm)		kg	Lbs	tot.	21010000036493	
Código	Produto							
FMCC404FNM030	Tiger/I 265M	60	32,5	64,5	26	57	12	8017750230917
FMCC4G4FNM033	Tiger/I 285M	60	32,5	64,5	28	61,5	12	8017750230924
FMDC404FNM077	SuperTiger/I 265M	89	36	74	37	81	6	8017750209845
FMDC4G4FNM031	SuperTiger/I 285M	89	36	74	39	86	6	8017750209869

ℓ	Codice	Prodotto	Vol/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
ℓ	Código	Produto																	
LUBRIFICATI MONOFASE 10 BAR LUBRICATED SINGLE-PHASE 10 BAR LUBRIFICADO MONOFÁSICO 10 BAR																			
24	FMCC404FNM030	Tiger/I 265M	230/1	1,5	2	MK265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	76	96	58 x 31 x 61,5	24	52,8
24	FMCC4G4FNM033	Tiger/I 285M	230/1	1,8	2,5	MK285	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	77	97	58 x 31 x 61,5	26	57,2
50	FMDC404FNM077	SuperTiger/I 265M	230/1	1,5	2	MK265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	76	96	84 x 40 x 67	33,5	73,7
50	FMDC4G4FNM031	SuperTiger/I 285M	230/1	1,8	2,5	MK285	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	77	97	84 x 40 x 67	35,5	78,1

Tiger - SuperTiger

24÷50 ℓ - 2,2 kW



SuperTiger/I 312M

Tiger 312M

Ruote di grande diametro e doppio manico frontale con 2 piedi di appoggio per una migliore facilità di trasporto ed una migliore stabilità durante il funzionamento. Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Large wheels, two front handles and 2 feet to facilitate transportation and improve stability during operation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Rodas de grandes dimensões, duas pegas frontais para facilitar o transporte e melhorar a estabilidade durante o transporte. Pressóstato, redutor de pressão com manómetro e ligação rápida universal. Motor elétrico com proteção contra sobrecargas.

Codice Código	Prodotto Produto	L x D x H (cm)	kg	lbs	tot.	210100001036495
FMCC504FNM086	Tiger 312M	68 x 34 x 64	32	70,5	12	8017750220628
FMDC504FNM076	SuperTiger/I 312M	89 x 36 x 74	40	88,2	6	8017750230955

	Codice Código	Prodotto Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	lbs
	LUBRIFICATI MONOFASE 10 BAR			LUBRICATED SINGLE-PHASE 10 BAR			LUBRICADO MONOFÁSICO 10 BAR												
24	FMCC504FNM086	Tiger 312M •	230/1	2,2	3	MK312	284	17	10	10	145	2850	1	1	79	97	63 x 31 x 61	29,5	64,9
50	FMDC504FNM076	SuperTiger/I 312M •	230/1	2,2	3	MK312	284	17	10	10	145	2850	1	1	79	97	87 x 35 x 70	36,5	80,3

Bravo - Tiger SuperTiger

24÷90 ℓ - 2,2÷3 kW



SuperTiger/I 402M

Tiger 402M

Gruppi pompanti bicilindrici monostadio a "V". Ruote di grande diametro, manico frontale e 2 piedi di appoggio per una migliore facilità di trasporto ed una migliore stabilità durante il funzionamento. Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale.

Two-cylinder V-posed single-stage compressor pumps. Large wheels, two front handles and 2 feet to facilitate transportation and improve stability during operation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler.

Rodas de grandes dimensões, duas pegas frontais para facilitar o transporte e melhorar a estabilidade durante o transporte. Pressóstato, redutor de pressão com manómetro e ligação rápida universal. Motor elétrico com proteção contra sobrecargas.

Codice Código	Prodotto Produto	L x D x H (cm)	kg	lbs	tot.	210100001036495
FVCC504FNM072	Tiger 402M	68 x 34 x 64	36	79,4	12	8017750220635
FVDC504FNM091	SuperTiger/I 402M	126 x 46 x 101	65	143,3	-	8017750231082
FVDC504FNM426	SuperTiger/I 4020M	126 x 46 x 101	65	143,3	-	8017750259970
FVGC504FNM106	Bravo/I 402	126 x 46 x 101	65	143,3	-	8017750231099
FVGC601FNM416	Bravo 592	105 x 42 x 79	91	200,6	-	8017750203775

	Codice Código	Prodotto Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	lbs
	LUBRIFICATI MONOFASE 10 BAR			LUBRICATED SINGLE-PHASE 10 BAR			LUBRICADO MONOFÁSICO 10 BAR												
24	FVCC504FNM072	Tiger 402M	230/1	2,2	3	VKM402	400	24	14,1	10	145	2850	2-V	1	80	97	63 x 31 x 62	33,5	73,7
50	FVDC504FNM091	SuperTiger/I 402M	230/1	2,2	3	VKM402	400	24	14,1	10	145	2850	2-V	1	81	97	87 x 35 x 71	39	85,8
50	FVDC504FNM426	SuperTiger/I 4020M	230/1	2,2	3	VKM4020	356	21,4	12,6	10	145	2850	2-V	1	-	-	87 x 35 x 71	39	85,98
90	FVGC504FNM106	Bravo/I 402M	230/1	2,2	3	VKM402	400	24	14,1	10	145	2850	2-V	1	81	97	107 x 38,5 x 80	52,5	115,5
	LUBRIFICATI TRIFASE 10 BAR			LUBRICATED THREE-PHASE 10 BAR			LUBRICADO TRIFÁSICO 10 BAR												
90	FVGC544FNM107	Bravo/I 402	400/3	2,2	3	VKM402	400	24	14,1	10	145	2850	2-V	1	81	97	110 x 48 x 86	57	125,7
90	FVGC601FNM416	Bravo 592	400/3	3	4	VKM592	590	35,4	20,8	10	145	1420	2-V	1	81	96	110 x 48 x 90	77,5	170,9



• Piastra valvole ad alto rendimento
High-performance valve plate
 Válvula de alto rendimento

• Nuovo cilindro
New cylinder
 Novo cilindro

• Ruote di ampio diametro
Large diameter wheels
 Rodas de grandes dimensões

• Assetto ribassato per una maggior stabilità
Lower setting for improved stability
 Construção rebaixada para maior estabilidade

COMPRESSORI TRAINO A CINGHIA "ADVANCED"
 MONOSTADIO
 "ADVANCED" SINGLE-STAGE BELT-DRIVEN COMPRESSORS
 LINHA "ADVANCED" MONO-ESTÁGIO COM
 TRANSMISSÃO POR CORREIA

25 ÷ 270 ℓ
1,5 ÷ 4 kW

- ▣ **Elevate prestazioni**
- ▣ **Maggior longevità**
- ▣ **Minor numero di giri**

La gamma di compressori traino a cinghia denominata "ADVANCED" è stata pensata per artigiani e piccole industrie, dove la qualità dell'aria, la longevità e l'efficienza sono requisiti indispensabili per il lavoro quotidiano.

La cilindrata incrementata dei nuovi gruppi, il basso numero di giri, la robustezza dell'allestimento, l'assenza di vibrazioni fanno di questa linea uno dei punti di forza della gamma Fini.

- ▣ **High performances**
- ▣ **Longer life span**
- ▣ **Lower rpm**

The range of belt-driven compressors "ADVANCED" has been thought for craftsmen and small industries, where the quality of the air, the longevity and the efficiency are essential for the daily job. The increased capacity of the new compressor pumps, the lower speed of rotation, the strong assembly, the absence of vibrations make these compressors one of the points of strength of the Fini range.

- ▣ **Alta performance**
- ▣ **Maior Vida Útil**
- ▣ **Baixas Rotações**

A linha de compressores "ADVANCED" com transmissão por correia foi desenvolvida a pensar em utilizadores semiprofissionais e nas pequenas empresas, em que a qualidade do ar, a longevidade e a eficiência são essenciais para o trabalho diário. A capacidade aumentada das novas cabeças compressoras, a rotação de baixa, a rotação de baixa velocidade, a estrutura robusta e a ausência de vibrações, fazem destes compressores um dos pontos fortes da linha Fini.



Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato, con motore da 1,5 kW e 2,2 kW. Disponibile con serbatoio da 25, 50 e 90 litri. Serbatoi carrellati per facilitare il trasporto. Pressostato elettomeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico a riarmo manuale.

Lubricated belt-driven single-stage two-cylinder compressor with engine of 1.5 kW and 2.2 kW. Available with 25, 50 or 90-litre tank. Wheeled tanks to simplify the transport. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection with manual reset.

Compressor lubrificado monoestágio com transmissão por correia, dois cilindros e motor de 1.5 e 2.2 kW. Disponível com depósito de 25, 50 ou 90 litros. Depósito com rodas para facilitar o transporte. Pressóstato, redutor de pressão com manómetro e ligação rápida universal. Motor elétrico com proteção contra sobrecargas com rearme manual.



MK 102/N-90-2M



MK 102-50-2M

Codice Código	Prodotto Produto	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
BMCC404FNM632	MK 102/N-25-2M	68 x 34 x 64	38	83,8	-	8017750241654
BMDC404FNM631	MK 102/N-50-2M	89 x 36 x 74	50	114,6	6	8017750241661
BMGC404FNM630	MK 102/N-90-2M	118 x 46 x 94	68	154,3	-	8017750241678
BMCC404FNM500	MK 102-25-2M	68 x 34 x 64	38	83,8	-	8017750220420
BMDC404FNM503	MK 102-50-2M	89 x 36 x 74	52	114,6	6	8017750231976
BNDC504FNM501	MK 103-50-3M	89 x 36 x 74	55	121,3	6	8017750231990
BMDC441FNM504	MK 102-50-2	89 x 36 x 74	52	114,6	6	8017750232249
BNDC541FNM502	MK 103-50-3	89 x 36 x 74	63	138,6	6	8017750232256

Codice Código	Prodotto Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
25	BMCC404FNM632 MK 102/N-25-2M •	230/1	1,5	2	MK102/N	215	12,9	7,6	10	145	1375	2	1	80	92	62,5 x 31 x 62,5	35	77,2
50	BMDC404FNM631 MK 102/N-50-2M	230/1	1,5	2	MK102/N	215	12,9	7,6	10	145	1375	2	1	80	92	87 x 40 x 70	45	99,2
90	BMGC404FNM630 MK 102/N-90-2M	230/1	1,5	2	MK102/N	215	12,9	7,6	10	145	1375	2	1	80	92	107 x 45 x 77	60	132,3
25	BMCC404FNM500 MK 102-25-2M	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	62,5 x 31 x 62,5	35	77,2
50	BMDC404FNM503 MK 102-50-2M	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	87 x 40 x 70	48,5	106,7
50	BNDC504FNM501 MK 103-50-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	94	87 x 40 x 70	57,5	126,5
50	BMDC441FNM504 MK 102-50-2	400/3	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	87 x 40 x 70	48,5	106,7
50	BNDC541FNM502 MK 103-50-3 •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	94	87 x 40 x 70	60	132,3



Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato, con motore da 1,5 kW. Disponibile con serbatoio da 90 a 270 litri. Serbatoi carrellati per facilitare il trasporto. Pressostato elettomeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico a riarmo manuale.

Lubricated belt-driven single-stage two-cylinder compressor with engine of 1.5 kW. Available with tank from 90 to 270 litres. Wheeled tanks to simplify the transport. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection with manual reset.

Compressor lubrificado monoestágio com transmissão por correia, dois cilindros e motor de 1.5kW. Disponível com depósito desde 90 a 270 litros. Com rodas para maior facilidade de transporte. Pressostato, redutor de manómetro e ligação rápida universal. Moto elétrico com proteção contra sobrecargas e rearme manual.



MK 113-270-4



MK 103-90-3

Codice	Prodotto					
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	2 010000 036495
BMGC404FNM507	MK 102-90-2M	118 x 46 x 94	70	154,3	-	8017750231983
BNGC504FNM505	MK 103-90-3M	118 x 46 x 94	80	176	-	8017750232010
BMGC441FNM508	MK 102-90-2	118 x 46 x 94	73	160,6	-	8017750232263
BNGC541FNM506	MK 103-90-3	118 x 46 x 94	82,5	181,5	-	8017750232072
BPGC601FNM867	MK 113-90-4	126 x 46 x 101	87,5	192,5	-	8017750232294
BNHC504FNM509	MK 103-150-3M	148 x 48 x 107	110	242	-	8017750232102
BNHC541FNM510	MK 103-150-3	148 x 48 x 107	92,5	203,5	-	8017750232096
BNLC504FNM515	MK 103-200-3M	160 x 52 x 105	122,5	269,5	-	8017750232126
BNLC541FNM516	MK 103-200-3	160 x 52 x 105	108,5	238,7	-	8017750232133
BPLC601FNM870	MK 113-200-4	160 x 52 x 105	119	261,8	-	8017750175737
BPLC701FNM835	MK 113-200-5,5	160 x 52 x 105	125	275	-	8017750175744
BPNC601FNM879	MK 113-270-4	170 x 56 x 121	142	312,4	-	8017750175775
BPNC701FNM880	MK 113-270-5,5	170 x 56 x 121	148	326,6	-	8017750175782
BPNN601FNM850	MK 113-270F-4	170 x 56 x 121	136	299,2	-	8017750175799

Codice	Prodotto																	
Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
90 BMGC404FNM507	MK 102-90-2M	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	107 x 45 x 77	61,5	135,6
90 BNGC504FNM505	MK 103-90-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	107 x 47,5 x 78	67,5	148,8
90 BMGC441FNM508	MK 102-90-2	400/3	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	107 x 47,5 x 77	64,5	142,2
90 BNGC541FNM506	MK 103-90-3 •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	107 x 47,5 x 78	70	154,3
90 BPGC601FNM867	MK 113-90-4 •	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	97	107 x 47,5 x 87	75	165,3
150 BNHC504FNM509	MK 103-150-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	133 x 50 x 89	97,5	214,9
150 BNHC541FNM510	MK 103-150-3	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	133 x 49 x 89	80	176,4
200 BNLC504FNM515	MK 103-200-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	146 x 55 x 95	103,5	228,2
200 BNLC541FNM516	MK 103-200-3	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	146 x 55 x 95	90	198,4
200 BPLC601FNM870	MK 113-200-4	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	97	146 x 55 x 98	100,5	221,6
200 BPLC701FNM835	MK 113-200-5,5 •	400/3	4	5,5	MK113	556	33,4	19,6	10	145	1445	2	1	81	-	146 x 55 x 98	106,5	234,8
270 BPNC601FNM879	MK 113-270-4	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	97	155 x 59 x 110	120,5	265,7
270 BPNC701FNM880	MK 113-270-5,5 •	400/3	4	5,5	MK113	556	33,4	19,6	10	145	1445	2	1	81	-	155 x 59 x 110	126,5	278,9
270 BPNN601FNM850	MK 113-270F-4 •	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	97	155 x 50 x 103	114,5	252,4



COMPRESSORI TRAINO A CINGHIA "ADVANCED" BISTADIO

"ADVANCED" DOUBLE-STAGE BELT-DRIVEN COMPRESSORS

LINHA "ADVANCED" BI-ESTÁGIO COM
TRANSMISSÃO POR CORREIA

90 ÷ 900 l
3 ÷ 15 kW

I criteri costruttivi di questi compressori (cilindri in ghisa prerodati per un minor consumo d'olio, cilindri di alta pressione nelle immediate vicinanze del volano ventola per un migliore raffreddamento, collettore intermedio in alluminio tra bassa e alta pressione, piastra valvole ad alta efficienza, collettore finale per un miglior raffreddamento dell'aria in ingresso al serbatoio e paracinghia a protezione integrale) li rendono indicati per artigiani, piccole e medie industrie.

These compressors are intended for craftsmen and small and medium-sized industries. Features: cast iron runned-in cylinders for minimum oil consumption, high pressure cylinders near the fan air flow to improve cooling, low to high pressure intermediate collector in aluminium, high efficiency valve plate, end collector to improve cooling of air at tank inlet, and an integrated belt guard.

Estes compressores destinam-se a utilizações semiprofissionais e a indústrias de pequena e média dimensão. Características: cabeças em ferro fundido com rodagem para um consumo de óleo mínimo, cilindros de alta pressão localizados perto do fluxo de ar para uma melhor refrigeração, coletor intermédio de baixa e alta pressão fabricado em alumínio, válvula de alto rendimento, coletor final para melhor refrigeração do ar à entrada do depósito e resguardo integrado da correia.





Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato. Ruote di grande dimensione più una ruota pivotante frontale per una maggiore stabilità durante il funzionamento. La ruota pivotante e il doppio manico agevolano il trasporto. Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico, riduttore di pressione da 3/8" con manometro e 2 rubinetti rapidi universali.

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine. Large wheels plus one front pivoting wheel improve stability during operation. The pivoting wheel and double handle facilitate transportation. Electromechanical pressure switch with thermal relay protection, a 3/8" pressure reducer with manometer and 2 universal quick couplers.

Compressor lubrificado com transmissão por correia, dois cilindros e motor trifásico. Rodas de grandes dimensões e roda giratória frontal para melhor estabilidade ao trabalhar. A roda giratória e o punho duplo asseguram um transporte fácil. Pressóstato com relay de proteção térmica, redutor de pressão 3/8" com manómetro e 2 ligações rápidas universais.



BK 119-90-5,5



BK 114-200-4

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	2 0 1 0 0 0 0 3 6 4 9 5
BRGC701FNM888	BK 119-90-5,5	126 x 46 x 114	107 235,4	-	8017750206196
BULC601FNM868	BK 113-200-4	160 x 52 x 124	110,5 243,1	-	8017750189116
BZLC601FNM869	BK 114-200-4	160 x 52 x 124	122,5 269,5	-	8017750201306
BZLC701FNM836	BK 114-200-5,5	160 x 52 x 124	131 288,2	-	8017750224787
BRLC701FNM837	BK 119-200-5,5	160 x 52 x 124	131 288,2	-	8017750189130
BUNC601FNM846	BK 113-270-4	170 x 56 x 121	138,5 304,7	-	8017750189123
BZNC601FNM876	BK 114-270-4	170 x 56 x 134	146,5 322,3	-	8017750201313
BZNC701FNM881	BK 114-270-5,5	170 x 56 x 121	138,5 304,7	-	8017750224794
BRNC701FNM878	BK 119-270-5,5	170 x 56 x 134	155 341	-	8017750189192
BRNC801FNM877	BK 119-270-7,5	170 x 56 x 134	168,5 370,5	-	8017750193717

	Codice	Prodotto																	
ℓ	Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs

BISTADIO | DOUBLE-STAGE | BI-ESTÁGIO

90	BRGC701FNM888	BK 119-90-5,5 •	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	107 x 45 x 100	93,5	206,1
200	BULC601FNM868	BK 113-200-4 •	400/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1310	2	2	78	94	148 x 55 x 98	97	213,8
200	BZLC601FNM869	BK 114-200-4	400/3	3	4	BK114	480	28,8	17	10	145	1130	2	2	78	92	148 x 53 x 110	109	240,3
200	BZLC701FNM836	BK 114-200-5,5 •	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,5	10	145	1370	2	2	80	-	148 x 55 x 98	116	255,7
200	BRLC701FNM837	BK 119-200-5,5	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	145 x 54 x 115	117,5	198
270	BUNC601FNM846	BK 113-270-4 •	400/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1310	2	2	78	94	155 x 59 x 110	117	257,9
270	BZNC601FNM876	BK 114-270-4	400/3	3	4	BK114	480	28,8	17	10	145	1130	2	2	78	92	155 x 59 x 110	125	275,6
270	BZNC701FNM881	BK 114-270-5,5	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,5	10	145	1370	2	2	80	-	155 x 59 x 110	127	279,8
270	BRNC701FNM878	BK 119-270-5,5	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	155 x 59 x 113	133,5	294,3
270	BRNC801FNM877	BK 119-270-7,5	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1370	2	2	79	-	155 x 59 x 113	147	324,1



Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato, con motore trifase. Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico.

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine. Electromechanical pressure switch with thermal relay protection.

Compressor lubrificado com transmissão por correia, dois cilindros e motor trifásico. Pressóstato com relé de proteção térmica.



BK 119-500F-5,5

BK 119-270F-7,5

Codice	Prodotto					
Código	Produto		kg	Lbs		
BUNN601FNM848	BK 113-270F-4	170 x 56 x 121	138	303,6	-	8017750195414
BZNN705FNN155	BK 114-270F-5,5	170 x 56 x 121	138	303	-	8017750224855
BRNN701FNM653	BK 119-270F-5,5	170 x 56 x 134	162,5	357,5	-	8017750193694
BRNN801FNM654	BK 119-270F-7,5	170 x 56 x 134	176	387,2	-	8017750193731
BTNC901FNM882	BK 120-270F-10	176 x 54 x 140	211	465,2	-	8017750240879
BZTN701FNM984	BK 114-500F-5,5	208 x 70 x 145	222	488,4	-	8017750224862
BRTN701FNM843	BK 119-500F-5,5	208 x 70 x 145	222	488,4	-	8017750189437
BRTN801FNM874	BK 119-500F-7,5	208 x 70 x 145	235,5	518,1	-	8017750193052
BTTN901FNM871	BK 120-500F-10	208 x 70 x 145	259	571	-	8017750164885

Codice	Prodotto																	
Código	Produto												Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h

BISTADIO TRIFASE FISSI | STATIONARY DOUBLE-STAGE THREE-PHASE | BI-ESTÁGIO TRIFÁSICO ESTACIONÁRIO

270	BUNN601FNM848	BK 113-270F-4 •	400/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1370	2	2	78	94	150 x 50 x 103	116,5	256,3
270	BZNN705FNN155	BK 114-270F-5,5 •	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,5	10	145	1370	2	2	80	-	150 x 50 x 111	116,5	256
270	BRNN701FNM653	BK 119-270F-5,5 •	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	150 x 50 x 111	133	293,2
270	BRNN801FNM654	BK 119-270F-7,5 •	400/3	4	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	80	-	150 x 50 x 111	146,5	323
270	BTNC901FNM882	BK 120-270F-10 •	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,6	38,1	10	145	1100	2	2	82	-	150 x 50 x 115	176	388
500	BZTN701FNM984	BK 114-500F-5,5 •	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,5	10	145	1370	2	2	80	-	195 x 60 x 125	188	414,5
500	BRTN701FNM843	BK 119-500F-5,5 •	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	195 x 60 x 125	188	414,5
500	BRTN801FNM874	BK 119-500F-7,5 •	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	80	-	195 x 60 x 125	201,5	444,2
500	BTTN901FNM871	BK 120-500F-10 •	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,6	38,1	10	145	1100	2	2	82	-	195 x 60 x 128	225	496

BK Advanced

270÷500 ℓ - 4÷7,5 kW



BK 119-500F-5,5 SD

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato. Con teleavviatore.

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine and remote control supplied.

Compressor lubrificado com transmissão por correia, dois cilindros com motor trifásico e fornecido com controlo remoto.

Codice	Prodotto	L x D x H (cm)		kg	Lbs	tot.	2 010000 036493	
Código	Produto							
BRNN705FNM851	BK 119-270F-5,5 SD	170	56	134	167,5	368,5	-	8017750202402
BRNN805FNN092	BK 119-270F-7,5 SD	170	56	134	181	398,2	-	8017750197821
BTNC905FNM849	BK 120-270F-10 SD	176	54	140	216	476,1	-	8017750240886
BRTN705FNM844	BK 119-500F-5,5 SD	208	70	145	227	499,4	-	8017750196916
BRTN805FNM841	BK 119-500F-7,5 SD	208	70	145	240,5	529,1	-	8017750197470
BTTN905FNM872	BK 120-500F-10 SD	208	70	145	264	580,8	-	8017750241692

Codice	Prodotto	Vcl/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
Código	Produto																		
BISTADIO TRIFASE FISSI TELEAVVIATI STATIONARY STAR-DELTA DOUBLE-STAGE THREE-PHASE BI-ESTÁGIO TRIFÁSICO ESTACIONÁRIO STAR DELTA																			
270	BRNN705FNM851	BK 119-270F-5,5 SD	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	150 x 50 x 111	138	304,2
270	BRNN805FNN092	BK 119-270F-7,5 SD	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	79	-	150 x 50 x 111	151,5	334
270	BTNC905FNM849	BK 120-270F-10 SD	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,6	38,1	10	145	1100	2	2	82	-	150 x 50 x 115	181	399
500	BRTN705FNM844	BK 119-500F-5,5 SD	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	200 x 60 x 125	193	425,5
500	BRTN805FNM841	BK 119-500F-7,5 SD	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	79	-	200 x 60 x 125	206,5	455,2
500	BTTN905FNM872	BK 120-500F-10 SD	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,7	38,2	10	145	1100	2	2	82	-	200 x 60 x 128	230	506

BKV Advanced

500÷900 - 11÷15 kW



BKV 50-500F-20 SD

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato con cilindri in ghisa a "V". Con teleavviatore.

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with cast-iron "V"-posed cylinders and remote control supplied.

Compressor bi-estágio com dois cilindros de ferro fundido em "V" fornecido com controlo remoto.

Codice	Prodotto	L x D x H (cm)		kg	Lbs	tot.	2 010000 036493	
Código	Produto							
SNTNA05FNN159	BKV 30-500F-15 SD	208	70	145	312	686	-	8017750255422
SPTNB05FNN161	BKV 50-500F-20 SD	208	70	145	375	825	-	8017750255446
SNRNA05FNN160	BKV 30-900F-15 SD	250	90	180	364	802	-	8017750255439
SPRNB05FNN162	BKV 30-900F-15 SD	250	90	180	408	898	-	8017750255453

Codice	Prodotto	Vcl/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
Código	Produto																		
BISTADIO TRIFASE FISSI TELEAVVIATI STATIONARY STAR-DELTA DOUBLE-STAGE THREE-PHASE BI-ESTÁGIO TRIFÁSICO ESTACIONÁRIO STAR DELTA																			
500	SNTNA05FNN159	BKV 30-500F-15 SD	400/3	11	15	BKV30	1745	104,7	61,5	11	160	1200	4-V	2	-	-	200 x 60 x 135	320	705,5
500	SPTNB05FNN161	BKV 50-500F-20 SD	400/3	15	20	BKV50	2148	128,9	76	11	160	1000	4-V	2	-	-	200 x 60 x 135	330	727,5
900	SNRNA05FNN160	BKV 30-900F-15 SD	400/3	11	15	BKV30	1745	104,7	61,5	11	160	1200	4-V	2	-	-	212 x 80 x 160	370	815,7
900	SPRNB05FNN162	BKV 30-900F-15 SD	400/3	15	20	BKV50	2148	128,9	76	11	160	1000	4-V	2	-	-	212 x 80 x 160	390	859,8

BKT Tandem

500÷900 l - 8÷15 kW



BKT 119-500F-11T

Compressore con 2 gruppi pompanti bicilindrici traino cinghia, su serbatoi fissi da 500 e 900 litri.

Compressor with 2 belt-driven two-cylinder compressor pumps, stationary 500- or 900-litre tank.

Compressor com duas cabeças compressoras de dois cilindros e transmissão por duas correias, motores trifásicos estacionários em depósito de 500 ou 900 litros.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.
BRUN701FNM845	BKT 119-500F-11T	208 x 70 x 145	301	662,2	-
BRUN801FNM842	BKT 119-500F-15T	208 x 70 x 145	328	721,6	-
BTWN901FNN144	BKT 120-900F-20T	233 x 83 x 176	529	1166,2	-

	Codice	Prodotto																
l	Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
500	BRUN701FNM845	BKT 119-500F-11T	400/3	4+4	5,5+5,5	2-BK119	1348	80,9	47,6	10	145	1220	2	2	83	200 x 60 x 125	267	588,6
500	BRUN801FNM842	BKT 119-500F-15T •	400/3	5,5+5,5	7,5+7,5	2-BK119	1680	100,8	59,4	10	145	1250	2	2	83	200 x 60 x 120	294	648,2
900	BTWN901FNN144	BKT 120-900F-20T •	400/3	7,5+7,5	10+10	BK120	2160	129,3	76,3	10	145	1100	2	2	83	212 x 80 x 155	482	1060,4

Sui modelli con avviamento stella-triangolo la centralina non è cablata.

On the star-delta models the control unit is not wired to the power connection.

Nos modelos star-delta, a unidade de controlo não está conectada à ligação elétrica.

BK Advanced

270 l - 4÷5,5 kW



BK 119-270V-7,5

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato, su serbatoio da 270 litri fisso verticale. Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico.

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine and 270-litre vertical tank. Electromechanical pressure switch with thermal relay protection.

Compressor lubrificado com transmissão por correia, dois cilindros com motor trifásico e depósito vertical de 270l. Pressóstato com relé de proteção térmica.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.
BRNY701FNM854	BK119 - 270V - 5,5	86 x 85 x 210	160	379,5	-
BRNY801FNM884	BK119 - 270V - 7.5	86 x 85 x 210	172,5	379,5	-

	Codice	Prodotto																
l	Código	Produto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
270	BRNY701FNM854	BK119 - 270V - 5,5 •	400/3	4	5,5	BK119	674	40,44	23,8	10	145	920	2	2	79	72 x 72 x 177	144	317,5
270	BRNY801FNM884	BK119 - 270V - 7.5 •	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	80	72 x 72 x 177	157	346,1



14 BAR | 203 P.S.I.

“PNEUMAIR” ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE “PNEUMAIR”
ALTA PRESSÃO “PNEUMAIR”

100÷500 ℓ
4÷7,5 kW

I criteri costruttivi di questi compressori (cilindri in ghisa prerodati per un minor consumo d'olio, cilindri di alta pressione nelle immediate vicinanze del volano ventola per un migliore raffreddamento dell'aria, collettore intermedio in alluminio tra bassa e alta pressione, piastra valvole ad alta efficienza, collettore finale per un miglior raffreddamento dell'aria in ingresso al serbatoio e paracinghia a protezione integrale), li rendono particolarmente indicati per l'autoriparazione, i gommisti, e le piccole e medie industrie che richiedono pressioni di lavoro fino a 14 bar.

These compressors are intended especially for self-repair, tyre centres, small and medium industries for operating pressure up to 14 bar. Features: cast iron runned-in cylinders for minimum oil consumption, high pressure cylinders near the fan air flow to improve cooling, low to high pressure intermediate collector in aluminium, high efficiency valve plate, end collector to improve cooling of air at tank inlet, and an integrated belt guard.

Estes compressores são particularmente adequados para oficinas e indústrias de pequena e média dimensão cujas necessidades de pressão de trabalho se situem em valores até 14 bar. Características: cabeças em ferro fundido com rodagem para um consumo de óleo mínimo, cilindros de alta pressão localizados perto do fluxo de ar para uma melhor refrigeração, coletor intermédio de baixa a alta pressão fabricado em alumínio, válvula de alto rendimento, coletor final para melhor refrigeração do ar à entrada do depósito e resguardo integrado na correia.



BK Pneumair

100 l - 6,6 kW



UTILIZAÇÃO APROVADA PELA HONDA

3 ANOS DE GARANTIA



BK 119-100-9S-A.P.

La particolare conformazione del serbatoio, le ruote pneumatiche e il doppio manico rendono questo compressore facilmente trasportabile. Allestimenti disponibili da 4 kW con motore a scoppio HONDA.

Special tank conformation, pneumatic wheels and double handle make this compressor easy to transport. Configurations available between 4 kW with HONDA petrol engine.

Configuração especial do depósito, rodas pneumáticas e pega dupla para um transporte fácil. Configurações disponíveis a partir de 4 kW com motores a gasolina HONDA.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	2 4010000 036495
BRFC7P1FNM767	BK 119-100-9S-A.P.	126 x 46 x 114	134,5 295,9	-	8017750196923

Codice	Prodotto											
Código	Produto	Volt/Ph	kW HP	Model	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A) LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs
BISTADIO 14 BAR CON MOTORE A SCOPPIO 14 BAR DOUBLE-STAGE WITH PETROL ENGINE BI-ESTÁGIO 14 BAR COM MOTOR A GASOLINA												
100	BRFC7P1FNM767 BK 119-100-9S-A.P. •	-	6,6 9	BK119	642 38,5 22,7	14 203	950	2 2	83	-	105 x 50 x 106	121 266,8

BK Pneumair

100÷500 l - 4÷7,5 kW



14 BAR



BK 120-500F-10-A.P. SD

BK 119-270-5,5 A.P.

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato con serbatoio da 100-500 litri carrellato. Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico, riduttore di pressione da 3/8" con manometro e 2 rubinetti rapidi universali. Ruote di grande dimensione e ruota piroettante per agevolare il trasporto.

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine and 100-500litre tank and wheels. Electromechanical pressure switch with thermal relay protection, a 3/8" pressure reducer with manometer and 2 universal quick couplers. Large wheels and one pivoting wheel for an easy transport.

Compressor lubrificado com transmissão por correia, dois cilindros, motor trifásico, depósito de 100-500 litros com rodas. Pressostato com relé de proteção térmica, redutor de pressão 3/8 com manómetro e 2 ligações rápidas universais. Rodas de grandes dimensões e dois pés para maior estabilidade durante o trabalho.

Codice	Prodotto				
Código	Produto	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	2 4010000 036495
BRFC701FNM889	BK 119-100-5,5-A.P.	126 x 46 x 114	107 235,4	-	8017750196466
BRNC701FNM839	BK 119-270-5,5-A.P.	178 x 54 x 128	165 363	-	8017750193885
BRNC801FNM838	BK 119-270-7,5-A.P.	178 x 54 x 128	182,5 401,5	-	8017750193892
BTNN901FNM840	BK 120-270F-10-A.P.	178 x 54 x 128	210 463	-	8017750248271
BRTN801FNM875	BK 119-500F-7,5-A.P.	208 x 70 x 145	240,5 529,1	-	8017750193908
BTTN905FNM873	BK 120-500F-10-A.P. SD	208 x 70 x 145	264 580,8	-	8017750241722

Codice	Prodotto											
Código	Produto	Volt/Ph	kW HP	Model	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A) LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs
BISTADIO TRIFASE 14 BAR 14 BAR DOUBLE-STAGE THREE-PHASE BI-ESTÁGIO 14 BAR TRIFÁSICO												
100	BRFC701FNM889 BK 119-100-5,5-A.P. •	400/3	4 5,5	BK119	567 34 20	14 203	840	2 2	79	-	110 x 45 x 100	93,5 206,1
270	BRNC701FNM839 BK 119-270-5,5-A.P. •	400/3	4 5,5	BK119	567 34 20	14 203	840	2 2	79	-	170 x 50 x 125	138 304,2
270	BRNC801FNM838 BK 119-270-7,5-A.P. •	400/3	5,5 7,5	BK119	705 42,3 24,9	14 203	1045	2 2	80	-	170 x 50 x 125	155,5 342,8
270	BTNN901FNM840 BK 120-270F-10-A.P. •	400/3	7,5 10	BK120	900 53,9 31,8	14 203	920	2 2	83	-	170 x 50 x 125	180 396,8
500	BRTN801FNM875 BK 119-500F-7,5-A.P. •	400/3	5,5 7,5	BK119	705 42,3 24,9	14 203	1045	2 2	80	-	200 x 60 x 125	206,5 455,2
500	BTTN905FNM873 BK 120-500F-10-A.P. SD •	400/3	7,5 10	BK120	900 53,9 31,8	14 203	920	2 2	83	-	200 x 60 x 128	230 506



BASAMENTI
BASE-PLATES
BASES

1,5 ÷ 15 kW

Elettrocompressori non insonorizzati su basamento abbinabili a serbatoi verticali, per la composizione di sale compressori.

I basamenti comprendono esclusivamente il gruppo pompante, il motore elettrico, i piedi, le parti in movimento e la loro protezione meccanica. Non prevedono nessun elemento di connessione elettrica o pneumatica, queste sono da prevedere separatamente secondo le esigenze.

Non-silenced compressors with base plate to be matched with vertical tanks for creating modular compressed air rooms. Base plates include bare pump, electric motor, feet, moving parts and relevant protections only. Electric and air-operated accessories are not included and should be ordered under separate cover.

Compressores de dupla função não insonorizados com base para combinar com depósitos verticais para criar espaços interiores modulares de ar comprimido. As bases incluem somente cabeça, motor elétrico, pés, componentes móveis e as respectivas proteções. Acessórios elétricos e pneumáticos não estão incluídos e devem ser encomendados separadamente.





BK 119-7,5-B/S-SA

Cilindro monoblocco in ghisa tutti con finitura di prerodatura. Collettori finali per il raffreddamento dell'aria in entrata nel serbatoio. Piastra valvole in alluminio con valvole in acciaio.

Single block pig iron cylinder with pre-running in finishing. Final collectors to cool the air entering the tank. Valve plate in aluminium with steel valves.

Cilindro monoblocco em ferro fundido com pré-rodagem. Coletores finais para refrigeração do ar à entrada do depósito. Placa de válvula em alumínio com válvulas de aço.



MK 103-3-B/SM

Codice Código	Prodotto Produto	L x D x H (cm)	kg	lbs	tot.	
BMYN404FNN065	MK 102-2-B/SM	59 x 39 x 60	29,5	65	-	8017750214184
BNYN504FNN063	MK 103-3-B/SM	59 x 39 x 60	34,5	76,1	-	8017750203140
BMYN441FNM860	MK 102-2-B/S-SA	59 x 39 x 60	33,5	73,9	-	8017750211954
BNYN541FNM256	MK 103-3-B/S-SA	80 x 50 x 73	50,5	111,3	-	8017750211985
BPYN601FNM858	MK 113-4-B/S-SA	80 x 50 x 73	55,5	122,4	-	8017750211992
BUYN684FNN058	BK 113-4-B/S-SA	80 x 50 x 73	71,5	157,6	-	8017750211961
BZYN701FNM859	BK 114-5,5-B/S-SA	80 x 50 x 73	79,5	175,3	-	8017750241739
BRYN701FNM062	BK 119-5,5-B/S-SA	86 x 60 x 79	79	174,1	-	8017750261034
BRYN801FNM855	BK 119-7,5-B/S-SA	108 x 64 x 90	160	352,7	-	8017750201382
BTYN901FNM887	BK 120-10-B/S-SA	120 x 70 x 120	160	352	-	8017750241746
SNYNA01FNM966	BKV 30-15-B/S-SD	120 x 70 x 120	160	352	-	8017750255460
SNYNA05FNM967	BKV 30-15-B/S-SD	120 x 70 x 120	160	352	-	8017750255477
BRYN701FNM857	BK 119-5,5-B/S-A.P.	80 x 50 x 73	73,5	162	-	8017750202679
BZYN701FNM032	BK 114-5,5-B/S-A.P.	80 x 50 x 73	71,5	157,6	-	8017750241753
BRYN801FNM856	BK 119-7,5-B/S-A.P.	80 x 50 x 73	79,5	175,3	-	8017750206004
BTYN901FNM060	BK 120-10-B/S-A.P.	108 x 64 x 90	160	352,7	-	8017750241760
SPYNB01FNM968	BKV 50-20-B/S	120 x 70 x 120	256	563	-	8017750255484
SPYNB05FNM969	BKV 50-20-B/S-SD	120 x 70 x 120	256	563	-	8017750255491

Codice Código	Prodotto Produto	Vol/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	lbs
MONOSTADIO MONOFASE SINGLE-STAGE SINGLE-PHASE MONOESTÁGIO MONÓFÁSICO																	
BMYN404FNN065	MK 102-2-B/SM •	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	51 x 37 x 37,5	28	61,7
BNYN504FNN063	MK 103-3-B/SM •	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	51 x 38 x 36	33	72,8
MONOSTADIO TRIFASE SENZA APPARECCHIATURA ELETTRICA SINGLE-STAGE THREE-PHASE WITHOUT ELECTRIC EQUIPMENT MONOESTÁGIO TRIFÁSICO SEM EQUIPAMENTO ELÉTRICO																	
BMYN441FNM860	MK 102-2-B/S-SA •	400/3	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	51 x 37 x 37,5	28	61,7
BNYN541FNM256	MK 103-3-B/S-SA •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	51 x 38 x 36	33	72,8
BPYN601FNM858	MK 113-4-B/S-SA •	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	67 x 38 x 46	40	88,2
BISTADIO TRIFASE SENZA APPARECCHIATURA ELETTRICA DOUBLE-STAGE THREE-PHASE WITHOUT ELECTRIC EQUIPMENT BI-ESTÁGIO TRIFÁSICO SEM EQUIPAMENTO ELÉTRICO																	
BUYN684FNN058	BK 113-4-B/S-SA •	230/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1310	2	2	78	67 x 38 x 46	47,5	104,7
BZYN701FNM859	BK 114-5,5-B/S-SA •	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,5	10	145	1370	2	2	79	73 x 42,5 x 56	60	132,3
BRYN701FNM062	BK119-5,5-B/S-SA	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	1	2	97	73 x 43 x 56	63	138,9
BRYN801FNM855	BK 119-7,5-B/S-SA •	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	79	73 x 42,5 x 56	69	152,1
BTYN901FNM887	BK 120-10-B/S-SA •	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,7	38,2	10	145	1100	2	2	82	92 x 50 x 62	140	308,6
SNYNA01FNM966	BKV 30-15-B/S •	400/3	11	15	BKV30	1745	104,7	61,5	11	160	1200	4-V	2	-	110 x 60 x 80	150	330,7
SNYNA05FNM967	BKV 30-15-B/S-SD •	400/3	11	15	BKV30	1745	104,7	61,5	11	160	1200	4-V	2	-	110 x 60 x 80	150	330,7
BRYN701FNM857	BK 119-5,5-B/S-A.P. •	400/3	4	5,5	BK119	567	34	20	14	203	840	2	2	79	73 x 42,5 x 56	63	138,9
BZYN701FNM032	BK 114-5,5-B/S-A.P. •	400/3	4	5,5	BK114	500	30	17,7	14	203	1170	2	2	79	73 x 42,5 x 56	60	132,3
BRYN801FNM856	BK 119-7,5-B/S-A.P. •	400/3	5,5	7,5	BK119	705	42,3	24,9	14	203	1045	2	2	79	73 x 42,5 x 56	69	152,1
BTYN901FNM060	BK 120-10-B/S-A.P. •	400/3	7,5	10	BK120	900	53,9	31,8	14	203	920	2	2	83	92 x 53 x 70	135	297,6
SPYNB01FNM968	BKV 50-20-B/S •	400/3	15	20	BKV50	2148	128,9	76	11	160	1000	4-V	2	-	110 x 60 x 80	235	518
SPYNB05FNM969	BKV 50-20-B/S-SD •	400/3	15	20	BKV50	2148	128,9	76	11	160	1000	4-V	2	-	110 x 60 x 80	235	518



Codice Código	Prodotto Produto	Volt/Ph	kW HP	bar p.s.i.
PRESSOSTATI BIPOLARI BIPOLAR PRESSURE SWITCHES PRESSÓSTATOS BIPOLARES				
4100688	Pressostato NEMA bipolare 4 vie 1/4" valvola nera 1,5 bar press. Max 10 bar NEMA Bipolar pressure switch 4 way 1/4" black valve 1,5 bar Max pressure 10 bar Pressóstato NEMA bipolar de 4 vías 1/4" válvula negra 1,5 bar, pressão máx. 10 bar	230/1	2,2 3	10 145
4100691	Pressostato NEMA bipolare 4 vie 1/4" valvola blu 2,2 bar press. Max 10 bar NEMA Bipolar pressure switch 4 way 1/4" blue valve 2,2 bar Max pressure 10 bar Pressóstato NEMA bipolar de 4 vías 1/4" válvula negra 2,2 bar, pressão máx. 10 bar	230/1	2,2 3	10 145
4100697	Pressostato bipolare MDR2/11 4 vie 1/4" valvola arancio 1,5 bar press. Max 10 bar Bipolar pressure switch MDR2/11 4 way 1/4" orange valve 1,5 bar Max pressure 10 bar Pressóstato MDR2/11 bipolar de 4 vías 1/4" válvula laranja 1,5 bar, pressão máx. 10 bar	230/1	2,2 3	10 145
4100686	Pressostato bipolare MDR2/11 4 vie 1/4" valvola bianca 2,2 bar press. Max 10 bar Bipolar pressure switch MDR2/11 4 way 1/4" white valve 2,2 bar Max pressure 10 bar Pressóstato MDR2/11 bipolar de 4 vías 1/4" válvula branca 1,5 bar, pressão máx. 10 bar	230/1	2,2 3	10 145
PRESSOSTATI TRIPOLARI THREE-POLE PRESSURE SWITCHES PRESSÓSTATOS TRÊS PÓLOS				
#321001000	Pressostato tripolare da 1/4 1 via con pulsante 20Amp Three-pole pressure switch 1/4" 1 way 20A Pressóstato três pólos de 1/4" 1 via 20A	400/3	max. 7,5	10 145
4100694	Pressostato tripolare da 1/4 4 vie con pulsante Three-pole pressure switch 1/4" 4 way Pressóstato três pólos 1/4" 4 vías	400/3	max. 7,5	10 145
TELEPRESSOSTATI REMOTE PRESSURE SWITCHES PRESSÓSTATOS REMOTOS				
9063271	TP.MDR3EA11 R3-4	400/3	1,5 2	11 160
9063269	TP.MDR3EA11 R3-6,3	400/3	2,2 3	11 160
9063268	TP.MDR3EA11 R3-10	400/3	3 4	11 160
9063270	TP.MDR3EA11 R3-16	400/3	4 5,5	11 160
9063272	TP.MDR3EA11 R3-20	400/3	5,5 7,5	11 160



Codice Código	Prodotto Produto	Volt	kW HP
TELEAVVIATORI STELLA-TRIANGOLO AUTOMATIC STAR DELTA STARTER ARRANCADORES STAR-DELTA AUTOMÁTICOS			
PER 1 MOTORE FOR 1 ELECTRIC MOTOR PARA 1 MOTOR ELÉTRICO			
9062070	TST6	400	3-4 4-5,5
9062019	TST7	400	5,5 7,5
9062058	TST10	400	7,5 10
9062061	TST15	400	11 15
9062703	TST20	400	15 20
PER 2 MOTORI FOR 2 ELECTRIC MOTORS PARA 2 MOTORES ELÉTRICOS			
9062076	TST4-6HP		
9062077	TST66/77	400	3+3 - 4+4 4+4 - 5,5+5,5
9062079	TST1010	400	7,5+7,5 10+10
9062080	TST1515	400	11+11 15+15
9062732	TST2020	400	15+15 20+20



Gamma trattamento aria FINI
 FINI Air treatment range
 Gama Tratamento de Ar FINI



Utensili e accessori pneumatici COMARIA
 COMARIA air tools and accessories
 Ferramentas pneumáticas e acessórios COMARIA

I modelli e le caratteristiche riportati in questo catalogo possono subire variazioni senza preavviso.
Models and features in this catalogue may be subject to changes without prior notice.
 Os modelos e características constantes deste catálogo podem ser sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Cod. 9041463/A - Printed 03/2016



FINI NUAIR S.p.A.

Registered office, headquarter and production plant: Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) - Italy
 Production plant: Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy
 Uff. Comm.le Italia: Tel.: +39 051 6168111 - Fax: +39 051 7459588
 Export dept.: Tel.: +39 011 9233000 - Fax: +39 011 9241138

www.finicompressors.com - info@finicompressors.it

