Fixol
Fixação e Máquinas de Soldar, Lda.

Tabela de escolha da união correcta para cada situação

Coupling selection chart

straub *the original*

	Pipe material	Operating pressure bar	Outer diameter mm	Key Temperatur EPDM / NBR*	Type of pipe joint
GRIP Axial restraint pipe joint Installation without anchor points	Metal/Metal	67 – 26	30.0 – 219.1	2	METAL-GRIP
		27 – 05	244.5 – 609.6	1	METAL-GRIP
		46 – 16	26.9 – 219.1	1	GRIP-L
		16 – 01	180.0 – 609.6	1	GRIP-L
	Plastic/Metal	16	40/38 – 160 / 159	2	COMBI-GRIP
	Plastic/Plastic	16	40.0 – 160.0	2	PLAST-GRIP
FLEX Pipe joint without axial restraint Installations with anchor points	All pipe materials	25 – 16	48.3 – 168.3	1	FLEX 1L
		25 – 02	180.0 – 1600.0	1	FLEX 2L-2H
		19 – 02	558.8 – 2032.0	1	FLEX 3LS-3H
OPEN-FLEX Wrap-around pipe joint without axial restraint anchor points requested	All pipe materials	16	48.3 – 168.3	1	OPEN-FLEX 1L
		16 – 2.5	180.0 – 1219.2	1	OPEN-FLEX 2L-2H
		07 – 02	558.8 – 2032.0	1	OPEN-FLEX 3LS

*1: EPDM -20°C TO + 80°C / NBR -20°C TO +80°C
2: EPDM -30°C TO + 100°C / NBR -20°C TO +80°C